



Elektrisk låglyftare/ledtruck

EJE 114i-118i

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 1400-1800 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Den effektiva litiumjon-trucken.litium

Enkel varutransport på korta sträckor.

De särskilt effektiva och smidiga eldrivna ledtruckarna EJE 114i–118i har integrerat litiumjonbatteri som standard. Det gör dem optimalt kostnadseffektiva och robusta tillsammans med vår mycket effektiva och flexibla batteriteknik.

Det integrerade litiumjonbatteriet ger betydligt kompaktare design. Pallyftarna blir ännu mer lättmanövrerade och väger ännu mindre. Därför är de perfekta för användning i såväl trånga som vikt känsliga områden. Till exempel på bakgavellyften eller som medföljande truck på lastbilen.

Litiumjontekniken har många fördelar i kombination med den inbyggda laddaren för enkel laddning i ett vanligt 230 V-eluttag: Underhållsfritt, lång livslängd och möjligheten att snabb- och mellanladda under pauser eller stilleståndstider. Detta ger tillgänglighet till trucken dygnet runt och möjliggör flexibel användning vid flerskiftsdrift.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Hög tillgänglighet genom integrerat litiumjonbatteri
- Extremt smidig och kompakt tack vare kort chassi
- Låg totalvikt
- Perfekt för lastning och lossning av lastbilar och som medföljande truck på lastbilar
- Inbyggd laddare för snabb laddning i vanligt 230 V-eluttag

Din låglyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Med integrerad litiumjonteknik uppnås en perfekt kombination av robusthet och lönsamhet. Enkel batterihantering och inbyggd laddare ger flexibel användning och hög prestanda.

Integrerad litiumjonteknik

- Inbyggd laddare för snabb mellanladdning i vanliga 230 V-eluttag, även under korta pauser.
- Inget batteribyte och inget batteriunderhåll.
- Hög tillgänglighet genom mycket korta laddningstider.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med våra litiumjontruckar drar du fördel både av den höga prestandan och att batteriet är underhållsfritt. Dessutom uppnås ökad säkerhet på lagret, eftersom litiumjoncellerna inte avger gas i motsats till blysyrbatterier.

Säker användning och underhåll

- Underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik utan kolborstar.
- Lätt tillgång till alla aggregat tack vare frontkåpa i ett stycke med endast 2 skruvar.
- Inkapslad styrenhet och kontakt enligt IP54 ger ett säkert skydd mot damm och fukt.
- ProTracLink: mindre slitage på stödhjulen tack vare nivåutjämning när man kör upp snett på rampen. Båda stödhjulen är alltid i samma höjd genom en mekanisk förbindelse så att det undre stödhjulet inte stöter emot och blir skadat.
- Ökad säkerhet, eftersom litiumjonbatterier inte avger några gaser.

Krypkörningsknapp

- Säker manövrering med uppfälld styrarm vid automatiskt reducerad hastighet i trånga utrymmen.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Innovativ teknik, kompakt manövrerbarhet och låg totalvikt. Dessa modeller kräver minst underhåll och håller konstant hög produktivitet, även i trånga utrymmen.

Arbeta ergonomiskt

- Styrhandtaget är perfekt anpassat till förarens ergonomiska behov.
- Tydlig färgsystematik och knappar med slitstarka symboler för intuitiv manövrering.
- Optimalt anpassat handtag för truckföraren.
- Krypfartsknappen är lätt att nå vid körning med styrarmen i upprätt läge.
- Beröringsfria sensorer som är skyddade enligt IP65. Detta ger högsta driftsäkerhet.
- Strömbrytare för enkel manövrering oavsett styrarmsläge.

Kompakt och lätt truck

- Mycket kort frontlängd (I2-mått) på endast 416 mm tack vare mindre batteriutrymme.
- Enkel manövrering i trånga utrymmen.
- Totalvikt inklusive batteri är endast 280 kg.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJE 114i	1400 kg	5 km/h	2058 mm	0,03 m/s
EJE 116i	1600 kg	6 km/h	2058 mm	0,04 m/s
EJE 118i	1800 kg	6 km/h	2058 mm	0,04 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH