



Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft **EJC 212z-220z**

Lyfthöjd: 2400-6000 mm / Lastkapacitet: 1200-2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Den starka staplaren för intensiva applikationer.

Lyft tunga laster till högre höjder på ett säkert sätt.

De kraftfulla och robusta truckarna i EJC 2-serien är perfekt anpassade för intensiv drift samt in- och utlastning av tunga laster på hög höjd. De har hög lyfthöjd och hög restlyftkapacitet. Våra assistanssystem operationCONTROL, som varnar om restlyftkapaciteten överskrids, eller lyfthöjdsförvalet positionCONTROL garanterar dessutom säker och effektiv godshantering.

Tack vare den extra stödbenslyften kan ojämnheter i golvet, trösklar och ramper klaras utan problem. EJC 2z-truckarna kan även transportera två lastpallar samtidigt, vilket gör att godshanteringen ökar avsevärt.

Energiförbrukningen för dessa robusta truckar är riktigt låg. Detta tack vare den optimala samordningen mellan styrtekniken och våra kraftfulla drivmotorer som inte behöver mycket underhåll. Även lyftmotorn imponerar med hög prestanda och låg ljudnivå, vilket ger mycket mjuk och precis stapling.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Lyfthöjder på upp till 6 m och en hög restlyftkapacitet.
- Elektrisk styrarmsstyrning som tillval så att arbetet inte blir tröttande.
- Proportionalhydraulik för finkänslig lyftning och sänkning.
- Effektiv dubbelpallshantering med stödbenslyft.
- Lång styrarm och optimal sikt över gafflarna ger ökad säkerhet.

Din staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Extra långa drifttider genom höga batterikapaciteter och en snabbbladdningsfunktion (tillval). För flerskiftsdrift sker batteribytet från sidan snabbt och okomplicerat.

Intelligent drivteknik och styrning

- Motorer med växelströmsteknik för mer prestanda och lägre driftkostnader tack vare en perfekt anpassning till styrningen som vi själva har utvecklat.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration och snabba körriktningsbyten.
- Skydd mot oavsiktlig bakåtrullning i stigningar.
- Underhållsfri drivmotor utan kolborstar.

Lång drifttid

- Lång användningstid med en batterikapacitet på upp till 375 Ah.
- Inbyggd laddare (tillval) för enkel laddning i alla 230 V-eluttag (kan beroende på batterityp upp till max. 270 Ah också fås med snabbbladdningsfunktion för laddning inom ett arbetspass).

Litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Lägre kostnader genom längre livslängd och underhållsfrihet jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Två viktiga faktorer är användarvänlighet och säkerhet: Den långa styrarmen i kombination med den slutna truckkonturen och den neddragna frontkåpan ger hög säkerhet för användaren.

Alltid välinformerad

- 2-tumsdisplayen inkl. lastindikering (tillval) som centralt placerat indikerings- och inställningsinstrument.
- Laddningsnivå, drifttimmar och meddelanden.
- Välj mellan tre olika körprogram.
- Aktivering med nyckelkontakt eller EasyAccess via skärknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).

Säker in- och utstapling

- Intuitiv styrning av alla lyft- och sänkfunktioner med multifunktionsmanöverarmen.
- Exakt och mjuk lyftning av lasten tack vare en varvtalsreglerad och ljuddämpad hydraulmotor.
- Mjuk nedsättning av lasten tack vare proportionalhydraulik.
- Automatisk reducering av körhastigheten med upplyft last.
- Fyrhjulskoncept för hög stabilitet.

Servicevänlig konstruktion

- Motorkåpan öppnas lätt med bara 2 skruvar.
- Serviceöppningar på frontkåpan.
- Stöd hjul med bajonettmekanism för enkelt hjulbyte med trucken endast lätt upphöjd.
- Styrarmselektronik som är helt tätad mot fukt och smuts enligt IP65.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Överblick över allt: på 6-tumsdisplayen (tillval) på options bracket kan lyfthöjd, restlyftkapacitet, överbelastningsvarning och finvägning visas.

Mångsidig genom stödbenslyft

- Extra lyftmekanism för att lyfta stödbenen oberoende av gafflarna.
- Dubbelpallshantering tillåter transport av 2 pallar samtidigt (tillval).

Praktiska förvaringsfack

- Dokumentfack i frontkåpan.
- Förvaringsfack på instrumentbrädan.
- Pennfack och pappersklämma.

Extrautrustning

- Extra 6-tumsdisplay (tillval) för assistanssystem.
- Dubbla stöd hjul för minskat slitage.
- Lastskyddsgaller i olika bygghöjder.
- Kylhusutförande.
- Anslutningsmöjlighet, t.ex. för terminal, skanner eller skrivare.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJC 212z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,4 m/s
EJC 214z	1400 kg	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 216z	1600 kg	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 220z	2000 kg	6 km/h	2288 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH