



## Elektrisk ledstaplare **EMC 105 / 110 / B10**

Lyfthöjd: 1540-2000 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Den mångsidiga staplaren med enkelstativ.

**Perfekt för användning i trånga utrymmen.**

De flexibla och robusta ledstaplarna EMC 110/EMC B10 är mycket mångsidiga. Tack vare den mycket korta chassilängden samt den låga vikten är de perfekta för tillfällig stapling och transport av varor i trånga utrymmen. Till exempel i en hiss eller uppe på entresoler. Den kraftfulla och underhållsfria drivmotorn med 24 V-växelströmsteknik skapar optimala förutsättningar för snabba, effektiva och ekonomiska godstransporter. Det innovativa multifunktionshandtaget har intuitiv design för såväl höger- och vänsterhänta förare. Krypkörningsknappen ger säker manövrering i mycket låg fart med uppfälld styrarm. Det ökar rörligheten i trånga utrymmen. EMC övertygar även när det gäller elförsörjningen. De underhållsfria 70 Ah-batterierna kan laddas med den inbyggda laddaren i varje 230 V-eluttag. Batteriladdningsindikatorn visar alltid hur mycket batteriet är laddat.

## Fördelar

- Finns att få som tillval som bredspårsversion eller med våganordning
- Kraftfull och underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik
- Multifunktionshandtag för ergonomiskt arbete
- Krypkörning med uppfälld styrarm
- Enkel laddning genom inbyggd laddare

# Din staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Särskilt långa drifttider samt snabb och okomplicerad laddning gör dessa truckar till effektiva medhjälpare på lagret.

### Låga underhållskostnader

- Servicevänliga komponenter ger en långsiktig reduktion av underhållskostnaderna.
- Underhållsfri drivmotor med trefas växelströmsteknik.
- Frontkåpa i ett stycke ger snabb åtkomst till aggregaten.

### Långa drifttider

- Batteriet i kombination med den energisparande växelströmstekniken ger långa drifttider.
- Underhållsfria 24 V-/70 Ah-batterier med gelteknik.
- Inbyggd 230 V-/10 A-laddare för enkel laddning i alla 230-V-eluttag.
- Inbyggd 110 V-laddare (tillval).



## Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Diverse utrustningsalternativ som multifunktionshandtag eller krypkörningsknapp ökar säkerheten på lagret.

### Säker in- och utstapling

- Bekväm styrenhet för alla lyft- och sänkfunktioner med multifunktionshandtaget – truckföraren kan på så sätt koncentrera sig helt på in- och utstaplingen.
- Exakt och mjuk nedsättning av laster i pallstället eller på golvet – med en knapp på styrhandtaget styrs sänkhastigheten precist (2-steps) och elektrohydrauliskt (tillval).
- Snabbt arbete genom hög lyfthastighet.
- Automatisk justering av lyfthöjden tack vare "intelligent" lyftpositionering (tillval).

### Arbeta i trånga utrymmen

- Särskilt kompakt konstruktion tack vare extremt kort chassilängd samt låg vikt för användning i trånga utrymmen, i hissar och uppe på entresoler.
- Krypkörningsknapp för säker manövrering av EMC, även med uppfälld styrarm.



## Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Den dagliga lagerdriften innebär varierade driftsituationer. Tack vare många olika tillval anpassas EMC 1 enkelt till dessa krav.

### Arbeta ergonomiskt

- Styrhandtaget är perfekt anpassat till förarens ergonomiska behov.
- Färgsystematik för intuitiv manövrering och knappar med slitstarka symboler.
- Optimalt anpassat handtag för truckföraren.
- Strömbrytare för enkel manövrering oavsett styrarmsläge.
- Signalthornsknappen (tutan) sitter i mitten av styrhandtaget så att föraren enkelt och snabbt kan nå den.
- Kan även användas som lyftbord för lastning på en höjd som är skonsam för ryggen.

### Bredspårsversion EMC B10

- Perfekt för upptagning av stängda pallar.
- Möjligt att använda tillsatsaggregat (t.ex. krankrok eller fatvändare) med ISO-gaffelvagn (tillval).

### Extrautrustning

- Dubbla lasthjul.
- 2-tums truckdisplay inklusive laddningsindikator och drifttimmerräknare.
- EasyAccess-kod för aktivering (istället för nyckelbrytare) och automatisk avstängningsfunktion.
- EasyAccess-transponder för enkel åtkomst med transponderkort.
- ISO-gaffelvagn med smidda gafflar.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EMC 105	500 kg	5 km/h	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/h	1995 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**