



Električni nizzodvižni viličar

EJE M13 / M15

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 1300-1500 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Izkušeni pomočniki v ozkih prostorih.

Naša vozila lahke kategorije za varen prevoz blaga.

Varčna in kompaktna vozila EJE M13/M15 nudijo optimalno podporo pri prevozu lahkega do srednje težkega blaga v majhnih in srednje velikih podjetjih. Zaradi svoje kompaktne oblikovne zasnove so izredno okretna, zlasti v ozkih skladiščnih prostorih.

Zmogljiv pogonski motor zagotavlja stroškovno učinkovit pretok materiala ob nizkih obratovalnih stroških, medtem ko litij-ionsko baterijo vozila, ki ne zahteva vzdrževanja, z vgrajenim polnilnikom lahko hitro in udobno polnite na vsaki 230-voltni vtičnici.

Dve vzmeteni oporni kolesi za stabilno vožnjo v ovinkih in popolnoma zaprt okvir zagotavlja visoko raven varnosti med vožnjo. Večfunkcijska glava upravljalne ročice z zaslonom LCD omogoča pregled nad najpomembnejšimi obratovalnimi podatki in z možnostjo upravljanja z eno roko zagotavlja visoko udobje.

Pregled vseh prednosti

- Gospodarni začetni model za prevoz lahkega blaga v ozkih prostorih.
- Kompaktne mere zagotavljajo dobro okretnost.
- Vgrajeni polnilnik za prilagodljivo in hitro polnjenje.
- Oporna kolesa za boljšo stabilnost med vožnjo in v ovinkih.
- Opcijska dodatna oprema za specifične pogoje uporabe.

Nizkodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Popolna kombinacija robustnosti in učinkovitosti: zaradi serijske litij-ionske baterije se naša vozila EJE M13/M15 ponašajo z dolgo življenjsko dobo, ne zahtevajo vzdrževanja in imajo prvovrstno energijsko bilanco.

Napredna pogonska tehnologija

- Zmogljiv pogonski motor z visoko učinkovitostjo in odličnim upravljanjem energije.
- Rekuperacija energije z regenerativnim zaviranjem.
- Vozilo v skladu z najnovjšim standardom EN-1175.

Serijska litij-ionska tehnologija

- Zmogljiva litij-ionska baterija.
- Prilagodljivo in hitro priložnostno polnjenje zagotavlja visoko razpoložljivost vozil.
- Prihranek stroškov zaradi do trikrat daljše življenjske dobe v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Menjava baterije in vzdrževanje litij-ionske baterije nista potrebna.
- Pameten samodejni izklop po 30 minutah neuporabe.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


Pri vsaki vožnji z električnimi nizkodvižnimi viličarji EJE M13/M15 številne varnostne funkcije zagotavljajo, da je tveganje za telesne poškodbe upravljavca zmanjšano na najmanjšo možno mero.

Optimalna stabilnost in visoko udobje pri vožnji

- Oporna kolesa za stabilnost med vožnjo in v ovinkih.
- Popolnoma zaprt okvir za največjo zaščito.
- Lažje manevriranje v ozkih prostorih z aktiviranjem tipke za počasno vožnjo z upravljalno ročico v pokončnem položaju.
- 4-mestna koda PIN za dostop v upravljalni ročici za večje udobje upravljanja.
- Viličar je mogoče premikati le, če je omrežni vtičač vgrajenega polnilnika v določenem vtičnem mestu na viličarju.

Manjša nevarnost telesnih poškodb

- Manjša nevarnost poškodb stopal zaradi majhne oddaljenosti od tal.
- Stikalo za zaviranje v sili, ki je integrirano v glavi upravljalne ročice, ščiti pred trki v nevarnih situacijah.
- Dolg varnostni upravljalni drog omogoča zadostno razdaljo med upravljavcem in vozilom.



Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Ne glede na to, ali ste v paletnem skladišču ali dostavljate sredi mesta – z različnimi opcijami in paketi lahko svoj viličar popolnoma prilagodite specifičnim pogojem uporabe.

Varno in intuitivno upravljanje

- Ergonomski večfunkcijski ročaj ročice, ki se upravlja z obeh strani.
- LED-prikazovalnik najpomembnejših obratovalnih podatkov viličarja, kot so hitrost vožnje, stanje baterije, števec obratovalnih ur in prikaz stanja obratovanja v realnem času omogoča gospodarno delo.
- Enostavno upravljanje za levičarje in desničarje.

Opcijska dodatna oprema

- Razpoložljiva opcija City z večjo oddaljenostjo od tal in večjo širino vilic je optimalna za delo v mestnih območjih in v ozkih prostorih.
- Zaradi protihrupne podloge in koles Tri-Load je mogoče raven hrupa viličarja v stanovanjskih območjih zmanjšati na 60 dB.
- Tehnica je zelo priročna za obrate, kjer se blago tehta in transportira. Z eno napravo lahko hitro in učinkovito opravite dva delovna postopka.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
EJE M13 (540 x 1.150)	1300 kg	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M13 (550 x 1.150) s funkcijo tehtanja	1300 kg	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1.000)	1500 kg	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1.150)	1500 kg	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M15 (550 x 1.150) s funkcijo tehtanja	1500 kg	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1.000)	1500 kg	5 km/h	1693 mm	0,06 m/s
EJE M15 (670 x 1.150)	1500 kg	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Vilicarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.



JUNGHEINRICH