



## Manuel palleløfter

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Løftehøjde: 710 mm / Lasteevne: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



# VDI bord

Stå: 05/2024

| Kendetegn              | 1.1                                       | Producent (kort navn)                                 | Jungheinrich      |           |                 |           |      |             |      |           |      |
|------------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
|                        |   |   | AMX I15e          | AMX I15ep | AMX I15         | AMX I15p  |      |             |      |           |      |
| Kendetegn              | 1.2                                       | Producentens typebetegnelse                           |                   |           |                 |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.3                                       | Drev  | manuel            |           |                 |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.4                                       | Betjening   | Manuel            |           |                 |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.5                                       | Kapacitet / belastning                                | Q                 | kg        | 1500            |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.6                                       | Lasttyngdepunktsafstand                               | c                 | mm        | 600             |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.9                                       | Akselafstand  | y                 | mm        | 1255            |           |      |             |      |           |      |
|                        | Vægt                                      | 2.1   | Egenvægt          | kg        | 132             |           |      |             | 125  |           |      |
| 2.2                    |   | Akselbelastning med last for/bag                      | kg                | 753 / 357 |                 | 753 / 387 |      | 720 / 358   |      | 750 / 358 |      |
| 2.3                    |   | Akselbelastning uden last for/bag                     | kg                | 40 / 100  |                 |           |      | 38 / 70     |      |           |      |
| Hjul/chassis           | 3.1                                       | Dæk   |                   | N-BN      | V-BV            | N-BN      | V-BV | N-BN        | V-BV | N-BN      | V-BV |
|                        | 3.2                                       | Dækstørrelse, foran                                   | Ø 150x45          |           |                 |           |      |             |      |           |      |
|                        | 3.3                                       | Dækstørrelse, bag                                     | Ø 75x68           |           |                 |           |      |             |      |           |      |
|                        | 3.5                                       | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                 | 2/4               |           |                 |           |      |             |      |           |      |
|                        | 3.6                                       | Sporvidde, for  | b10               | mm        | 145             |           |      |             |      |           |      |
|                        | 3.7                                       | Sporvidde, bag  | b11               | mm        | 440             |           |      |             |      |           |      |
|                        | Basismål                                  | 4.4   | Slagtilfælde (h3) | h3        | mm              | 710       |      |             |      |           |      |
| 4.9                    |   | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14               | mm        | 1270            |           |      | 1230        |      |           |      |
| 4.15                   |   | Højde sænket  | h13               | mm        | 85              |           |      |             |      |           |      |
| 4.19                   |   | Samlet længde   | l1                | mm        | 1645            |           |      | 1580        |      |           |      |
| 4.20                   |   | Længde inkl. gaffelbagside                            | l2                | mm        | 445             |           |      | 340         |      |           |      |
| 4.21.1                 |   | Samlet bredde   | b1                | mm        | 540             |           |      |             |      |           |      |
| 4.22                   |   | Fork dimensioner                                      | s/<br>e/l         | mm        | 50 x 163 x 1200 |           |      |             |      |           |      |
| 4.25                   |   | Udvendig gaffelafstand                                | b5                | mm        | 540             |           |      |             |      |           |      |
| 4.32                   |   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2                | mm        | 19              |           |      |             |      |           |      |
| 4.34.1                 |   | Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)             | Ast               | mm        | 1690            |           |      | 1630        |      |           |      |
| 4.34.2                 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast   | mm                | 1890      |                 |           | 1830 |             |      |           |      |
| 4.35                   | Venderadius                               | Wa  | mm                | 1540      |                 |           | 1480 |             |      |           |      |
| Ydelsesdata            | 5.3                                       | Sænkehastighed med/uden last                          |                   | m/s       | 0,07 / 0,05     |           |      | 0,15 / 0,09 |      |           |      |
| Elmotor/<br>elektronik | 6.4                                       | Batterispænding/nominel kapacitet                     |                   | V / Ah    | 12 / 65         |           |      | -           |      |           |      |
|                        | 6.5                                       | Batterivægt   |                   | kg        | 21              |           |      | -           |      |           |      |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 1.5: Fra en løftehøjde på 470 mm reduceres løfteevnen til 1.000 kg.

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**