



## Handpalletwagen

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Hefhoogte: 710 mm / Capaciteit: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



# VDI-tabel

Stand: 05/2024

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich								
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p					
1.3	Aandrijving			Handmatig								
1.4	Bediening			Handmatig								
1.5	Capaciteit/last	Q	kg	1500								
1.6	Lastwaartepuntafstand	c	mm	600								
1.9	Wielbasis	y	mm	1255								
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	132				125				
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358					
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	40 / 100				38 / 70				
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 150x45								
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 75x68								
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/4								
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	145							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	440							
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	710						
4.9		Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1270				1230			
4.15		Gedaalde hoogte	h13	mm	85							
4.19		Totale lengte	l1	mm	1645				1580			
4.20		Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	445				340			
4.21.1		Totale breedte	b1	mm	540							
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200							
4.25		Maat over de vorken	b5	mm	540							
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	19							
4.34.1		Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1690				1630			
4.34.2		Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1890				1830			
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1540				1480				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				
E-motor/ elektronica	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	12 / 65				-				
	6.5	Accugewicht	kg	21				-				

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 1.5: vanaf een hefhoogte van 470 mm wordt het draagvermogen teruggebracht tot 1.000 kg.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**