



Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

EJE 114i-118i

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 1400-1800 kg

EJE 114i-118i



Dane techniczne według VDI

Stan: 05/2024

			Jungheinrich			
			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i	
Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)				
	1.2	Typ				
	1.3	Napęd	akumulatorowy			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora	operator idący			
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1400 1600 1800	
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c	mm	600	
	1.8	Odległość czopa widet od osi kół	x	mm	908	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1182	
	Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg		
2.2		Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył	kg	560 / 1120 600 / 1280 660 / 1420		
2.3		Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	220 / 60		
Kota / układ jezdny	3.1	Ogumienie	Poliuretan (PU)			
	3.2	Wymiary kół, przód	Ø 230 x 70			
	3.3	Wymiary kół, tył	Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35			
	3.4	Koła dodatkowe	Ø 100 x 40			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)	1x +2/2 oder 4			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	510	
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	363	
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	750 / 1237	
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	85	
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1566	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	416	
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	720	
	4.22	Wymiary widet	s/e/ l	mm	55 x 150 x 1150	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	513	
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30	
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie)	Ast	mm	2170	
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2058	
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1363	
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5 / 5 6 / 6		
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,03 / 0,03 0,04 / 0,04		
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	8 / 20 6 / 20		
	5.10	Hamulec roboczy	przeciwprądowy			
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	0,9 1,1		
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	1,2		
	6.3	Akumulator wg DIN 43531 / 35 / 36	B			
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Masa akumulatora	kg	15		
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0		
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796	kg/h	0,2		
	6.7	Zdolność przetadunkowa	t/h	67	93	110
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przetadunkowej	kWh/h	0,49	0,66	0,59

Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC
	10.7	Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg normy EN12053	dB (A)	61
<p>- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.</p>				

- Nr VDI 10.7: w przypadku EJE 116i z opcją silentDRIVE: 57 dB(A).

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**