



Porta-paletes manual

AM V05

Elevação: 390 mm / Capacidade de carga: 500 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM V05



Tabela VDI

Versão: 05/2024

| | | | | | |
|-------------------|--------|---|-------|---------------|---------------|
| Características | 1.1 | Fabricante (nome curto) | | Jungheinrich | |
| | 1.2 | Designação do modelo pelo fabricante | | AM V05 | |
| | 1.3 | Tração | | Manual | |
| | 1.4 | Modo de operação | | Manual | |
| | 1.5 | Capacidade de carga/carga | Q | kg | 500 |
| | 1.6 | Distância do centro de gravidade da carga | c | mm | 400 |
| | 1.9 | Distância entre eixos | y | mm | 1120 |
| Pesos | 2.1 | Peso próprio do equipamento | | kg | 155 |
| | 2.2 | Peso por eixo com carga à frente/atrás | | kg | 320 / 325 |
| | 2.3 | Peso por eixo sem carga à frente/atrás | | kg | 101 / 54 |
| Rodas/chassis | 3.1 | Pneus | | | C-GN |
| | 3.2 | Dimensão do pneu, dianteiro | | | Ø 180 x 50 |
| | 3.3 | Dimensão do pneu, traseiro | | | Ø 82 x 40 |
| | 3.5 | Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes) | | | 2/2 |
| | 3.6 | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente | b10 | mm | 122 |
| | 3.7 | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás | b11 | mm | 700 |
| Dimensões básicas | 4.4 | Elevação (h3) | h3 | mm | 390 |
| | 4.9 | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx. | h14 | mm | 1210 |
| | 4.15 | Altura dos garfos, em baixo | h13 | mm | 85 |
| | 4.19 | Comprimento total | l1 | mm | 1405 |
| | 4.20 | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo | l2 | mm | 450 |
| | 4.21.1 | Largura total | b1 | mm | 760 |
| | 4.22 | Dimensões do garfo | s/e/l | mm | 50 x 50 x 955 |
| | 4.25 | Distância fora-a-fora do garfo | b5 | mm | 140 |
| | 4.26 | Largura entre os braços das rodas/superfícies de carregamento | b4 | mm | 640 |
| | 4.32 | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos | m2 | mm | 30 |
| | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente) | Ast | mm | 1805 |
| | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal) | Ast | mm | 2005 |
| | 4.35 | Raio de viragem | Wa | mm | 1425 |
| Performance | 5.3 | Velocidade de descida com/sem carga | | m/s | 0,09 / 0,05 |

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais, etc. podem produzir outros valores.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



JUNGHEINRICH