




## Электрический штабелер с консолью управления с опорными лапами **ERC 212z-220z**

высота подъема: 2400-6000 мм / Грузоподъемность: 1200-2000 кг

# ERC 212z-220z



# ERC 212z-220z

ERC 212z	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)
Двойная мачта ZT	2500 мм	1750 мм	100 мм	2975 мм
	2700 мм	1850 мм	100 мм	3175 мм
	2900 мм	1950 мм	100 мм	3375 мм
	3200 мм	2100 мм	100 мм	3675 мм
	3600 мм	2300 мм	100 мм	4075 мм
	4100 мм	2550 мм	100 мм	4575 мм
	4300 мм	2650 мм	100 мм	4775 мм
Двойная мачта ZZ	2500 мм	1700 мм	1225 мм	2975 мм
	2900 мм	1900 мм	1425 мм	3375 мм
	3200 мм	2050 мм	1575 мм	3675 мм
	3600 мм	2250 мм	1775 мм	4075 мм
	4100 мм	2500 мм	2025 мм	4575 мм
	4300 мм	2600 мм	2125 мм	4775 мм
Тройная мачта DZ	4090 мм	1845 мм	1338 мм	4597 мм
	4300 мм	1915 мм	1408 мм	4807 мм
	4700 мм	2050 мм	1543 мм	5207 мм
ERC 214z	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)
Двойная мачта ZT	2500 мм	1750 мм	100 мм	2975 мм
	2700 мм	1850 мм	100 мм	3175 мм
	2900 мм	1950 мм	100 мм	3375 мм
	3200 мм	2100 мм	100 мм	3675 мм
	3600 мм	2300 мм	100 мм	4075 мм
	4100 мм	2550 мм	100 мм	4575 мм
	4300 мм	2650 мм	100 мм	4775 мм
	4500 мм	2750 мм	100 мм	4975 мм
Двойная мачта ZZ	2500 мм	1700 мм	1225 мм	2975 мм
	2900 мм	1900 мм	1425 мм	3375 мм
	3200 мм	2050 мм	1575 мм	3675 мм
	3600 мм	2250 мм	1775 мм	4075 мм
	4100 мм	2500 мм	2025 мм	4575 мм
	4300 мм	2600 мм	2125 мм	4775 мм
Тройная мачта DZ	4090 мм	1830 мм	1341 мм	4579 мм
	4300 мм	1900 мм	1411 мм	4789 мм
	4690 мм	2030 мм	1541 мм	5179 мм
	5350 мм	2250 мм	1761 мм	5839 мм
ERC 214z, ERC 216z	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)
Тройная мачта DZ	6000 мм	2500 мм	1968 мм	6532 мм
ERC 216z	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)
Двойная мачта ZT	2400 мм	1750 мм	100 мм	2925 мм
	2600 мм	1850 мм	100 мм	3125 мм
	2800 мм	1950 мм	100 мм	3325 мм
	3100 мм	2100 мм	100 мм	3625 мм
	3500 мм	2300 мм	100 мм	4025 мм
	3800 мм	2450 мм	100 мм	4325 мм
	4000 мм	2550 мм	100 мм	4525 мм

	4200 мм	2650 мм	100 мм	4725 мм
	4400 мм	2750 мм	100 мм	4925 мм
<b>Двойная мачта ZZ</b>	<b>2400 мм</b>	<b>1700 мм</b>	<b>1175 мм</b>	<b>2925 мм</b>
	2800 мм	1900 мм	1375 мм	3325 мм
	3100 мм	2050 мм	1525 мм	3625 мм
	3500 мм	2250 мм	1725 мм	4025 мм
	4000 мм	2500 мм	1975 мм	4525 мм
	4200 мм	2600 мм	2075 мм	4725 мм
<b>Тройная мачта DZ</b>	<b>3990 мм</b>	<b>1830 мм</b>	<b>1298 мм</b>	<b>4522 мм</b>
	4200 мм	1900 мм	1368 мм	4732 мм
	4590 мм	2030 мм	1498 мм	5122 мм
	5250 мм	2250 мм	1718 мм	5782 мм
<b>ERC 220z</b>	<b>Ход (h3)</b>	<b>Высота мачты втянута (h1)</b>	<b>Свободный лифт (h2)</b>	<b>Высота мачты увеличена (h4)</b>
<b>Двойная мачта ZT</b>	<b>2540 мм</b>	<b>1950 мм</b>	<b>100 мм</b>	<b>3195 мм</b>
	2840 мм	2100 мм	100 мм	3495 мм
	3540 мм	2450 мм	100 мм	4195 мм
<b>Двойная мачта ZZ</b>	<b>2540 мм</b>	<b>1900 мм</b>	<b>1245 мм</b>	<b>3195 мм</b>
	2840 мм	2050 мм	1395 мм	3495 мм
	3540 мм	2400 мм	1745 мм	4195 мм
<b>Тройная мачта DZ</b>	<b>3750 мм</b>	<b>1900 мм</b>	<b>1218 мм</b>	<b>4432 мм</b>
	4200 мм	2050 мм	1368 мм	4882 мм
	4800 мм	2250 мм	1568 мм	5482 мм

идентификатор	1.1	Производитель (краткое название)		Jungheinrich			
	1.2	Обозначение модели		ERC 212z	ERC 214z	ERC 216z	ERC 220z
	1.3	Привод		Электро			
	1.4	Управление		На ходу			
	1.5	Мощность / нагрузка	Q кг	1200	1400	1600	2000
	1.5.1	Номинальная грузоподъемность / нагрузка на Masthub	Q кг	1200	1400	1600	2000
	1.5.2	Номинальная грузоподъемность / нагрузка на Radarmhub	Q кг	2000			
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c мм	600			
	1.8	Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил)	x мм	910			
	1.9	Расстояние между осями колес	y мм	1570	1591		
масса	2.1.1	Собственный вес (включая аккумулятор)	кг	1260	1320		1399
	2.2	Нагрузка на ось с грузом передн./задн.	кг	1190 / 1270	1260 / 1460	1300 / 1620	1414 / 1989
	2.3	Нагрузка на ось без груза передн./задн.	кг	950 / 310	990 / 330		1027 / 372
колеса/ходовая часть	3.1	шины		Полиуретан (PU)			
	3.2	Размер шин, передние		Ø 230 x 77			
	3.3	Размер шин, задние		Ø 85 x 95 / 75		Ø 85 x 75	
	3.4	Дополнительные колеса		Ø 180 x 75			
	3.5	Колеса, номер перед / зад (x = ведомый)		1x +1/2		1x + 1/4	
	3.6	Ширина переднего моста	b10 мм	515			
	3.7	Ширина колеи, сзади	b11 мм	385			
габаритные размеры	4.2	Высота мачты втянута (h1)	h1 мм	1950			2100
	4.3	Свободный лифт (h2)	h2 мм	100			
	4.4	Ход (h3)	h3 мм	2900	2800	2840	
	4.5	Высота мачты увеличена (h4)	h4 мм	3375	3325	3495	
	4.6	Начальный подъем	h5 мм	122			
	4.9	Высота рукоятки управления в ходовом положении, мин./ макс.	h14 мм	1170 / 1390			
	4.15	Высота в опущенном положении	h13 мм	90			
	4.19	общая длина	l1 мм	2039	2060		
	4.20	Длина, включая спинку вил	l2 мм	889	910		
	4.21.1	габаритная ширина	b1 мм	800			
	4.21.2	габаритная ширина	b2 мм	-			800
	4.22	размеры вил	s/ e/l мм	56 x 185 x 1150			
	4.25	Расстояние между внешними сторонами вил	b5 мм	570			
	4.32	Просвет над полом в середине расстояния между осями колес	m2 мм	18			
	4.34.1	Рабочая ширина (паллет 1000 x 1200 крест-накрест)	Ast мм	2252	2273		
4.34.2	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Ast мм	2302	2323			
4.35	Радиус разворота	Wa мм	1812	1833			
Рабочие характеристики / Электродвигатель	5.1	Скорость хода с грузом/без груза (Efficiency   drivePLUS)	км/ч	6 / 6   9 / 11			6 / 6   8 / 10
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза	м/сек	0,2 / 0,4	0,16 / -	0,15 / 0,3	0,11 / 0,34
	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	м/сек	0,45 / 0,35	- / -	0,45 / 0,3	0,5 / 0,35
	5.8	Макс. способность к преодолению подъема с грузом/без груза (Efficiency   drivePLUS)	%	10 / 16   10 / 20	9 / 16   10 / 20	8 / 16   10 / 20	5 / 16   6 / 20
	5.10	Рабочий тормоз		электродинамический (рекуперативный)			
6.1	Двигатель хода, мощность S2 60 мин (Efficiency   drivePLUS)	кВт	2,8   3,2				

	6.2	Двигатель подъема, мощность при S3	кВт	3			
	6.3	Аккумулятор согласно DIN 43531/35/36		DIN 43535 B			
	6.4	Напряжение аккумулятора, номинальная емкость	В / Ач	24 / 375			
	6.5	Вес аккумулятора	кг	294			
	6.6	Расход электроэнергии согласно цикла VDI	кВт-ч/ч	-			1,45
	6.6.1	расход электроэнергии согласно цикла EN (Efficiency   PLUS)	кВт-ч/ч	0,63   0,64	0,81   0,76	0,86   0,83	1,07   -
	6.6.2	CO2 эквивалент в соответствии с EN16796 (Efficiency   PLUS)	кг/ч	0,3   0,3	0,4   0,4	0,5   0,4	0,6   -
	6.7	Производительность (Efficiency   PLUS)	т/ч	56   57	64   65	71   73	85   -
	6.8.1	Расход электроэнергии при максимальной производительности обработки (Efficiency   PLUS)	кВт-ч/ч	1,63   1,65	1,65   1,64	1,67   1,65	2,13   -
прочее	8.1	Тип управления движением		привод переменного тока			
	10.7	Уровень звукового давления согласно EN12053, трубка водителя	дБ(А)	64			
- В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.							

Efficiency: Стандартная комплектация | PLUS: Комплектация повышенной производительности

Значения в таблице приведены для аккумуляторного отсека LX-SBE; мачты ZT 2800 / 2840 / 2900, опорных лап в поднятом положении. Аккумуляторные отсеки не влияют на размеры машины.

- № VDI 1.8 для ERC 212z / 214z / 216z: с мачтой DZ = x - 42 мм; с опорными лапами в опущенном положении = x + 54 мм.
- № VDI 1.8 для ERC 220z: с мачтой DZ = x - 71 мм; с опорными лапами в опущенном положении = x + 54 мм.
- № VDI 1.9: с опорными лапами в опущенном положении = x + 54 мм.
- № VDI 3.3: спаренные — Ø 85 × 75 мм.
- № VDI 4.19 для ERC 212z / 214z / 216z: с мачтой DZ = l1 + 42 мм.
- № VDI 4.19 для ERC 220z: с мачтой DZ = l1 + 71 мм.
- № VDI 4.20 для ERC 212z / 214z / 216z: с мачтой DZ = l2 + 42 мм.
- № VDI 4.20 для ERC 220z: с мачтой DZ = l2 + 71 мм.
- № VDI 4.34.1 для ERC 212z / 214z / 216z: диагональ по VDI = ширина рабочего прохода + 367 мм; с мачтой DZ = ширина рабочего прохода + 42 мм.
- № VDI 4.34.1 для ERC 220z: диагональ по VDI = ширина рабочего прохода + 367 мм; с мачтой DZ = ширина рабочего прохода + 71 мм.
- № VDI 4.34.2 для ERC 212z / 214z / 216z: диагональ по VDI = ширина рабочего прохода + 204 мм; с мачтой DZ = ширина рабочего прохода + 42 мм.
- № VDI 4.34.2 для ERC 220z: диагональ по VDI = ширина рабочего прохода + 204 мм; с мачтой DZ = ширина рабочего прохода + 71 мм.
- № VDI 4.35: с опорными лапами в опущенном положении = +54 мм.
- № VDI 5.1: с конфигурацией Efficiency без системы пассивной безопасности для оператора — 6,0 / 6,0 км/ч; с системой пассивной безопасности для оператора — 9,0 / 9,0 км/ч.
- № VDI 5.3: с мачтой ZZ / DZ — скорость опускания в пределах свободного хода находится ниже приведенных значений.
- № VDI 5.8: значения в таблице относятся к номинальной нагрузке (1.5); в случае максимальной нагрузки при подъеме опорных лап (1.5.2) макс. уклон с грузом = 5 %.

Сертифицированными являются  
немецкие заводы в Нордерштедте и  
Мосбурге. ISO 9001  
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства  
Jungheinrich отвечают европейским  
требованиям по безопасности.

