




# Электрический штабелер с консолью управления

## **ERC 214bi-216bi**

высота подъема: 2400-6000 мм / Грузоподъемность: 1400-1600 кг

# ERC 214bi-216bi



# ERC 214bi-216bi

ERC 214bi	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)
Двойная мачта ZT	2500 мм	1800 мм	100 мм	3025 мм
	2760 мм	1930 мм	100 мм	3285 мм
	2900 мм	2000 мм	100 мм	3425 мм
	3160 мм	2130 мм	100 мм	3685 мм
	3600 мм	2350 мм	100 мм	4125 мм
	4100 мм	2600 мм	100 мм	4625 мм
	4300 мм	2700 мм	100 мм	4825 мм
Тройная мачта DZ	4090 мм	1880 мм	1348 мм	4622 мм
	4300 мм	1950 мм	1418 мм	4832 мм
	4690 мм	2080 мм	1548 мм	5222 мм
	5350 мм	2300 мм	1768 мм	5882 мм
ERC 214bi, ERC 216bi	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)
Тройная мачта DZ	6000 мм	2550 мм	1968 мм	6582 мм
ERC 216bi	Ход (h3)	Высота мачты втянута (h1)	Свободный лифт (h2)	Высота мачты увеличена (h4)
Двойная мачта ZT	2400 мм	1800 мм	100 мм	2975 мм
	2660 мм	1930 мм	100 мм	3235 мм
	2800 мм	2000 мм	100 мм	3375 мм
	3060 мм	2130 мм	100 мм	3635 мм
	3500 мм	2350 мм	100 мм	4075 мм
	4000 мм	2600 мм	100 мм	4575 мм
	4200 мм	2700 мм	100 мм	4775 мм
Тройная мачта DZ	3990 мм	1880 мм	1298 мм	4572 мм
	4200 мм	1950 мм	1368 мм	4782 мм
	4590 мм	2080 мм	1498 мм	5172 мм
	5250 мм	2300 мм	1718 мм	5832 мм

идентификатор	1.1	Производитель (краткое название)		Jungheinrich	
	1.2	Обозначение модели		ERC 214bi	ERC 216i
	1.3	Привод		Электро	
	1.4	Управление		Площадка оператора	
	1.5	Мощность / нагрузка	Q кг	1400	1600
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c мм	600	
	1.8	Расстояние до груза (от оси пер. колес до спинки вил)	x мм	681	
	1.9	Расстояние между осями колес	y мм	1324	
масса	2.1.1	Собственный вес (включая аккумулятор)	кг	1500	1510
	2.2	Нагрузка на ось с грузом передн./задн.	кг	1215 / 1685	1230 / 1880
	2.3	Нагрузка на ось без груза передн./задн.	кг	1145 / 355	1150 / 360
колеса/ходовая часть	3.1	шины		Полиуретан (PU)	
	3.2	Размер шин, передние		Ø 230 x 77	
	3.3	Размер шин, задние		Ø 85 x 75	
	3.4	Дополнительные колеса		Ø 140 x 57	
	3.5	Колеса, номер перед / зад (x = ведомый)		1x + 1 / 4	
	3.6	Ширина переднего моста	b10 мм	535	
	3.7	Ширина колеи, сзади	b11 мм	1000	
	3.7.1	2. Ширина колеи, сзади	мм	1170	
	3.7.2	3. Ширина колеи, сзади	мм	1370	
габаритные размеры	4.2	Высота мачты втянута (h1)	h1 мм	2300	
	4.3	Свободный лифт (h2)	h2 мм	1768	1718
	4.4	Ход (h3)	h3 мм	5350	5250
	4.5	Высота мачты увеличена (h4)	h4 мм	5882	5832
	4.7	Высота защитной крыши (кабины)	h6 мм	2300	
	4.9	Высота рукояти управления в ходовом положении, мин./макс.	h14 мм	1185 / 1245	
	4.19	общая длина	l1 мм	2425	
	4.20	Длина, включая спинку вил	l2 мм	1274	
	4.21.1	габаритная ширина	b1 мм	1100	
	4.22	размеры вил	s/e/l мм	40 x 100 x 1150	
	4.24	Ширина каретки вил	b3 мм	800	
	4.32	Просвет над полом в середине расстояния между осями колес	m2 мм	50	
	4.34.1	Рабочая ширина (паллет 1000 x 1200 крест-накрест)	Ast мм	2632	
	4.34.2	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Ast мм	2682	
	4.35	Радиус разворота	Wa мм	1963	
рабочие характеристики	5.1	Скорость хода с грузом/без груза	км/ч	9 / 12	
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза	м/сек	0,19 / 0,35	
	5.3	Скорость опускания с грузом/без груза	м/сек	0,43 / 0,49	
	5.8	Макс. способность к преодолению подъема с грузом/без груза	%	8 / 16	
	5.10	Рабочий тормоз		электродинамический (рекуперативный)	
Электродвигатель / Электроника	6.1	Двигатель хода, мощность S2 60 мин	кВт	3,2	
	6.2	Двигатель подъема, мощность при S3	кВт	3	
	6.3	Аккумулятор согласно DIN 43531/35/36		Jungheinrich литий-ионный	
	6.4	Напряжение аккумулятора, номинальная емкость	В / Ач	24 / 260	
	6.5	Вес аккумулятора	кг	98	
	6.6	Расход электроэнергии согласно цикла VDI	кВт-ч/ч	0	

	6.6.1	расход электроэнергии согласно цикла EN	кВт-ч/ч	0,96
	6.6.2	CO2 эквивалент в соответствии с EN16796	кг/ч	0,5
	6.7	Производительность	т/ч	83
	6.8.1	Расход электроэнергии при максимальной производительности обработки	кВт-ч/ч	2,31
прочее	8.1	Тип управления движением		привод переменного тока
	10.7	Уровень звукового давления согласно EN12053, трубка водителя	дБ(А)	68
- В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.				

Значения в таблице приведены для литий-ионного аккумулятора 260 А·ч, мачты DZ 5350 / DZ 5250, вил длиной 1150 мм, без защитной крыши оператора, без защитного бампера.

В качестве опции предлагается защитная крыша оператора (№ VDI 4.7; высота защитной крыши: h<sub>6</sub> = 2300 мм).

– № VDI 1.8: с мачтой ZT = x + 32 мм.

– № VDI 4.19: с мачтой ZT = l<sub>1</sub> – 32 мм.

– № VDI 4.20: с мачтой ZT = l<sub>2</sub> – 32 мм.

– № VDI 4.21: сетка нанесена в соответствии с шириной колеи (1100 / 1270 / 1470 мм).

– № VDI 4.24: доступная ширина каретки вила — ISO 2A 800 / 975 мм.

– № VDI 4.34.1: диагональ по VDI, сетка нанесена в соответствии с шириной колеи = ширина рабочего прохода + 211 / + 211 / + 273 мм; с мачтой ZT = ширина рабочего прохода – 32 мм.

– № VDI 4.34.2: диагональ по VDI, сетка нанесена в соответствии с шириной колеи = ширина рабочего прохода + 136 / + 136 / + 223 мм; с мачтой ZT = ширина рабочего прохода – 32 мм.

– № VDI 6.2: с S3 = 11 %.

– № VDI 6.5: с батареями 130 А·ч = 76 кг.

Сертифицированными являются  
немецкие заводы в Нордерштедте и  
Мосбурге.

ISO 9001  
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства  
Jungheinrich отвечают европейским  
требованиям по безопасности.



 **JUNGHEINRICH**