



Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky **AMX 10 / 10e**

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

AMX 10 / 10e



AMX 10 / 10e



Tabuľka VDI

Stav: 05/2024

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)	Jungheinrich													
			AMX 10e					AMX 10								
Označenie	1.2	Typová značka výrobcu	Elektrický		Manuálny											
			Ručná obsluha													
Označenie	1.3	Pohon	Q		1000											
			kg													
Označenie	1.4	Obsluha	c		600											
			mm													
Označenie	1.5	Nosnosť/záťaž	y		1383	-				1383	-					
			mm													
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg		195					157						
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg		443 / 752	- / -				406 / 751	- / -					
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg		136 / 59	- / -				101 / 56	- / -					
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 170 x 50	-					Ø 170 x 50	-				
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 82 x 62	-					Ø 82 x 62	-				
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/2	-					2/2	-				
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	109	-					109	-				
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	440	-					440	-				
	Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714										
4.5		Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4	mm	1897	-					1897	-				
4.9		Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1299	-					1299	-				
4.15		Výška v spustenom stave	h13	mm	86											
4.19		Celková dĺžka	l1	mm	1650											
4.20		Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	500	-					500	-				
4.21.1		Celková šírka	b1	mm	560			680			560			680		
4.22		Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150			150 x 1150			53 x 150 x 1150			150 x 1150		
4.25		Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	560			680			560			680		
4.32		Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	30	-					30	-				
4.34.2		Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	2005	-					2005	-				
4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	-					1635	-						
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s		0,13 / 0,05	- / -					0,11 / 0,04	- / -				
El. motor/ elektronika	6.2	Motor zdvíhového mechanizmu, výkon pri S3	kW		0,5					-						
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah		12 / 70					-						
	6.5	Hmotnosť batérie	kg		24	-										

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**