



Ručné vidlicové vozíky s váhou **AMW 22 / 22p**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p



Tabuľka VDI

Stav: 05/2024

| Označenie | 1.1 | Výrobca (skrátene označenie) | Jungheinrich | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|---------------|-------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|----------|
| | | | AMW 22 | | | AMW 22p | | | | | | |
| | 1.2 | Typová značka výrobcu | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Pohon | Manuálny | | | | | | | | | |
| | 1.4 | Obsluha | Ručná obsluha | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Nosnosť/záťaž | Q | kg | 2200 | | | | | | | |
| | 1.6 | Vzdialenosť ťažiska bremena | c | mm | 600 | | | | | | | |
| | 1.9 | Rázvor kolies | y | mm | 1110 | | | | | | | |
| Hmotnosti | 2.1 | Vlastná hmotnosť | kg | 99 | | | 102 | | | | | |
| | 2.2 | Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu | kg | 578 / 1721 | | | | | | | | |
| | 2.3 | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu | kg | 61 / 38 | | | | | | | | |
| Kolesá/podvozok | 3.1 | Pneumatiky | | | C-BV | V-GV | C-GV | V-BV | C-GV | C-BV | V-GV | V-BV |
| | 3.2 | Veľkosť pneumatík, vpredu | | | Ø 170x50 | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 | Ø 170 x 50 | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 |
| | 3.3 | Rozmery pneumatík, vzadu | | | Ø 82x96 | Ø 82 x 96 | Ø 82x96 | Ø 82 x 96 | Ø 82x96 | Ø 82 x 96 | Ø 82 x 96 | Ø 82x96 |
| | 3.5 | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané) | | | 2/2 | | | | | | | |
| | 3.6 | Rozchod kolies, vpredu | b10 | mm | 109 | | | | | | | |
| | 3.7 | Rozchod kolies, vzadu | b11 | mm | 370 | | | | | | | |
| | Základné rozmery | 4.4 | Zdvih (h3) | h3 | mm | 122 | | | | | | |
| 4.9 | | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max. | h14 | mm | 1234 | | | | | | | |
| 4.15 | | Výška v spustenom stave | h13 | mm | 86 | | | | | | | |
| 4.19 | | Celková dĺžka | l1 | mm | 1546 | | | | | | | |
| 4.20 | | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc | l2 | mm | 396 | | | | | | | |
| 4.21.1 | | Celková šírka | b1 | mm | 540 | | | | | | | |
| 4.22 | | Rozmery vidlice | s/ e/l | mm | 62 x 170 x 1150 | | | | | | | |
| 4.25 | | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc | b5 | mm | 540 | | | | | | | |
| 4.32 | | Svetlá výška v strede rázvoru kolies | m2 | mm | 24 | | | | | | | |
| 4.34.1 | | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast | mm | 1763 | | | | | | | |
| 4.34.2 | | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast | mm | 1813 | | | | | | | |
| 4.35 | Polomer otáčania | Wa | mm | 1303 | | | | | | | | |
| Výkonové údaje | 5.3 | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena | m/s | 0,09 / 0,02 | | | | | | | | |
| | 6.4 | Napätie batérie/menovitá kapacita | V | 1,5 | 12 / 1,2 | 1,5 | 12 / 1,2 | | | | | |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.