



Jekketralle

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Løftehøyde: 710 mm / Løftekapasitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



VDI-tabell

Stå: 05/2024

			Jungheinrich										
			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p				
Mark	1.1	Produsent (kort navn)											
	1.2	Produsentens typebetegnelse	AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p				
	1.3	Drivenhet	Manuell										
	1.4	Betjening	Manuell										
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg		1500							
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm		600							
	1.9	Hjulavstand	y	mm		1255							
Vekter	2.1	Egenvekt	kg		132				125				
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg		753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358		
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg		40 / 100				38 / 70				
Hjul, chassis	3.1	Hjul			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Hjuldimensjon foran	Ø 150x45										
	3.3	Hjuldimensjon bak	Ø 75x68										
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)	2/4										
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm		145							
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm		440							
	Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm		710						
4.9		Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm		1270				1230			
4.15		Høyde senket	h13	mm		85							
4.19		Totallengde	l1	mm		1645				1580			
4.20		Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm		445				340			
4.21.1		Totalbredde	b1	mm		540							
4.22		Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l	mm		50 x 163 x 1200							
4.25		Mål over gafler	b5	mm		540							
4.32		Bakkekларing målt midt mellom akslingene	m2	mm		19							
4.34.1		Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm		1690				1630			
4.34.2		Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm		1890				1830			
4.35	Svingradius	Wa	mm		1540				1480				
Ytelser	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s		0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				
Elektrisk motor / Elektronikk	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah		12 / 65				-				
	6.5	Batteriets vekt	kg		21				-				

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- VDI-nr. 1.5: Løftekapasiteten blir redusert til 1000 kg fra og med en løftehøyde på 470 mm.

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**