



## **Elektriskais krautņotājs ar sēnisku stāvvietu vai sēdvietu**

### **ESD 120**

Celšanas augstums: 1660-1960 mm / Kravnesība: 2000 kg

# ESD 120



# ESD 120

ESD 120	Stroke (h3)	Augstuma masts ievilkts (h1)	Brīvs pacēlājs (h2)	Pacelta masta augstums (h4)
Divkārtšais masts ZT	1660 mm	1250 mm	100 mm	2200 mm
	1960 mm	1425 mm	100 mm	2500 mm

# VDI tabula

Stāvēt: 05/2024

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)		Jungheinrich	
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		<b>ESD 120</b>	
	1.3	Piedziņa		Elektrības	
	1.4	Darbība		Stends	
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000
	1.5.1	Nominālā kravnesība / slodze Masthub	Q	kg	1000
	1.5.2	Nominālā kravnesība / krava Radarmhub	Q	kg	2000
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	600
	1.8	Slodze attālums	x	mm	930
	1.9	Garenbāze	y	mm	1835
Svari	2.1	pašmasa		kg	1258
	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	1258
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	1220 / 2038
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	884 / 374
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 77
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 85 x 75
	3.4	Papildu riteņi			Ø 140 x 57
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1 + 1x / 4
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	485
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	380
Pamata izmēri	4.2	Augstuma masts ievilkts (h1)	h1	mm	1250
	4.3	Brīvs pacēlājs (h2)	h2	mm	100
	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	1660
	4.5	Pacelta masta augstums (h4)	h4	mm	2200
	4.6	Sākuma	h5	mm	105
	4.8	Sēdekļa augstums / stāžs augstums	h7	mm	245
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	90
	4.19	kopējais garums	l1	mm	2260
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	1070
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	760
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	60 x 190 x 1190
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	570
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	20
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast	mm	2485
4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	2015	
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas		km/h	10 / 12
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,14 / 0,22
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,23 / 0,17
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas		%	6 / 12
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori
Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min		kW	2,8
	6.2	Celšanas motors, jauda S3		kW	2,2
	6.3	Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36			B
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda		V / Ah	24 / 375
	6.5	Akumulatora svars		kg	297
	6.6	Enerģijas patēriņš pēc VDI cikla		kWh/h	0
6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam		kWh/h	0,66	

	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796	kg/h	0,4
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
<p>- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.</p>				

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz akumulatora nodalījumu L-SBE, pacelšanas mastu ZT1660, balstdakšu pacelāju paceltā stāvoklī.

- VDI Nr. 1.5: Divlīmeņu režīmā: maks. masta gājiens 1 t / maks. kopējā slodze 2 t.
- VDI Nr. 1.5.2: Divlīmeņu režīmā: maks. masta gājiens 1 t / maks. kopējā slodze 2 t.
- VDI Nr. 1.8: Balstdakšu pacelājs nolaists:  $x + 70$  mm.
- VDI Nr. 1.9: Balstdakšu pacelājs nolaists:  $y + 70$  mm. Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE:  $y + 72$  mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE:  $l1 + 72$  mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE:  $l2 + 72$  mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE: darba ejas platums  $+ 72$  mm.
- VDI Nr. 4.35: Balstdakšu pacelājs nolaists:  $Wa + 70$  mm. Ar akumulatora nodalījumu XL-SBE:  $Wa + 72$  mm.

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

[info@jungheinrich.lv](mailto:info@jungheinrich.lv)  
[www.jungheinrich.lv](http://www.jungheinrich.lv)

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**