



Ročni paletni viličar

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



			Jungheinrich							
			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p				
Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)								
	1.2	Tipska oznaka								
	1.3	Pogon	Ročno							
	1.4	Upravljanje	Ročno							
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1255					
Teže	2.1	Lastna teža	kg		132	125				
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg		753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358		
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg		40 / 100		38 / 70			
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N- BN	V- BV	N- BN	V- BV	N- BN	V- BV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 150x45					
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 75x68					
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/4					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	145					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	440					
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	710				
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1270			1230		
4.15		Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
4.19		Celotna dolžina	l1	mm	1645			1580		
4.20		Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	445			340		
4.21.1		Celotna širina	b1	mm	540					
4.22		Mere rogljev vilic	s/e/ l	mm	50 x 163 x 1200					
4.25		Zunanji razmik vilic	b5	mm	540					
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	19					
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1690			1630		
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1890			1830		
4.35		Radij obračanja	Wa	mm	1540			1480		
Podatki o zmogljivosti		5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s		0,07 / 0,05			0,15 / 0,09	
Elektromotor/ elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah		12 / 65			-		
	6.5	Teža baterije	kg		21			-		

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the brand name 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.