



Ročni paletni viličar

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



			Jungheinrich					
			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p		
Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)	Jungheinrich					
	1.2	Tipska oznaka	AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p		
	1.3	Pogon	Ročno					
	1.4	Upravljanje	Ročno					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500			
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600			
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1255			
Teže	2.1	Lastna teža	kg		132	125		
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg		753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg		40 / 100		38 / 70	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj	Ø 150x45					
	3.3	Velikost koles zadaj	Ø 75x68					
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)	2/4					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	145			
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	440			
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	710		
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1270		1230	
4.15		Višina v spuščeni legi	h13	mm	85			
4.19		Celotna dolžina	l1	mm	1645		1580	
4.20		Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	445		340	
4.21.1		Celotna širina	b1	mm	540			
4.22		Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	50 x 163 x 1200			
4.25		Zunanji razmik vilic	b5	mm	540			
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	19			
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1690		1630	
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1890		1830	
4.35		Radij obračanja	Wa	mm	1540		1480	
Podatki o zmogljivosti		5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s		0,07 / 0,05		0,15 / 0,09
Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah		12 / 65		-	
	6.5	Teža baterije	kg		21		-	

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

- Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the brand name 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.