



Elektrische vierwielheftruck

EFG BC 316-330

Hefhoogte: 3000-6500 mm / Capaciteit: 1600-3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

Onze wendbare vierwielheftruck voor alle toepassingen.

Eenvoudig en indrukwekkend krachtig.

Onze krachtige en oerdegelijke elektrische vierwielheftrucks EFG van de BC-serie zijn perfect voor allerlei transport- en stapelwerkzaamheden. Met een draagvermogen tot 3 ton en een hoog restdraagvermogen tot 5 meter bieden ze de optimale combinatie van stabiliteit en wendbaarheid.

Een tweemotorige voorwielaandrijving met ZF-transmissie en slimme aansturing garandeert topprestaties bij een laag verbruik. De hoog opgehangen pendelas zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling over de vier wielen en absorbeert grotere oneffenheden van de rijweg – voor een maximale stabiliteit en rijveiligheid.

Onze interpretatie van een hoogwaardige heftruck met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding: strenge kwaliteitstests en robuuste componenten garanderen te allen tijde een betrouwbare werking en geringe slijtage.

Uw voordelen

- Robuuste hefmastkwaliteit en hoog restdraagvermogen tot 5 m.
- Intelligente Jungheinrich besturing voor een maximale omslag.
- Minimale draaicirkel dankzij tweemotorige voorwielaandrijving met ZF-transmissie.
- Verhoogde veiligheid en meer comfort dankzij curveCONTROL.
- Gebogen beschermdak voor optimaal zicht.

Uw Jungheinrich elektrische heftruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

De beproefde draaistroomtechnologie in combinatie met uiterst efficiënte accu's uit de productie van Jungheinrich brengt uw EFG echt op gang. Profiteer van hoge prestaties bij een constant laag energieverbruik.

Energie-efficiënte werking

- Beproefde draaistroomtechnologie voor een hoog vermogen bij een gering energieverbruik.
- Lange inzetduur dankzij geoptimaliseerde energie-efficiëntie.
- Energieterugwinning door regeneratief remmen.
- Jungheinrich besturing voor uitstekende acceleraties, optimale rij- en hefsnelheden en maximale omslagprestaties.

Onderhoudsvrije dubbele motoren

- Minimale draaicirkel en verminderde bandenslijtage dankzij tweemotorige voorwielaandrijving met ZF-transmissie.
- Lange levensduur, zelfs in stoffige en vochtige omstandigheden.
- Volledig gesloten en beschermd tot IP54.
- Hoog koppel voor snelle werkcycli.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Intelligente assistentiesystemen en diverse veiligheidsopties zoals automatische snelheidsbegrenzing in bochten of vanaf een bepaalde hefhoogte verhogen de veiligheid in het magazijn.

Comfortabele en veilige bediening

- curveCONTROL voor automatische snelheidsbegrenzing in bochten.
- Deactivering van de rij- en hydraulische functies wanneer de stoel niet bezet is.
- Hoog restdraagvermogen dankzij het lage truckzwaartepunt in combinatie met het stabiele mastprofiel.
- Betrouwbare datatransmissie tussen elektronische componenten via interface.
- Beschermingsgraad IPX5 voor de hele truck.

Extra veiligheidsfuncties

- Floor-Spot om voetgangers in de buurt te waarschuwen.
- Knipperlicht met verschillende standen.
- Veiligheidsgordel met contactschakelaar.
- Onderhoudsvrije natte schijfrem met hoge betrouwbaarheid en lage servicekosten.
- Snelheidscontrole driveCONTROL vanaf een bepaalde hefhoogte.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Opvallend ontwerp, solide functies en beproefde kwaliteit. Met onze elektrische heftruck EFG BC kiest u voor een truck die indruk maakt met topprestaties en maximale flexibiliteit.

Sterk en beknopt ontwerp

- Robuust chassisontwerp voor optimale stabiliteit van de truck.
- De hefmast en het vorkenbord maken een goed zicht op de lading en de rijweg mogelijk.
- De led-werklamp zorgt voor de beste oriëntatie in donkere ruimtes en verlaagt de onderhoudskosten.
- De compacte constructie en de minimale draaicirkel van de truck maken het gebruik in krappe ruimtes mogelijk.

Diverse opties

- Uitgebreid veiligheidspakket met knipperlicht, zonewaarschuwinglampen en akoestisch waarschuwingssignaal.
- Jungheinrich lithium-ion accu's voor een groter uithoudingsvermogen.
- Verkrijgbaar in koelhuisuitvoering.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast	Totale hoog- te
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/u	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/u	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/u	3807 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/u	3927 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/u	4097 mm	0,32 m/s	2200 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



JUNGHEINRICH