



# Elektrische stapelaar

## EMC 105 / 110 / B10

Hefhoogte: 1540-2000 mm / Capaciteit: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# De veelzijdige stapelaar met monomast.

**Ideaal voor gebruik in krappe omgevingen.**

De flexibele en robuuste elektrische stapelaars EMC 110/EMC B10 overtuigen door hun veelzijdigheid. Dankzij de zeer korte voorbouwmaat en het geringe gewicht zijn ze ideaal voor incidenteel stapelen en transporteren van goederen in krappe ruimten, zoals in liften of op tussenvloeren. De krachtige en onderhoudsvrije draaistroom rijmotor in 24 V-draaistroomtechniek schept de ideale voorwaarden voor een snelle, efficiënte omslag en voor economisch werken. Daarbij staat de innovatieve multifunctionele disselkop met intuïtief design en de kruipgangknop garant voor veilig, sterk vertraagd manoeuvreren met rechtopstaande dissel. Dat vergroot de wendbaarheid in krappe ruimten. Ook op het vlak van energie overtuigt de EMC. De onderhoudsvrije 70-Ah-blokaccu's kunnen dankzij de geïntegreerde lader via elk 230-V stopcontact opgeladen worden. De accu-indicatie geeft continu de laadtoestand van de accu weer.

## Uw voordelen

- Optioneel als uitvoering met grote spoorbreedte of met weegsysteem.
- Krachtige, onderhoudsvrije draaistroom rijmotor.
- Multifunctionele disselkop voor ergonomisch werken.
- Kruipgang bij rechtopstaande dissel.
- Eenvoudig laden dankzij geïntegreerde lader.

# De Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Bijzonder lange inzet en snel en ongecompliceerd laden maken deze heftrucks de ideale kracht in uw magazijn.

### Minder onderhoud

- Onderhoudsvriendelijke componenten voor een blijvende verlaging van de onderhoudskosten.
- Onderhoudsvrije draaistroomrijmotor.
- Motorkap uit één stuk voor sneller en makkelijker onderhoud.

### Lange inzet situatie

- De energiebesparende draaistroomtechniek maakt een lange inzet mogelijk.
- Onderhoudsvrije accu's van 24 V/70 Ah met geltechnologie.
- Geïntegreerde 230V/10A-acculader om eenvoudig bij elk 230V-stopcontact te laden.
- Geïntegreerde 110V-acculader (optie).



## Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Diverse opties zoals de multifunctionele disselkop of de kruipgangknop dragen bij aan een verhoging van de magazijnveiligheid.

### Veilige in- en uitslag

- Comfortabele besturing van de hef- en daalfunctie met de multifunctionele disselkop – zo kan de bestuurder zich volledig concentreren op het in- en uitstapelen.
- Nauwkeurig neerzetten van lasten dankzij de schakelaar op de disselkop die de daalsnelheid gevoelig (2-traps) elektrohydraulisch aanstuurt (optioneel).
- Snel werken door de hoge hefsnelheid.
- Automatische aanpassing van de hefhoogte met 'intelligente' hoogtepositionering (optie).

### Werken tot in de kleinste ruimten

- Bijzonder compacte constructie dankzij geringe voorbouwmaat en gering gewicht voor gebruik in krappe ruimten, liften en op tussenvloeren.
- Kruipgangknop voor veilig manoeuvreren van de EMC, zelfs met rechtopstaande dissel.



## Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Een afwisselde werkdag in het magazijn kent vele gebruiksscenario's. Dankzij tal van extra opties passen de EMC 1-trucks zich moeiteloos aan deze eisen aan.

### Ergonomisch werken

- Optimaal aan de ergonomische behoeften van de bestuurder aangepaste disselkop.
- Kleurcodesysteem voor een intuïtieve bediening en bedienknoppen met slijtvaste symbolen.
- Handgrepen optimaal aangepast aan de houding van de hand van de bediener.
- Wipshakelaar voor een gelijkmatige en goede werking in iedere stand van de dissel.
- Claxon in het midden van de disselkop, voor een snelle bereikbaarheid.
- Ook te gebruiken als heftafel voor rugvriendelijk werken.

### Breedspooruitvoering EMC B10

- Ideaal voor de opname van gesloten pallets.
- Gebruik van aanbouwapparaten (kraanhaak of vatendraaier) met ISO-vorkenbord (optie).

### Aanvullende opties

- Tandemlastwielen.
- 2-inch display inclusief accu-indicatie en draaiurenteller.
- EasyAccess-pincode voor inschakelen (in plaats van contactslot) en automatische uitschakeling.
- EasyAccess-transponder voor inschakelen met chip.
- ISO-vorkenbord met gesmede vorken.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EMC 105	500 kg	5 km/u	2125 mm	0,16 m/s
EMC 110	1000 kg	5 km/u	1995 mm	0,16 m/s
EMC B10	1000 kg	5 km/u	1995 mm	0,16 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**