



Transpaleteira manual com garfo plano

AM 15l

Altura de elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

A transpaleteira para o andar inferior

para alturas de entrada baixas.

Para o uso diário de paletes planos e especiais.

A ergonômica e robusta transpaleteira AM 15l foi projetada especialmente para o transporte de paletes com baixa altura de entrada. Elas podem ser especialmente bem abaixadas para acomodar paletes especiais.

Com seu design compacto e elemento de comando otimizado, esses equipamentos também são úteis em espaços confinados. O carregamento e descarregamento de paletes especiais e planos em caminhões é feito de forma rápida e eficiente. Naturalmente, é obtido o desimpedimento do piso suficiente de 13 mm para o transporte de mercadorias. Devido a elevação rápida padrão, mesmo em apenas três cursos de bomba.

A construção robusta é refletida, entre outras coisas, nas rodas e articulações embuchadas e nos suportes da barra de tração do timão bem soldados. Além disso, os garfos feitos de aço especialmente temperados são protegidos contra a corrosão por um revestimento de pintura a pó.

Para suas demandas individuais no uso diário, a AM 15l está opcionalmente disponível com diferentes comprimentos de garfo.

Qualidade comprovada da Jungheinrich



Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Altura de entrada de apenas 51 mm
- Elevação rápida econômica para cargas de até 120 kg
- Livre de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas
- Válvula de descida para redução dosada da velocidade da carga
- Construção robusta e durável

Sua transpaleteira manual Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Desde a elevação rápida padrão até o sistema hidráulico otimizado, esta transpaleteira é perfeitamente projetada para rotatividade dos produtos eficiente e segura.

Manuseio eficiente

- Elevação rápida (até 120 kg) de série para elevação do piso de paletes planos e especiais com poucos cursos de bomba.
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 5 cursos da bomba.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.
- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


A construção particularmente robusta desta transpaleteira garante a segurança no uso diário. Atribuímos grande importância aos detalhes: rodas embuchadas, aço temperado e roletes de entrada protegidos.

Segura, manobrável e operação silenciosa

- Uso fácil e seguro também nos espaços mais estreitos graças ao comprimento do chassis de apenas 380 mm.
- Operação silenciosa e durável graças às buchas robustas das rodas e articulações.
- Excelente funcionamento mesmo sem lubrificação das conexões.

Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Toda empresa é única e isso também se reflete na rotatividade dos produtos. Para paletes especiais e planos, essas transpaleteiras manuais serão úteis ao seu lado.

Altura de entrada baixa

- A altura baixa de 51 mm facilita o manuseio de uma variedade de paletes especiais e paletes planos.
- Além disso, o desimpedimento do piso de 13 mm é possível.

Equipamentos individuais

- Diferentes sistemas de freio ou pinturas especiais.
- Versões especiais como as variações em aço inoxidável ou galvanizadas.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**