



Elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík se zdvihem ramen kol **EJC 112z**

Výška zdvihu: 2500-4700 mm / Nosnost: 1200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Kompaktní vysokozdvížný vozík s přídatným zdvihem.

K flexibilnímu použití v nejužším prostoru.

Obratné a flexibilní vysokozdvížné vozíky EJC 112z mají mimořádně všestranné použití. S přídatným zdvihem ramen kol mají tyto vozíky vyšší světlostou výšku, takže rychle a bez problémů zvládnou i větší nerovnosti povrchu, prahy a rampy. Volitelně můžete zdvih ramen kol používat také k přepravě dvou palet nad sebou současně. Ramena kol a zdvih zdvihacího zařízení přitom pracují nezávisle na sobě. I v zúženém prostoru zůstávají vozíky EJC 112z díky kompaktnímu provedení stále obratné. Proporční hydraulika přitom zajistí snadné, přesné a pohodlné stohování a rozebírání stohů. Tím šetříte náklad i vozík a vlastní infrastrukturu skladu. Silná třífázová technologie je napájena bateriemi s dlouhou životností, které můžete rychle a snadno nabít pomocí integrované nabíječky. K ještě flexibilnějšímu využití jsou modely EJC 112z dostupné také s naší lithium-iontovou technologií.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.



100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Všestranné využití díky přídatnému zdvihu ramen kol
- Obratný a kompaktní díky malé šířce pracovní uličky
- Proporcionální hydraulika k přesnému zvedání a spouštění
- Přehled všech parametrů na 2palcovém displeji
- Integrovaná nabíječka ke snadnému nabíjení baterie

Váš vysokozdvizhový vozík Jungheinrich

Pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Volitelná přeprava dvou palet současně ve dvou úrovních nad sebou zajistí ještě efektivnější překládku zboží. Díky vysoké kapacitě baterií i pro mimořádně dlouhé směny.

Všestranné využití díky zdvihu ramen kol

- Zdvih ramen kol, který je nezávislý na zdvihu zdvihacího zařízení, umožňuje dosažení větší světlosti výšky a vyšší flexibility využití.
- Ramena kol a bateriový prostor lze zvednout do výšky 122 mm.
- Snadné překonávání terénních nerovností, ramp, plechových přejezdů, prahů či nakládacích můstků.
- Efektivní přeprava zboží.
- Nosnost zdvihu ramen: 2,0 t.
- Uložení 2 palet nad sebe (volitelné vybavení) (zdvih sloupu max. 600 kg / celková zátěž max. 2 000 kg).

Dlouhá doba používání

- Dlouhá výdrž s kapacitami baterie až 200 Ah.
- Integrovaná nabíječka (volitelné vybavení) ke snadnému nabíjení v každé zásuvce 230 V (lze dodat včetně funkce rychlého nabíjení pro nabíjení v rámci jedné směny).

Lithium iontová technologie

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Obratnost a bezpečnost v zúženém prostoru díky kompaktnímu designu a proporční hydraulice, se kterou můžete stohovat materiál mimořádně šetrně.

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici


- 2palcový displej (volitelně) je centrální indikační a ovládací prvek.
- Stav nabití baterie, počet provozních hodin a chybové kódy.
- Výběr ze tří programů pojezdu.
- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo karty s transpondérem.

Obratný a kompaktní

- Kompaktní rozměry a malá šířka pracovní uličky k využití v úzkém prostoru.
- Bezpečná práce i při vslepe postavené oji a stisknutém tlačítku pomalého pojezdu.

Bezpečné zakládání a vyskladnění

- Přesné a citlivé zvedání nákladu díky hydraulickému motoru se sníženou hlučností řízenému v závislosti na otáčkách.
- Citlivé dosednutí nákladu díky proporční hydraulice.
- Automatické snížení rychlosti pojezdu od výšky zdvihu cca 1,8 m.
- Kompaktní obrys vozíku se zaoblenými hranami.
- Čtyřkolová koncepce pro maximální stabilitu.
- Bezpečný odstup obsluhy od vozíku a snadné ovládání vozíku díky dlouhé bezpečnostní oji.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Máte vždy vše po ruce díky praktickým odkládacím přihrádkám a dostatečně dimenzovanému úložnému prostoru pro potřebné pomůcky.

Konstrukce umožňující snadný servis

- Snížení opotřebení vidlí (volitelně) díky pomalé jízdě se spuštěnými vidlemi.
- Servisní otvory v předním krytu.
- Při výměně kola stačí jen mírné nadzdvížení vozíku, které je možné díky opěrnému kolu s bajonetovým mechanismem.

Praktické odkládací plochy

- Řada odkládacích prostor pro pomůcky, které potřebujete mít po ruce.
- Přihrádka na dokumenty v předním krytu.
- Odkládací plochy na přístrojové desce.
- Připínací svorka na papíry na víku baterie.

Další volitelná vybavení

- Ochranná mříž nákladu.
- Integrovaná nabíječka.
- Chladírenské provedení.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název | Nosnost/náklad | Rychlost pojezdu bez nákladu | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně) | Rychlost zdvihu bez nákladu |
|----------|----------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| EJC 112z | 1200 kg | 6 km/h | 2267 mm | 0,29 m/s |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány. ISO 9001
ISO 14001

Voziky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



JUNGHEINRICH