



Elektrisk stabler med styrestang **AMC 12**

Løftehøjde: 2514-3514 mm / Lasteevne: 1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Den kompakte hjælper til lette varetransporter.

Manøvrerer suverænt i lagre med lidt plads.

Uanset om det drejer sig om lejlighedsvis transport af laster eller effektiv ind- og udstabling, er vores fleksible og manøvreedygtige, el-stabler i serien AMC 12 det ideelle supplement til din daglige pallehåndtering. De er pålidelige startmodeller i segmentet for elektriske, højtloftende palleløftere.

Vedligeholdelsesfrie litium-ion-batterier med integreret lader giver maksimal fleksibilitet takket være tidsbesparende opladningsprocesser og det frie valg af opladningspunkter. Jungheinrichs assistentsystem curveCONTROL sørger for sikkerheden, da det automatisk reducerer hastigheden i kurver.

Sammen med kontakten for lav hastighed gør multifunktionsstyrestangshåndtaget, der kan betjenes intuitivt med begge hænder, det muligt at rangere sikkert og langsomt med opret styrestang, hvilket øger manøvreevnen, hvor der er begrænset plads.

Alle fordele ved første øjekast

- Vedligeholdelsesfrit litium-ion-batteri med integreret lader.
- Multifunktionsstyrestangshåndtag, der kan betjenes med begge hænder, og multifunktionsdisplay.
- curveCONTROL giver automatisk hastighedsreducering i snævre kurver.
- Farvemarkeringer gør det lettere at aflæse restløfteevnen.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal effekt med de mest effektive trucks.

Takket være avanceret vedligeholdelsesfri litium-ion-teknologi drager du med vores styrestangsstyrede AMC 12/12z-trucks fordel af øgede indsats-tider, enkle ladeprocesser og fleksible ladepunkter.

Kompakt konstruktion

- Pladsbesparende truckmål og en lav byggehøjde øger ergonomien og gør manøvreringen effektiv uden unødigt rangering.
- Den lave egenvægt på kun 565 kg gør den velegnet til indsats i elevatorer og etagedæk.
- Kræver få kræfter til styring, lille venderadius på kun 1.350 mm.

Høj produktivitet

- Vedligeholdelsesfrit litium-ion-batteri giver maksimal tilgængelighed af trucken.
- Indsatsfleksibiliteten øges takket være korte opladningstider og muligheden for hurtig mellemopladning.

Fleksibel opladning

- Sammenlignet med blysyrebatterier muliggør litium-ion-batteriet op til tre gange flere ladecykler.
- Litium-ion-batteriet kan bekvemt oplades i enhver almindelig 230 V-stikdåse ved hjælp af den integrerede lader.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.


For at øge sikkerheden under kørslen har vi udstyret AMC 12/12z med nyttige funktioner som assistentsystemet curveCONTROL, der giver sikker kørsel i kurver, eller en kontakt til lav hastighed til præcis manøvrering.

Sikker ind- og udstabling

- Det lave chassis og det optimale udsyn gennem masten sikrer fremragende udsyn til gaffelspidserne og lasten.
- Den lange styrestang i midten giver sikker og bekvem styring.
- Løftehøjdeafhængig hastighedsreduktion.
- Reduktion af fejlbetjening, fordi restløfteevnen overskrides, ved hjælp af farvemarkering på masten.

Reduceret risiko for ulykker

- Standardudstyr med curveCONTROL til automatisk reduktion af hastigheden ved kørsel i kurver.
- Kontakten lav hastighed muliggør sikker manøvrering med lodret styrestang, hvor der er lidt plads.
- Adgangskontrol via pinkode forhindrer, at uvedkommende benytter trucken.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Høj komfort med enkel pallehåndtering: Vores højtloftende elpalleløfter AMC 12/12z er særlig let at betjene med et ergonomisk multifunktionsstyrestangshåndtag med intuitiv betjening.

Enkel håndtering

- Elektrisk betjening af alle køre-, løfte- sænkefunktioner.
- I styrestangen er der integreret et multifunktionsdisplay med adgang via pinkode.
- Styrestang, der kan betjenes med begge hænder, giver høj betjeningskomfort.
- Kørehastigheden reguleres indtil 4,5 km/t med kontakter i begge sider.
- Mobilt arbejdsbord gør plukningen enkel og effektiv.
- USB-lademodul på instrumentkappen.

AMC 12z, model med initialløft

- Truckvariant med initialløft med mere frihøjde til gulvet til indsats i lagre med ujævne gulve og stigninger.
- Gaffelmarkeringer gør det lettere at tage paller op på tværs, og desuden reduceres pallekaderne.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
AMC 12 (250 ZT)	1200 kg	2514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (310 ZT)	1200 kg	3114 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH