



Mobile Robot Geautomatiseerde smallegangentruck

EKX 514a / 516ka / 516a

Hefhoogte: 11000-13000 mm / Draagvermogen: 1400-1600 kg

JUNGHEINRICH

De topperformer in het geautomatiseerde smalle- gangenmagazijn.

Voor het afwerken van magazijntaken met grote hefhoogtes.

Onze krachtige en modulaire EKXa-trucks overtuigen als Mobile Robot, ontwikkeld op basis van onze beproefde elektrische smallegangentruck EKX. De EKXa kenmerkt zich door maximale prestaties bij hefhoogtes tot 13.000 mm en zet de maatstaf voor geautomatiseerde smallegangenmagazijnen.

Uitgerust met een aandrijving van 80 V en een onderhoudsvrije synchrone reluctantiemotor bereikt hij volledig nieuwe prestaties met tegelijk een verlaging van het energieverbruik. Dankzij de optionele geïntegreerde lader of stroomrails met sleepcontacten is hij optimaal uitgerust voor een 24/7 gebruik. Met het optionele 360° veiligheidssensorsysteem kan de EKXa worden gebruikt in een open, niet-omheind smallegangenmagazijn. Met behulp van de detectie van palletten en vrije ruimte kunnen bestaande rekken in voorheen handmatig bediende smallegangenmagazijnen worden geautomatiseerd.

De beproefde inductiegeleiding staat in combinatie met RFID-transponders garant voor een nauwkeurige positionering op de opslagplaats alsook voor een automatische gangwissel. Met de optie voor geleidelijke automatisering liggen alle wegen voor u open naar opslagprocessen met maximale beschikbaarheid, efficiëntie en prestaties.

Alle voordelen in één oogopslag

- Trapsgewijs automatiseerbaar
- 360° veiligheidssensortechnologie voor gebruik in open smallegangenmagazijnen
- Detectie van palletten en vrije ruimte voor het bedienen van bestaande rekken in handmatige smallegangenmagazijnen
- Optionele onboard-lader voor 24/7 gebruik
- Planning, realisatie en After Sales uit één hand

Uw Jungheinrich Mobile Robot voor maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximaal vermogen met de meest efficiënte automatiseringsoplossingen.

Gaat voor u tot het uiterste in hoge rekken: Dankzij onderhoudsvrije synchrone reluctantiemotor en 80V aandrijving.

Geperfectioneerde standaardtruck als basis

- Basistruck hoogbouwtruck EKX serie 5.
- In combinatie met een omvangrijk veiligheidssysteem en automatiserings- en navigatiecomponenten.

Efficiënte aandrijftechnologie en uitrusting

- 80V aandrijving.
- Onderhoudsvrije synchrone reluctantiemotor.
- RFID-reader voor positiebepaling in smalle gangen.
- Gepatenteerd regeneratief dalen en remmen voor een maximale energierugwinning tijdens het gebruik.
- Optionele uitrusting geïntegreerde lader, stroomrail en sleepcontacten voor efficiënt 24/7 gebruik.

Automatisering in bestaande magazijnen

- Detectie van palletten en vrije ruimte met behulp van camera- en sensorsysteem maakt het mogelijk om handmatige bestaande rekken te automatiseren.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Betrouwbare communicatie: via WLAN communiceert de truck met de belangrijkste besturingssystemen.

Procesveiligheid in het magazijn


- Betrouwbare inductietechnologie voor maximale veiligheid op iedere plaats in het magazijn.
- De truck communiceert met de besturingssystemen via WLAN.

Steeds een goed overzicht op het AGV-bedieningspaneel

- Grafische weergave van alle belangrijke truckinformatie op de display.
- Klantspecifieke functies kunnen volgens de projectspecifieke eisen speciaal voor het betreffende systeem geïmplementeerd en geactiveerd worden.

360°-veiligheidssensortechnologie

- Een intelligente opstelling van personenbeveiligingsscaners op de EKXa maakt 360° veiligheid mogelijk. Hierdoor kan de EKXa gebruikt worden in een geautomatiseerd smallegangenmagazijn zonder omheining en toegangscontrolesysteem.
- De juiste waarschuwings- en beschermingsvelden zorgen voor gecontroleerd remmen en een veilige stilstand voor obstakels op de baan.



Individueelheid

Een automatiseringsoplossing die net zo uniek is als uw bedrijf.

Welkom in de toekomst: Wij bieden u bewezen en geoptimaliseerde standaardtrucks als basis voor uw automatisering.

Nauwkeurige navigatie

- Millimeternauwkeurig positioneren van de trucks en de getransporteerde lasten op de gedefinieerde posities.
- Project- en omgevingspecifieke concepten en implementatie.

Trapsgewijs automatiseerbaar

- Geleidelijke automatisering voor een toekomstgericht smallegangenmagazijn.
- warehouseNAVIGATION voor uiterst nauwkeurig manoeuvreren en positioneren van de truck op de opslagplaats om de bestuurder te ontlasten.
- Semi-automatisering met warehouseNAVIGATION resulteert in een toename van overslagcapaciteit met 25%.
- Volautomatisch, autonoom rijden en manoeuvreren in magazijn gangen voor een betrouwbare uitvoering van de toegewezen transport- en opslagtaken.
- De truck communiceert met de besturingssystemen via WLAN.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting
EKX 514a	1400 kg	11000 mm	10,5 km/u
ERE 225a	1600 kg	12000 mm	12 km/u
ERC 2a	1600 kg	13000 mm	12 km/u

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

The logo for Jungheinrich, featuring a red arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.