



## Handtranspallet

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Hefhoogte: 710 mm / Draagvermogen: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



# AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



# VDI-tabel

Stand: 06/2024

			Jungheinrich										
			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p				
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)											
	1.2	Typeaanduiding fabrikant	AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p				
	1.3	Aandrijving	Handmatig										
	1.4	Bediening	Hand										
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg		1500							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm		600							
	1.9	Wielbasis	y	mm		1255							
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg				132		125				
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg		753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358		
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg		40 / 100				38 / 70				
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Bandenmaat, voor	Ø 150x45										
	3.3	Bandenmaat, achter	Ø 75x68										
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)	2/4										
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm		145							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm		440							
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm		710						
4.9		Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm		1270				1230			
4.15		Gedaalde hoogte	h13	mm		85							
4.19		Totale lengte	l1	mm		1645				1580			
4.20		Lengte inclusief vorkrug	l2	mm		445				340			
4.21.1		Totale breedte	b1	mm		540							
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l	mm		50 x 163 x 1200							
4.25		Maat over de vorken	b5	mm		540							
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm		19							
4.34.1		Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm		1690				1630			
4.34.2		Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm		1890				1830			
4.35		Draaicirkel	Wa	mm		1540				1480			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s		0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				
E-motor/ elektronica	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah		12 / 65				-				
	6.5	Accugewicht	kg		21				-				

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 1.5: vanaf een hefhoogte van 470 mm wordt het draagvermogen verlaagd tot 1.000 kg.

**Jungheinrich NV**  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tel. 016 39 87 11

[info@Jungheinrich.be](mailto:info@Jungheinrich.be)  
[www.Jungheinrich.be](http://www.Jungheinrich.be)

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**