

Stacker elétrico

AMC 12z

Elevação: 2814-3514 mm / Capacidade de carga: 1200 kg





O ajudante compacto para o transporte de mercadorias ligeiras.

Manobra com confiança em ambientes de armazenamento limitados.

Quer se trate do transporte ocasional de cargas ou do armazenamento e recolha eficientes - os nossos stackers pedestres elétricos da série AMC 12, flexíveis e manobráveis, são o complemento ideal para o seu manuseamento diário de paletes como modelos de entrada de gama fiáveis no segmento dos stackers elétricos. A versão de elevação inicial AMC 12z tem maior altura acima do solo para utilização em ambientes de armazém com pisos irregulares e inclinados.

As baterias de iões de lítio sem manutenção com carregador integrado oferecem a máxima flexibilidade graças aos processos de carregamento que poupam tempo e aos locais de carregamento de livre escolha. O sistema de assistência curveCONTROL da Jungheinrich garante a segurança, reduzindo automaticamente a velocidade nas curvas.

A cabeça do timão multifuncional ambidestra e intuitiva, em conjunto com o botão caracol, permite manobras seguras e lentas com o timão levantado, para aumentar a capacidade de manobra em áreas apertada.

Todas as vantagens em resumo

- Bateria de iões de lítio sem manutenção com carregador da bateria interno.
- Manípulo do timão multifunções ambidestro e display multifunções.
- curveCONTROL para redução da velocidade automática em apertados curvas.
- Marcações a cores para facilitar a leitura da capacidade de carga residual.
- Marcação dos garfos para simplificar a recolha transversal de paletes e reduzir os danos nas paletes.

O seu stacker Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

O melhor desempenho com os equipamentos mais um trabalho seguro. eficientes.

Graças à tecnologia de iões de lítio avançada e isenta de manutenção, beneficia de tempos de funcionamento mais longos, processos de carregamento simples e locais de carregamento flexíveis com os nossos stackers pedestres AMC 12/12z.

Estrutura compacta

- Dimensões do equipamento que permitem poupar espaço e uma altura total baixa para uma melhor ergonomia e manobras eficientes sem movimentos desnecessários.
- Adequado para utilização em elevadores e plataformas devido ao baixo peso próprio de apenas 565 kg.
- Forças de direção reduzidas e um pequeno raio de direção de apenas 1350 mm.

Elevada produtividade

- Bateria de iões de lítio sem manutenção para uma disponibilidade máxima do equipamento.
- Tempos de carregamento curtos e opção de carregamento intermédio rápido para maior flexibilidade operacional.

Processo de carga flexível

- Em comparação com a bateria de chumbo-ácido, a bateria de iões de lítio permite até 3 vezes mais ciclos de carregamento.
- Carregamento cómodo da bateria de iões de lítio em qualquer tomada normal de 230 V através do carregador incorporado.



Segurança

Melhores condições para

Para aumentar a segurança durante a condução, equipámos o AMC 12/12z com funções úteis, como o sistema de assistência curveCONTROL para curvas seguras ou um botão caracol para manobras precisas.

Empilhar e desempilhar seguro

- Excelente visibilidade das pontas dos garfos e da carga devido ao chassis baixo e à ótima visibilidade do mastro.
- Timão longo montado centralmente para uma condução segura e confortável.
- Redução da velocidade em função da altura de elevação.
- Redução das falhas através da ultrapassagem da capacidade de carga residual com a ajuda de marcas coloridas no mastro.

Redução do risco de acidentes

- Equipamento de série com curveCONTROL para redução automática da velocidade na deslocação em curvas.
- O botão caracol permite manobras seguras com o timão na posição vertical em espaços limitados.
- O controlo de acesso através do código PIN impede a utilização não autorizada do equipamento.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Elevado conforto durante o manuseamento menos intensivo das paletes: Um manípulo de timão multifunções intuitivo e ergonómico torna os nossos stackers elétricos AMC 12/12z particularmente fáceis de manobrar.

Manuseamento fácil

- Operação elétrica de todas as funções de deslocação, elevação e descida.
- Display multifunções integrado no timão com acesso por código PIN.
- Manípulo do timão multifunções ambidestro e elevado conforto de operação.
- Regulação da velocidade de marcha até 4,5 km/h através de interruptores de deslocação em ambos os lados.
- Mesa de trabalho móvel para uma preparação fácil e eficiente das encomendas.
- Módulo de carga USB no painel de instrumentos.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de eleva- ção (máx.)	Velocidade de marcha sem car- ga	Largura de traba- lho (palete 800x1200 longi- tudinal)	Velocidade da elevação sem carga
AMC 12z (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
AMC 12z (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda. Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro ISO 14001 de Peças em Kaltenkirchen.

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



