



# Gerbeur électrique

## EJC 010i

Hauteur de levée: 2300-3600 mm / Capacité de charge: 1000 kg

# Le partenaire compact pour des travaux occasionnels polyvalents.

Peu encombrante, conviviale et idéale pour les petits travaux.

L'EJC 010i est le modèle d'entrée de gamme des gerbeurs électriques à conducteur accompagnant. Idéal pour les environnements ou les zones de stockage où l'espace est limité, il peut effectuer des tâches de transport et de levage jusqu'à 1 000 kg et des tâches d'empilage jusqu'à 3,60 m. Ce chariot polyvalent est doté d'un mât télescopique double avec cinq hauteurs de levage différentes allant de 2,30 à 3,60 m.

Sa batterie de 50 Ah et son chargeur intégré (15 A) garantissent une grande disponibilité. Grâce à ses dimensions compactes et à son faible rayon de braquage, l'EJC 010i fait toujours bonne figure, même dans les espaces les plus restreints. La table élévatrice ergonomique est idéale pour le chargement des machines. La faible hauteur totale permet de bien voir les fourches et l'environnement.

En résumé, l'EJC 010i est la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises qui doivent occasionnellement transporter et stocker des marchandises légères sur de courtes distances.



## Des performances élevées sans compromis.

Avec la garantie Li-ion Plus de Jungheinrich, nous vous promettons des batteries Lithium-ion haute qualité avec des performances continues jusqu'à 8 ans. Vous pouvez ainsi vous concentrer davantage sur votre activité grâce à la performance élevée et la longue durée de vie de vos batteries.



## 100 % de satisfaction. C'est garanti.

Nous sommes persuadés que notre technologie lithium-ion va vous convaincre. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison, sans devoir indiquer de motifs.

## Tous les avantages en un coup d'œil

- Gerbeur d'entrée de gamme pour la manutention de marchandises plus légères.
- Largeur d'allée étroite, faible rayon de braquage et hauteur totale réduite.
- Version de base préconfigurée et rapidement disponible avec des hauteurs de levée de 2,30 à 3,60 m.
- Technologie lithium-ion sans entretien : grande disponibilité grâce au chargement intermédiaire.
- Utilisation intuitive même pour les utilisateurs inexpérimentés.

# Votre gerbeur Jungheinrich pour un maximum d'avantages clients.



## Effacité

Compact, flexible et fiable au quotidien.

Grâce à sa conception peu encombrante et à notre technologie lithium-ion moderne, l'EJC 010i est un assistant indispensable dans les espaces les plus restreints.

### Flexibilité dans les opérations quotidiennes

- Compact et maniable, il est idéal pour les espaces restreints ou étroits.
- La faible hauteur totale et la bonne visibilité à travers le mât favorisent une manutention précise et facile de la charge.
- Levage et abaissement proportionnels en deux étapes pour un positionnement précis.
- Levage et abaissement possibles avec le timon en position verticale et utilisation simultanée du bouton de vitesse lente pour une préparation de commandes et un emballage/déballage de palettes rapides et faciles.
- La batterie lithium-ion à haute densité énergétique permet une géométrie de chariot peu encombrante.

### Excellente efficacité énergétique

- Chargement flexible sur n'importe quelle prise de courant standard.
- Fonction d'économie d'énergie : le chariot s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Haute stabilité de la tension - la pleine puissance est toujours disponible.

### Technologie 100% lithium-ion

- Pas de changement de batterie ni d'entretien. Vous gagnez du temps et de l'argent.
- La charge intermédiaire rapide pendant les pauses ou les temps d'arrêt garantit une grande disponibilité du chariot.
- Durée de vie jusqu'à trois fois supérieure à celle des batteries plomb-acide.
- Utilisation sûre grâce à un système de gestion de la batterie de haute qualité.




## Sécurité

Réduire les risques, prévenir les dommages.

La nouvelle géométrie du mât, associée à la faible hauteur du châssis, garantit une excellente visibilité des fourches et de la charge. Cela réduit le risque de dommages causés par le transport aux marchandises et à la zone environnante.

### Intelligent et facile à utiliser

- Les opérateurs moins expérimentés bénéficient d'un fonctionnement intuitif.
- Bonne visibilité des fourches, des charges et de l'environnement.
- Manœuvres simplifiées dans les espaces restreints grâce au mode rampant avec le timon relevé.
- L'avant bas et le faible rayon de braquage réduisent les risques de dommages aux marchandises, à l'environnement et au chariot.
- L'interrupteur de protection du corps intégré à la tête du timon protège l'opérateur contre les collisions.
- Le châssis à quatre roues assure une position sûre et stable.



## Individualité

Le polyvalent dont vous avez besoin: Votre EJC 010i.

Le gerbeur électrique Jungheinrich EJC 010i vous permet d'effectuer des tâches légères de transport, d'empilage ou de préparation de commandes de manière efficace et peu encombrante.

### Utilisation universelle dans diverses situations

- Manutention de palettes (levage, abaissement, transport) et préparation de commandes.
- La table de levage et de travail permet d'élever les marchandises à une hauteur de travail ergonomique.
- Écran de 2 pouces et code d'accès à 4 chiffres réglable individuellement.
- Des symboles indépendants de la langue sur l'écran fournissent des informations sur l'état du chariot et de la batterie.
- Pochette à documents sur le capot pour les documents A5.
- Vitesse de déplacement réglable individuellement (3 programmes de 4 à 5,3 km/h).

# Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/charge	Hauteur de levée (max.)	Vitesse de traction sans charge	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Vitesse de levée sans charge
EJC 010i (2300ZT)	1000 kg	2300 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2500ZT)	1000 kg	2500 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (2900ZT)	1000 kg	2900 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3200ZT)	1000 kg	3200 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 010i (3600ZT)	1000 kg	3600 mm	5,3 km/h	2052 mm	0,27 m/s

Jungheinrich SA  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711

info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité. ISO 9001 ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.



**JUNGHEINRICH**