



Elektrische meeloop stapelaar **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Hefhoogte: 2300-3300 mm / Draagvermogen: 1000-1300 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Het voordelige instapmodel met duplex hefmast.

Efficiënt transporteren dankzij de lithium-ionbatterij.

Onze veelzijdige en wendbare EJC M10 ZT / M13 ZT zijn de ideale keuze voor het occasioneel orderpicken en stapelen van lichte goederen. Hun compacte ontwerp met tweevoudige telescopische hefmast maakt ze tot betrouwbare helpers, vooral in krappe magazijnomgevingen.

De geïntegreerde lithium-ionbatterij maakt in combinatie met de borstelloze DC-motor een kostenefficiënte goederenoverslag tegen lage operationele kosten mogelijk. Dankzij de geïntegreerde lader kan de batterij van de truck flexibel worden opgeladen bij elk 230 V-stopcontact.

Veilig werken wordt gegarandeerd door het lage chassis met optimaal zicht op de vorkpunten en een lange dissel voor voldoende afstand tussen de operator en de truck. Het innovatieve disselontwerp met overzichtelijke functies zorgt bovendien voor een hoog bedieningscomfort.

Alle voordelen in één oogopslag

- Instapmodel voor het transport van lichte goederen.
- Indrukwekkende wendbaarheid dankzij de compacte afmetingen van de truck.
- Lithium-ionbatterij met laag energieverbruik voor hoge beschikbaarheid.
- Innovatief disselontwerp voor efficiënte bediening met één hand.
- Modern display met geïntegreerde waarschuwingslichten voor intuïtieve bediening.

Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantenvoordeel.



Veiligheid

Goede omstandigheden om veilig te werken.

Minder risico op transportschade en defecte goederen: de duplex hefmast biedt in combinatie met de lage chassishoogte een uitstekend zicht op de vorkpunten en de last.

Veilig werken in kleine ruimten

- Vereenvoudigd manoeuvreren in krappe ruimtes door de kruipgangschakelaar te bedienen met de dissel rechtop.
- Optimaal zicht op de vorkpunten dankzij de lage chassishoogte.
- De truck kan alleen worden verplaatst als de netstekker van de geïntegreerde lader zich in de daarvoor bestemde aansluiting op de truck bevindt.
- Jungheinrich truck volgens de nieuwste EN 1175-norm.

Minder risico op letsel

- De in de disselkop geïntegreerde lichaamsbeschermingsschakelaar beschermt de operator tegen botsingen.
- De lange veiligheidsdissel zorgt voor voldoende afstand tussen de operator en de truck.
- Minder risico op voetletsels dankzij de geringe bodemvrijheid.



Efficiëntie

Solide prestaties met onze meest efficiënte trucks.


Hoge beschikbaarheid en korte laadtijden: bij het overslaan van goederen maakt de geïntegreerde 50 Ah lithium-ionbatterij indruk met zijn lange levensduur, hoge veiligheid en onderhoudsvrijheid.

Betrouwbare lithium-iontechnologie

- Met de geïntegreerde lader kunt u flexibel tussentijds laden aan elk standaard 230 V-stopcontact.
- Waarschuwingsschicht geeft aan wanneer de laadtoestand te laag is.
- Geen batterijwissel of onderhoud van de lithium-ionbatterij nodig.
- Intelligente automatische uitschakeling na 30 minuten inactiviteit.

Multifunctionele disselkop voor intuïtief werken

- LCD-display van 2,4 inch in de disselkop om de huidige status van de truck weer te geven.
- Real-time weergave van rijnsnelheid, batterijstatus, bedrijfsurenteller en statusmeldingen voor efficiënt werken.
- 4-cijferige pintoegangscode in de dissel voor handig en betrouwbaar inschakelen van de truck.



Individualiteit

Een truck die net zo uniek is als uw business.

Naast vier beschikbare mastvarianten tussen 2.300 en 3.300 mm, vergemakkelijken twee selecteerbare rijnsnelheden en een extra kruipgangfunctie het manoeuvreren in de krappe ruimtes.

Grote flexibiliteit in het gebruik

- Verkrijgbaar in hefhoogtes van 2.300, 2.500, 2.900 mm en 3.300 mm.
- Activering van een vertraagde rijmodus (3,5 km/u) via het pincodeveld in de dissel.
- Belangrijke instrumenten zoals de batterijontlaadindicatie bevinden zich centraal op de dissel.
- Het beschikbare opbergvak biedt ruimte voor noodzakelijke werkapparatuur.

Intuïtieve bediening

- Gemakkelijker sturen dankzij de laag gemonteerde dissel.
- De belangrijkste functies heffen, dalen, accelereren, remmen en sturen kunnen met één hand worden bediend.
- Gemakkelijk toegankelijke kruipgangfunctie voor manoeuvreren met de dissel rechtop.
- Gemakkelijk te gebruiken voor links- en rechtshandigen.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

| Naam | Draagvermogen/ last | Hefhoogte (max.) | Rijsnelheid zon- der belasting | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Hefsnelheid zonder belasting |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| EJC M10 ZT 2300 | 1000 kg | 2300 mm | 5 km/u | 2103 mm | 0,22 m/s |
| EJC M10 ZT 2500 | 1000 kg | 2500 mm | 5 km/u | 2103 mm | 0,22 m/s |
| EJC M10 ZT 2900 | 1000 kg | 2900 mm | 5 km/u | 2103 mm | 0,22 m/s |
| EJC M10 ZT 3300 | 1000 kg | 3300 mm | 5 km/u | 2103 mm | 0,22 m/s |
| EJC M13 ZT 2500 | 1300 kg | 2500 mm | 5 km/u | 2297 mm | 0,22 m/s |
| EJC M13 ZT 2900 | 1300 kg | 2900 mm | 5 km/u | 2297 mm | 0,22 m/s |
| EJC M13 ZT 3300 | 1300 kg | 3300 mm | 5 km/u | 2297 mm | 0,22 m/s |

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



JUNGHEINRICH