



Elektrisk stå-ind stabler

ESE 120

Løftehøjde: 125 mm / Lasteevne: 2000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

De robuste palleløftere til længere strækninger.

Ergonomisk rangering og transport.

Den robuste og komfortable, elektriske ESE-palleløfter egner sig perfekt til transport af tunge varer over mellemlange og lange strækninger samt til på- og aflæsning af lastbiler.

Førerpositionens placering på tværs af køreretningen giver et glimrende udsyn hele vejen rundt og mulighed for afslappet arbejde. En fordel, der særligt mærkes i forbindelse med hyppige skift af køreretning. Dette understøttes endvidere af den elektriske styring.

Den optimerede, ergonomiske arbejdsplads med dæmpet affjedring aflaster brugeren. Den opklappelige ståplade på ESE 120 kan fås med affjedring som tilvalg, så brugeren er beskyttet mod stød.

Den kraftige motor sikrer høj hastighed og hurtig acceleration. Med vores litium-ion-teknologi som tilvalg står denne komfortable kraftpakke altid til rådighed, også ved flerholdsdrift. Det er muligt takket være korte opladningstider og hurtige mellemopladninger.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Den sidevendte køreposition giver ergonomisk arbejde
- Ideel til på- og aflæsning af lastbiler og til længere strækninger
- Elektrisk styring giver let rangering
- Høje hastigheds- og accelerationsværdier
- Display med visning af ratstilling og valg af køreprogram

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

En optimal energiforsyning giver dig høje hastigheds- og accelerationsværdier. Med vores innovative litium-ion-teknologi som tilvalg får du ekstra fleksibilitet.

Effektiv energistyring

- Optimal energiforsyning med batterieffekter på mellem 375 Ah og 500 Ah.
- Batteriskiftet i siden gør det nemt og hurtigt at skifte batteri.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Den lukkede førerplads yder føreren optimal beskyttelse i enhver køresituation. Den sidevendte siddeposition giver desuden perfekt udsyn hele vejen rundt og dermed endnu mere sikker rangering.

Øget sikkerhed takket være lukket førerplads


- Optimal beskyttelse af brugeren i enhver køresituation med betjeningsposition i midten og lukket truckstruktur, især i hektiske situationer på læsseramper.

Enkel betjening og godt udsyn hele vejen rundt

- Sidevendt køreposition giver optimalt udsyn hele vejen rundt.
- Letgående, elektrisk styring og komfortable betjeningslementer sørger for ekstra komfort.

Smarte betjeningslementer

- Det stabile kørehåndtag giver et sikkert greb i stående position.
- Hastigheden reguleres med kørekontakten.
- Knap til løftefunktion betjenes uden at skulle flytte hånden.
- Der kan vælges mellem styring i højre og venstre side.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Her er ergonomien i centrum, og modellen er beregnet til stående anvendelse. Med denne basismodel er arbejdet i forskellige indsatsscenarier ikke trættende.

Ydelsesfremmende ergonomi

- Den sidevendte placering af førerpladsen på tværs af køreretningen sikrer optimale sigtforhold og forebygger nakkeproblemer som følge af hyppige køreretningsskift.
- En sikkerhedsafbryder i fodrummet giver maksimal sikkerhed.

Maksimal komfort

- Dæmpet affjedring aflaster brugeren.
- Affjedret ståplade som tilvalg reducerer i høj grad stød på rampen ved af- og pålæsning af lastbiler.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

| Navn | Kapacitet / belastning | Kørehastighed uden last | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løfthastighed uden last |
|---------|------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| ESE 120 | 2000 kg | 12,5 km/h | 2274 mm | 0,05 m/s |

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**