



Sähkökäyttöinen työntömastotrukki

ETV 210 - 216

Nostokorkeus: 4550-10700 mm / Kantavuus: 1000-1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Työntömastotrukki kaikkiin tilanteisiin.

Maksimaalista suorituskykyä ja minimaalista energiankulutusta.

Jungheinrichin kompaktit ja suorituskykyiset mallisarjan 2 työntömastotrukit tuovat varastoon vauhtia: ETV-trukkien ajonopeus on jopa 14 km/h, joten ne suoriutuvat edukseen yhtä lailla läpivirtaus-, lava- ja syväkuormaushyllystöissä kuin yksi- ja monivuorokäytössäkin.

Mallisarjan 2 kapeampirakenteinen ETM on ykkösvalinta syväkuormaushyllystöihin tai lattiavarastointiin. Kapeampien käytävien tuoma valtava tilansäästö mahdollistaa joustavan ajokäyttämisen, jota täydentävät tilava, ergonominen ohjaamo sekä intuitiivinen ja vaivaton, trukkinäytön avulla tapahtuva käsittely.

Nauti lisääntyvästä työskentelytehosta, alhaisemmasta energiankulutuksesta ja vähäisemmästä maston heilumisesta hyllytettäessä ja hyllystä otettaessa. Lisävarusteena saatava loweringPRO mahdollistaa lisäksi haarukoiden aiempaa nopeammat laskuliikkeet.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Kompakti malli kapeisiin käytäviin
- Parempi työskentelyteho suuren jäännöskapasiteetin ansiosta
- 180°:n ja 360°:n ohjaus sujuvoittavat ohjailua
- loweringPRO-lisävaruste optimoi laskunopeuden
- Räätelöidyt lisävarustevaihtoehdot kaikkiin käyttötarkoituksiin

Jungheinrichin työntömastotrukki ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Huima suorituskyky, erilaiset varustepaketit ja energiankulutuksen jatkuva tehostuminen tekevät Jungheinrichin ETV-trukeista varsinaisia varaston tehopakkauksia.

Tehokas masto

- Takaa maksimaalisen turvallisuuden ja korkeallakin sijaitsevan varastotilan tehokkaan hyödyntämisen.
- Kolmivaiheisten mastojen nostokorkeus on jopa 10 700 mm.
- Erinomainen näkyvyys kuormaan.
- ETV 210/212 -mallien rakenne on kompakti, joten käytävät voivat olla kapeita.
- Hyvin matalat rakennekorkeudet ja suuret nostokorkeudet.
- Suuri jäännöskapasiteetti suurissakin nostokorkeuksissa.
- Lisävarusteena saatava aktiivinen maston huojunnanvaimennus vähentämiseksi hyllytettäessä ja hyllystä otettaessa.

Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.

loweringPRO

- Lisävarusteena saatava loweringPRO maksimoi suorituskyvyn kaksinkertaistamalla laskunopeudeksi jopa 1,2 m/s.
- Pehmeä mastotoiminnon vaihto takaa, että tavarat nostetaan ja lasketaan mahdollisimman turvallisesti (lisävaruste).



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Vakiovarustukseen kuuluvat ja lisävarusteena saatavat kuljettajaa avustavat toiminnot takaavat, että Jungheinrichin työntömastotrukki suojaavat optimaalisella tavalla kaikissa käyttötilanteissa.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja lisävarusteet


- operationCONTROL punnitsee kuorman painoa jatkuvasti. Jäännöskapasiteetin raja-arvoa lähestyessä kuljettajan näytössä näkyy optinen varoitus ja kuuluu äänimerkki.
- positionCONTROL ja Snap-toiminto mahdollistavat helpon ja nopean hyllyttämisen painikkeita painamatta.
- liftNAVIGATION välittää hyllytystehtävät varastonhallintajärjestelmästä automaattisesti.
- Haarukkakamera ja ergonomisesti säädettävä monitori tekevät lastauksesta ja purkamisesta turvallista ja tehokasta.

EasyAccess

- Avaimeton käyttöoikeuksien valvonta softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.

4-tuumainen täysvärinäyttö

- Ajosuunnan ja pyörän asennon näyttö.
- Akun varaustila ja jäljellä oleva käyttöaika.
- Valittavissa kolme ajo-ohjelmaa.
- Käyttötunnit ja kellonaika.
- Nostokorkeus (lisävaruste).
- Kuormavaaka (lisävaruste).



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Vakuuttava ergonomiakonsepti, joka sisältää yksilöllisesti mukautettavat hallintalaitteet ja älykkäitä lisävarusteita takaa, että kuljettajien motivaatio on aina huipputasoa.

Erilaisten käyttövaatimusten mukaiset varustelupaketit

- Efficiency-paketti mahdollistaa pitkän käyttöajan yhdellä akulla.
- drivePLUS-varustepaketti toistuvaan pitkien matkojen ajoon.
- liftPLUS takaa suuremman nostonopeuden ja lisää tuottavuutta.
- drive&liftPLUS takaa erinomaisen tuottavuuden ja optimaalisen energiankulutuksen.

Ergonominen ohjaamo

- Runsaasti tilaa myös isokokoisille kuljettajille.
- Sähkötoiminen ohjaus, valittavissa 180°:n tai 360°:n tila.
- Suoraan ajettaessa ohjauspyörän nappi on aina ergonomisesti optimaalisessa asennossa.
- Lisävarusteena saatava panoraamakatto tarjoaa esteettömän näkyvyyden nostettuun kuormaan.
- Kangaspäällysteisessä istuimessa istuma-asennon, selkänöjan ja painon säätömahdollisuus.
- Tärkeät hallintalaitteet käden ulottuvilla otetta muuttamatta.
- Polkimet autoista tutussa järjestyksessä.
- Monipuoliset säilytysmahdollisuudet.
- Pidike soveltuu esimerkiksi tiedonsiirtopäätteen, kirjoituslaskan tai videonäytön kiinnittämiseen.

soloPILOT-ohjain

- Kaikkien hydraulitoimintojen ja äänimerkin käyttöön sekä ajosuunnan valintaan.
- Kaikki hallintalaitteet ovat kerralla nähtävissä ja jokaisella käytetään vain yhtä toimintoa.
- Ajosuuntakytkimen käyttösuunta on looginen.
- Työskentely on millimetritarkkaa kaikkien toimintojen herkän ohjautuvuuden ansiosta.
- Lisälaitteiden, kuten lisävarusteena

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ETV 210	1000 kg	7400 mm	11 km/h	2686 mm	0,7 m/s
ETV 212	1200 kg	7400 mm	11 km/h	2689 mm	0,7 m/s
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



JUNGHEINRICH