



Transpaleteira manual **AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Altura de elevação: 710 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

A versátil transpaleteira com tesoura em aço inoxidável.

Corrosão e ácido resistente aos mais rigorosos requisitos de higiene.

Nossas versáteis transpaleteiras tipo tesoura em aço inoxidável AMX I15 / I15e são o equipamento ideal para todas as aplicações em ambientes agressivos, onde são exigidos os mais altos padrões de higiene.

Devido a utilização do aço inoxidável, essas transpaleteiras são extremamente resistentes à corrosão contra umidade, ácidos e sais e, portanto, mostram plenamente suas forças na indústria alimentícia, bem como em empresas farmacêuticas e químicas. Especial atenção foi dada ao projeto para permitir uma limpeza rápida e completa. Portanto, não há cavidades ou nichos de difícil acesso.

Segurança alimentar adicional garante o uso de lubrificantes de grau alimentício. As pontas do garfo fechadas fornecem proteção contra respingos de sujeira nas rodas.

É claro que esses equipamentos também oferecem as aplicações das nossas transpaleteiras tipo tesoura: como transpaleteiras, como mesa elevatória, como mesa de suprimentos ou como bancada de trabalho.

Qualidade comprovada da Jungheinrich



Approved
Jungheinrich quality

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Totalmente resistente à corrosão, sal e ácido
- Disponível como manual ou eletro-hidráulica
- Sistema hidráulico protegido evita a entrada de água
- Construção amigável da limpeza
- Lubrificante de grau alimentício (classe H1/H2)

Sua transpaleteira manual Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Seja sobre a elevação rápida, o sistema hidráulico manual ou o carregador integrado na versão eletrificada - a movimentação rápida e eficiente de mercadorias é o foco aqui.

Manuseio eficiente

- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- Euro paletes elevados do piso com apenas 3 cursos da bomba com a opção de elevação rápida (disponível até 120 kg).
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 5 cursos de bombeamento.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.

Bateria e carregador integrado (AMX I15e)

- Retificador de carga embutido controlado eletronicamente.
- A recarga da bateria pode ser feita em qualquer tomada de 230-V.
- Bateria de 65 Ah livre de manutenção.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Ambientes operacionais especiais exigem um grau especial de segurança - garantido por materiais de alta qualidade e sistema hidráulico otimizado.

Alta proteção contra corrosão

- Chassis de aço inoxidável resistente a ácidos
- Proteção contra umidade através de superfície galvanizada a fogo.

Seguro e manobrável

- Uso fácil e seguro também nos espaços mais estreitos graças ao comprimento do chassis de apenas 340 mm.
- Pernas adicionais para proteção confiável até 800 mm de altura de elevação.
- As rodas de carga tandem de série proporcionam melhor estabilidade e ainda protegem o piso.
- Fácil retração e extensão dos garfos devido aos braços deslizantes nas pontas dos garfos.
- Unidade de bomba com depósito integrado e válvula de descida suave por meio de alavanca manual.
- Válvula de alívio de pressão para proteger o sistema hidráulico contra sobrecarga.

Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Essas transpaleteiras de aço inoxidável atendem facilmente às suas exigências especiais de segurança e higiene, especialmente no uso diário em ambientes extremos.

Higiene até nos menores detalhes

- A construção robusta e resistente à torção com pontas de garfo fechadas garante que, durante a movimentação, nenhum tipo de sujeira espirre dos roletes do garfo para a carga.
- Espaços facilmente acessíveis ou completamente fechados possibilitam uma limpeza efetiva sem "esconderijos para bactérias".
- Niple de lubrificação em todas as partes móveis.
- Lubrificante de grau alimentício (classe H1 e H2).

Equipamentos individuais

- Elevação e descida: por sistema hidráulico manual ou eletro-hidráulico com motor de elevação de 1,2-kW.
- Pneus de poliuretano para um funcionamento confortável e suave.
- Pneus de nylon para robustez e alta resistência química.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	1830 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



JUNGHEINRICH