



Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze

EJC 112z

Altezza di sollevamento: 2500-4700 mm / Portata: 1200 kg

JUNGHEINRICH

Lo stoccatore compatto con sollevamento supplementare.

Per l'uso flessibile in spazi ristretti.

Gli stocicatori EJC 112z maneggevoli e flessibili sono particolarmente versatili. Grazie al sollevamento razze supplementare, questi carrelli dispongono di una maggiore altezza da terra, che consente di superare rapidamente e agevolmente anche pavimenti irregolari, soglie e rampe.

In opzione, il sollevamento razze può essere utilizzato anche per il trasporto di due pallet su doppio livello. Il sollevamento razze è indipendente da quello del montante. Gli EJC 112z rimangono maneggevoli anche in spazi ristretti, grazie al design compatto.

L'impianto idraulico proporzionale garantisce che anche i carichi pesanti vengano prelevati e depositati in modo fluido e preciso. In questo modo si protegge il carico, il carrello e l'infrastruttura del magazzino.

La potente tecnologia a corrente trifase è alimentata da batterie di lunga durata che possono essere ricaricate rapidamente e facilmente con il caricabatteria incorporato.

Tutti i vantaggi in breve

- **Versatile grazie al sollevamento supplementare delle razze**
- **Maneggevole e compatto grazie ad una larghezza ridotta della corsia di lavoro**
- **Impianto idraulico proporzionale per una regolazione precisa del sollevamento e dell'abbassamento**
- **Tutti i parametri sotto controllo grazie a display da 2 pollici**
- **Caricabatterie integrato per una ricarica della batteria semplice e pratica**

Lo stoccatore Jungheinrich in grado di garantire altissimi livelli di movimentazione.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Il trasporto opzionale a doppio piano di due pallet sovrapposti assicura una movimentazione merci ancora più efficiente. Grazie alle grandi capacità della batteria, anche su turni molto lunghi.

Versatile grazie al sollevamento delle razze

- Il sollevamento delle razze può essere controllato indipendentemente da quello del montante, per una maggiore luce libera da terra e maggiore versatilità.
- Sollevamento delle razze e del vano batteria ad un'altezza di 122 mm.
- Facile superamento delle irregolarità della pavimentazione, dislivelli, soglie e rampe di carico.
- Trasporto efficiente delle merci.
- Portata del sollevamento razze: 2,0 t
- Prelievo opzionale di 2 pallet, uno sopra l'altro (sollevamento del montante max 600 kg/carico complessivo max 2.000 kg).

Lunga autonomia di esercizio

- Lunga autonomia con capacità delle batterie fino a 200 Ah.
- Caricabatterie incorporato (opzionale) per una carica semplice e sicura da qualunque presa da 230 V (disponibile anche con funzione di carica rapida entro un turno).



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Maneggevole e sicuro in spazi ristretti grazie al design compatto e all'idraulica proporzionale, grazie alla quale lo stoccaggio viene eseguito con particolare rispetto delle merci.

Sempre aggiornati, in ogni momento

- Display da 2 pollici (in opzione) per una visualizzazione centrale di tutte le informazioni.
- Stato di carica della batteria, ore di esercizio e messaggi evento.
- Scelta fra 3 diversi programmi di marcia.
- Attivazione del carrello tramite EasyAccess con l'uso di softkey, codice PIN o scheda transponder in opzione.

Maneggevole e compatto

- Le dimensioni compatte e la ridotta larghezza della corsia di lavoro, lo rendono ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.
- Operatività sicura anche con timone in posizione verticale e tasto di marcia lenta premuto.

Prelievo e stoccaggio nella massima sicurezza

- Sollevamento preciso e senza scatti del carico grazie al motore di sollevamento silenzioso e regolato elettronicamente.
- Deposito senza scatti del carico grazie al sistema idraulico proporzionale.
- Riduzione automatica della velocità di marcia a partire da un'altezza di sollevamento di circa 1,8 m.
- Profilo del carrello chiuso e arrotondato.
- Concetto a quattro ruote per la massima stabilità.
- Il lungo timone di sicurezza assicura un'ottimale distanza dell'operatore dal carrello.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Sempre tutto a portata di mano grazie ai pratici vani portaoggetti. Spazio a sufficienza per gli attrezzi necessari ad ogni scenario d'impiego.

Realizzato per una facile manutenzione

- Riduzione dell'usura delle forche grazie alla marcia lenta a forche abbassate (in opzione).
- Aperture di ispezione nella fascia paraurti.
- Semplice sostituzione della ruota stabilizzatrice con meccanismo a baionetta sollevando leggermente il carrello.

Pratici vani portaoggetti

- Ampi vani portaoggetti per avere sempre a portata di mano il necessario.
- Vano portadocumenti nella parte anteriore del cofano.
- Pratici scomparti portaoggetti nel vano strumenti.
- Pinza portadocumenti sul cofano batteria.

Altri allestimenti opzionali

- Griglia reggicarico.
- Caricabatteria incorporato.
- Versione cella frigo.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**