



## Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα αντιβάρου με τέσσερις τροχούς

**EFG BC 316-330**

ύψος ανύψωσης: 3000-6500 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1600-3000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Το ευέλικτο περονοφόρο τεσσάρων τροχών μας για κάθε εφαρμογή.

**Απλό και εντυπωσιακά ισχυρό.**

Τα πανίσχυρα και σταθερότατα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα αντίβαρου τεσσάρων τροχών EFG της κατασκευαστικής σειράς BC είναι ιδανικά για ένα ευρύ φάσμα εργασιών μεταφοράς και στοίβαξης. Με ονομαστικό φορτίο έως 3 τόνους και μεγάλη υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα έως και 5 μέτρα, προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό ευστάθειας και ευελιξίας.

Η μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς με διπλό μοτέρ και κιβώτιο ταχυτήτων ZF και η έξυπνη τεχνολογία ελέγχου υπόσχεται την υψηλότερη απόδοση με χαμηλή κατανάλωση. Ο ψηλά στερεωμένος αιωρούμενος άξονας εγγυάται ότι το βάρος κατανέμεται ομοιόμορφα και στους τέσσερις τροχούς και αντισταθμίζει τις ανωμαλίες στο έδαφος, για μέγιστη ευστάθεια και ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Η δική μας πρόταση ενός περονοφόρου υψηλής ποιότητας με βέλτιστη σχέση τιμής-απόδοσης: Οι αυστηροί έλεγχοι ποιότητας και τα ανθεκτικά εξαρτήματα εγγυώνται την αξιόπιστη λειτουργία και τη μικρότερη φθορά ανά πάσα στιγμή.



## **Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.**

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, χωρίς καμία ανησυχία.

\* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

## **Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά**

- Ανθεκτικός ιστός και υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα έως και 5 m
- Έξυπνο σύστημα ελέγχου Jungheinrich για μέγιστη απόδοση στη διαχείριση εμπορευμάτων
- Ελάχιστη ακτίνα στροφής χάρη στη μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς με διπλό μοτέρ και κιβώτιο ταχυτήτων ZF
- Το curveCONTROL αυξάνει την ασφάλεια και την άνεση
- Κυρτή προστατευτική οροφή χειριστή για βέλτιστη ορατότητα

# Το δικό σας ηλεκτροκίνητο περονοφόρο Jungheinrich

## για μέγιστο αντανωνιστικό πλεονέκτημα.



### Αποδοτικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο αποδοτικά περονοφόρα μηχανήματα.

Οι ηλεκτροκίνητες που δεν χρειάζονται συντήρηση, με αναγνωρισμένη τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος, σε συνδυασμό με εξαιρετικά αποδοτικούς συσσωρευτές 48 V, εξασφαλίζουν υψηλή ισχύ με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ανά πάσα στιγμή – έως και 30% πιο αποδοτικοί από τους κινήτρες DC.

Λειτουργία υψηλής ενεργειακής απόδοσης Δοκιμασμένη τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος AC για υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Μεγάλοι χρόνοι χρήσης χάρη στη βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση. Ανάκτηση ενέργειας μέσω αναγεννητικής πέδησης.

Σύστημα ελέγχου Jungheinrich για εξαιρετική επιτάχυνση, βέλτιστη ταχύτητα οδήγησης και ανύψωσης, καθώς και μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων.

Διπλά μοτέρ χωρίς απαιτήσεις συντήρησης Ελάχιστη ακτίνα στροφής και μειωμένη φθορά των ελαστικών χάρη στη μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς με διπλό μοτέρ και κιβώτιο ταχυτήτων ZF.

Μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και σε περιβάλλον με σκόνη και υγρασία. Πλήρως κλειστό και προστατευμένο έως κατηγορία IP54.

Υψηλή ροπή στρέψης για γρήγορους κύκλους εργασίας.

Διατίθεται με τεχνολογία ιόντων λιθίου Υψηλή διαθεσιμότητα χάρη στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης.

Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με συσσωρευτές οξέος μολύβδου.

Δεν απαιτούνται ειδικοί χώροι φόρτισης και αερισμός, καθώς δεν σχηματίζονται αέρια.



### Ασφάλεια

Οι καλύτερες συνθήκες για ασφαλή εργασία.

Τα έξυπνα συστήματα υποβοήθησης και τα διάφορα προαιρετικά συστήματα ασφαλείας, όπως η αυτόματη μείωση ταχύτητας σε στροφές ή πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος ανύψωσης, αυξάνουν την ασφάλεια στην αποθήκη.

Άνετος και ασφαλής χειρισμός curveCONTROL για αυτόματα μείωση ταχύτητας στις στροφές.

Απενεργοποίηση των λειτουργιών μηχανισμού κίνησης και των υδραυλικών λειτουργιών όταν το κάθισμα δεν είναι κατειλημμένο.

Υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους σε συνδυασμό με το σταθερό προφίλ ιστού. Αξιοπίστη μετάδοση δεδομένων μεταξύ ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μέσω διεπαφής. Κατηγορία προστασίας IPX5 για ολόκληρο το μηχάνημα.


Πρόσθετες λειτουργίες ασφαλείας Floor-Spot για προειδοποίηση των πεζών που βρίσκονται κοντά.

Φάνος με διαφορετικές λειτουργίες.

Ζώνη ασφαλείας με διακόπτη επαφής.

Υδραυλικό δισκόφρενο που δεν χρειάζεται συντήρηση, με υψηλή αξιοπιστία και χαμηλό κόστος service.

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας κίνησης driveCONTROL από ορισμένο ύψος ανύψωσης και άνω.



### Εξατομίκευση

Ένα περονοφόρο τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Ξεχωριστή σχεδίαση, ισχυρά χαρακτηριστικά και αποδεδειγμένη ποιότητα: Με το ηλεκτροκίνητο περονοφόρο μας EFG BC, επιλέγετε ένα μηχάνημα που εντυπωσιάζει με τη μέγιστη απόδοσή του και τη μέγιστη ευελιξία του.

Ισχυρή και λιτή σχεδίαση Στιβαρός σχεδιασμός σαςί για βέλτιστη ευστάθεια του ανυψωτικού.

Ο ιστός και το φορείο περονών παρέχουν καθαρή ορατότητα του φορτίου και της διαδρομής οδήγησης.

Ο προβολέας εργασίας LED παρέχει βέλτιστο προσανατολισμό σε σκοτεινές περιοχές και μειώνει το κόστος συντήρησης.

Η συμπαγής κατασκευή και η ελαχιστοποιημένη ακτίνα στροφής του περονοφόρου επιτρέπουν τη χρήση σε πολύ περιορισμένο χώρο.

Ποικιλία επιλογών εξοπλισμού

Ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας με φλας, λυχνίες ζωνών προειδοποίησης και ηχητικό προειδοποιητικό σήμα.

Διατίθεται σε έκδοση για ψυκτική αποθήκη.

Ύψη ανύψωσης από 3.000 έως 6.500 mm.

Οι επιλογές καμπίνας βελτιστοποιούν τις δυνατότητες χρήσης σε εξωτερικούς χώρους.

# Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο	Συνολικό ύψος
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3807 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3927 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/h	4097 mm	0,32 m/s	2200 mm

**Jungheinrich Hellas** ΕΠΕ  
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό  
13678 Αχαρνές  
Τηλ. 210 2447800  
Φαξ 210 2447799

[info@jungheinrich.gr](mailto:info@jungheinrich.gr)  
[www.jungheinrich.gr](http://www.jungheinrich.gr)

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα  
και το κέντρο διακίνησης  
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001

Το όχημα ικανοποιεί την ισχύουσα  
οδηγία ΕΕ περί σήμανσης CE για  
μεταφορές διαδρόμου.



**JUNGHEINRICH**