

Stacker elétrico

EJC M10 E / M10b E

Elevação: 1540-1900 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

O modelo básico manobrável para um empilhamento fácil.

Ajuda rápida em operações de intensidade reduzida.

Os nossos compactos e acessíveis stackers elétricos EJC M10 E/M10b E são ideais para o empilhamento e desempilhamento de mercadorias leves em ambientes estreitos. As duas alturas de elevação diferentes oferecem flexibilidade de utilização, enquanto a variante de eixo largo disponível opcionalmente é a escolha perfeita para a recolha de paletes fechadas.

Um motor de corrente contínua sem escovas garante um elevado desempenho constante. O carregador incorporado permite o carregamento rápido e descomplicado das baterias de iões de lítio de 50 Ah sem manutenção em qualquer tomada de 230 V.

O monomastro estreito e a reduzida altura do chassis asseguram uma visibilidade perfeita tanto para a frente como sobre a carga a transportar. A cabeça do timão ergonomicamente otimizada com elementos de comando dispostos de forma clara garante um trabalho particularmente agradável e seguro.

Todas as vantagens em resumo

- Equipamento básico para o transporte interno de mercadorias.
- Excelente manobrabilidade em áreas de armazenamento estreitas.
- Utilização ágil é versátil graças à bateria de iões de lítio integrada e ao carregador incorporado.
- Design inovador do timão para uma operação eficiente com uma só mão.
- Display moderno com luzes de aviso integradas para uma operação intuitiva.

O seu stacker Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os nossos equipamentos eficientes.

Beneficie de uma elevada disponibilidade e de tempos de carga reduzidos com a nossa tecnologia de iões de lítio sem manutenção. Com a luz de aviso incorporada, está sempre bem informado sobre o estado atual do equipamento e da carga da bateria.

Tecnologia fiável de iões de lítio
Bateria de iões de lítio de 50 Ah sem manutenção e com uma vida útil prolongada.
Carregador incorporado para carregamento rápido em qualquer tomada de 230 V.
A luz de aviso informa atempadamente sobre o estado de carga baixo.
Não é necessária a substituição da bateria.
Sistema inteligente de desligamento automático após 30 minutos sem utilização.
Cabeça do timão multifunções para um trabalho eficiente
Display LCD de 2,4 polegadas na cabeça do timão para indicação do estado atual do equipamento.
Indicação em tempo real da velocidade de marcha, do estado de carga da bateria, do contador das horas de serviço e das mensagens de estado para um trabalho eficiente.
Código PIN de acesso de 4 dígitos no timão para ligar o equipamento de forma conveniente e fiável.




Segurança

Boas condições para um trabalho seguro.

Além de seguro, também é cómodo: Como substituto do interruptor de chave, o código PIN garante que apenas o pessoal autorizado pode operar o equipamento de movimentação de cargas.

Trabalho seguro nos espaços mais pequenos
Manobrabilidade simplificada em locais estreitos através do acionamento do botão caracol com o timão elevado.
Visibilidade perfeita das pontas dos garfos graças à reduzida altura do chassis.
Apenas é possível deslocar o empilhador quando a ficha de rede do carregador incorporado se encontra na ranhura de encaixe especificada no equipamento.
Equipamento Jungheinrich em conformidade com a mais recente norma EN-1175.
Redução do risco de ferimentos
O interruptor de proteção do corpo integrado na cabeça do timão protege o operador contra colisões.
O timão de segurança comprido garante uma distância suficiente entre o operador e o equipamento.
Redução do risco de ferimentos nos pés graças à baixa altura acima do solo.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Elevar, baixar, travar, acelerar — com os nossos versáteis stackers elétricos EJC, poderá desfrutar do máximo conforto, uma vez que todas as funções do equipamento podem ser operadas sem qualquer esforço e com uma só mão.

Elevada flexibilidade de utilização
Disponível em alturas de elevação de 1540 mm e 1900 mm.
A largura dos braços de apoio da variante de eixo largo de 882 mm e 1052 mm pode ser ajustada opcionalmente através de um adaptador.
Ativação de um modo de marcha mais lenta (3,5 km/h) através do campo do código PIN no timão.
Operação intuitiva
Indicador LED do estado de funcionamento atual do empilhador na cabeça do timão para um trabalho económico.
As funções mais importantes, elevação, descida, aceleração, travagem e direção, podem ser controladas com uma só mão.
Fácil acesso à função de marcha lenta para manobrar de forma segura com o timão na vertical.
Utilização simples tanto para destros como para esguerdinos.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJC M10 E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

O equipamento está em conformidade com a diretiva CE da UE válida para equipamentos de movimentação de carga.



JUNGHEINRICH