

Elektrisk stabler med styrestang

EJC M10 E / M10b E

Løftehøjde: 1540-1900 mm / Lasteevne: 1000 kg

Den manøvredygtige startmodel til enkel stabling.

God hjælp ved indsatser med lav intensitet.

Vores fleksible og manøvredygtige el-stabler EJC M10 E/M10b E egner sig perfekt til ind- og udstabling af let gods, hvor der er begrænset plads. To forskellige løftehøjder giver fleksibel anvendelse, og bredsporsvarianten, der kan fås som tilvalg, er den perfekte hjælper til optagning af lukkede paller.

En børsteløs jævnstrømsmotor sørger for en konstant høj effekt. Den integrerede oplader muliggør hurtig og ukompliceret opladning af de vedligeholdelsesfrie 50-Ah-litium-ion-batterier i enhver 230-V-stikdåse.

Den smalle monomast og den lave chassishøjde giver frit udsyn fremad samt til den last, der skal transporteres. En ergonomisk udformet styrestang med overskueligt anbragte betjeningslementer giver sikkert og komfortabelt arbejde.

Alle fordele ved første øjekast

- Startmodel til transport af varer internt i virksomheden.
- Fremragende manøvredygtighed på lagre med lidt plads.
- Alsidigt takket være integreret litium-ion-batteri og integreret lader.
- Styrestangens innovative design gør den let at betjene med én hånd.
- Moderne display med integrerede advarselsslamper giver intuitiv betjening.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal effekt med vores mest effektive trucks.

Få fordel af høj tilgængelighed og korte opladningstider med vores vedligeholdelsesfri litium-ion-teknologi. Med den monterede advarselszonelampe er du altid optimalt informeret om truckens og batteriets aktuelle status.

Pålidelig litium-ion-teknologi

- Vedligeholdelsesfrit 50 Ah-litium-ion-batteri med lang levetid.
- Integreret oplader giver hurtig opladning i enhver 230 V stikdåse.
- Advarselslampe informerer i rette tid om lav ladetilstand.
- Ikke behov for batteriskift.
- Intelligent frakoblingsautomatik efter 30 minutter uden aktivitet.

Multifunktionsstyrestang giver effektivt arbejde

- 2,4-tommers LCD-display i styrestangshåndtaget til visning af truckens aktuelle status.
- Visning i realtid af kørehastighed, batteriets ladetilstand, driftstimetæller og statusmeddelelser giver effektivt arbejde.
- Pinkode med fire cifre i styrestangen til bekvem og pålidelig tilkobling af trucken.



Sikkerhed

Gode forudsætninger for sikkert arbejde.

Ikke kun sikker, men også bekvem: Med pinkoden i stedet for nøglekontakten sikres det, at det kun er autoriseret personale, der kan køre med trucken.

Sikkert arbejde på mindre plads

- Lettere manøvrering, hvor der er lidt plads, ved aktivering af kontakten lav hastighed med lodret styrestang.
- Optimalt udsyn til gaffelspidserne takket være den lave chassishøjde.
- Trucken kan kun bevæges, når netstikket til den integrerede lader befinder sig i den dertil beregnede stikplads på trucken.
- Jungheinrich-truck i henhold til den nyeste EN-1175-standard.

Reduceret fare for personskader

- Kropsbeskyttelseskontakt integreret i styrestangshåndtaget beskytter den betjenende person mod kollisioner.
- Den lange sikkerhedsstyrestang giver tilstrækkelig afstand mellem den betjenende person og trucken.
- Reduceret risiko for fodskader takket være lille frihøjde til gulvet.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Løft, sænk, brems, accelerér – med vores alsidige styrestangsstyrede EJC-eltrucks får du maksimal komfort, da alle truckfunktioner let kan betjenes med én hånd.

Høj fleksibilitet under anvendelsen

- Kan fås i løftehøjderne 1.540 mm og 1.900 mm.
- Hjulsarmsbredden på bredsporsvarianterne på 882 mm og 1.052 mm kan også alternativt indstilles med en adapter.
- Aktivering af en langsommere køretilstand (3,5 km/t) med pinkodefeltet i styrestangen.

Intuitiv betjening

- LED-visning af truckens aktuelle driftstilstand i styrestangshåndtaget giver rentabelt arbejde.
- De vigtigste funktioner løft, sænk, acceleration, bremsning og styring kan styres med enhåndsbetjening.
- Let adgang til funktionen Lav hastighed til manøvrering med lodret styrestang.
- Enkel at betjene for venstre- og højrehådede.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighed uden last
EJC M10 E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH