



Elektrisk støttebenstruck med initialløft

EJC 112z

Løftehøyde: 2500-4700 mm / Løftekapasitet: 1200 kg

 **JUNGHEINRICH**

Den kompakte støttebenstrucken med tilleggsløft.

For fleksibel bruk der det er trangt.

De manøvrerbare og anvendelige ledestablene EJC 112z er spesielt allsidige. Det ekstra initialløftet gir truckene økt bakkeklaring, slik at ramper, større ujevnheter i underlaget og terskler er enkle å forsere.

Som tilleggssutstyr kan initialløftet brukes for transport av to paller samtidig. Støtteben og tilleggsløft opererer uavhengig av hverandre. EJC 112z lar seg også manøvrere på trange steder takket være det kompakte designet.

Proporsjonalhydraulikken sikrer at også tung last kan settes inn og hentes ut på en presis og skånsom måte. Det skåner last, truck og lager.

Den kraftige trefaseteknologien drives av batterier med lang levetid som kan lades raskt og enkelt med den integrerte laderen.

Fordeler

- Allsidig med initialløft (tilleggssutstyr)
- Hendig og kompakt med liten arbeidsgangbredde
- Proporsjonalhydraulikk gir fintfølende heving og senking
- Oversikt over alle parametre på 2-tommersskjermen
- Integrert lader for enkel lading av batteriet

Støttebenstruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Transport av to paller over hverandre (tilleggsutstyr) gir økt vareflyt. Takket være stor batterikapasitet også ved lange skift.

Allsidig med initialløft

- Intialløftet styres uavhengig av tilleggsløftet, det gir større bakkeklaring og fleksibilitet ved bruk.
- Løfting av støtteben og batterirom til en høyde på 122 mm.
- Enkel forsering av ujevnheter i underlaget, ramper, lastelemmer, terskler og kjørebroer.
- Effektiv varetransport.
- Løftekapasiteten til intialløftet: 2000 kg.
- Valgfritt opptak av to paller over hverandre (tilleggsløft maksimalt 600 kg / samlet last maksimalt 2000 kg).

Lang driftstid

- Lang driftstid med batterikapasitet inntil 200 Ah.
- Integrert lader (tilleggsutstyr) gir enkel lading i enhver 230 V enfaset stikkontakt (kan også leveres med hurtiglade-funksjon for lading i løpet av et skift).



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Lettmanøvrert og sikker på trange steder, takket være kompakt design og proporsjonalhydraulikk for skånsom stabling.

Full oversikt


- 2-tommers display (tilleggsutstyr) som sentralt visnings- og innstillingsinstrument.
- Ladestatus på batteriet, driftstimer og hendelsesmeldinger.
- Velg mellom tre kjøreprogrammer.
- Trucken aktiveres via EasyAccess ved hjelp av berøringsbrytere, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).

Hendig og kompakt

- Kompakte mål og kort arbeidsgangbredde for bruk der det er liten plass.
- Arbeid trygt når ledehendelen er i øvre posisjon og sneglefartbryteren er aktivert.

Sikker innsetting og uthenting

- Eksakt og fintfølende løfting av lasten med turtallsregulert og stillegående hydraulikkmotor.
- Skånsom plassering av lasten med proporsjonalhydraulikk.
- Automatisk reduksjon av kjørehastigheten fra løftehøyder over cirka 1,8 meter.
- Lukket og avrundet rammeutførelse.
- Firehjulsprinsipp gir maksimal stabilitet.
- Lang ledehendel gir trygg avstand mellom fører og truck.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Alt du trenger gjennom et skift innen rekkevidde, takket være funksjonell og romslig oppbevaringsplass.

Servicevennlig konstruksjon

- Redusert gaffelslitasje (tilleggsutstyr) med lavere hastighet og senkede gafler.
- Serviceåpninger på frontdekselet.
- Støttehjul med bajonettmekanisme gjør bytte av hjul med bare lett hevet truck mulig.

Praktisk oppbevaringsplass

- Mye oppbevaringsplass for lett tilgjengelige hjelpemidler.
- Dokumentholder på motordekselet.
- Oppbevaringsplass på batteridekselet.
- Papirklype på batteridekselet.

Annet tilleggsutstyr

- Lastgrind
- Integrert lader
- Fryseromsutførelse

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**