



Gājēju elektrokrautņotājs ar balstdakšām

EJC 112z

Celšanas augstums: 2500-4700 mm / Kravnesība: 1200 kg

JUNGHEINRICH

Kompakts krautņotājs ar balstdakšām un papildpacelāju.

Elastīgai izmantošanai šaurībā.

Manevrētspējīgie un elastīgie krautņotāji ar balstdakšām EJC 112z ir izmantojami ļoti daudzpusīgi. Ar papildu balstdakšu pacelāju tie sasniedz lielāku klīrensu, kā rezultātā tie ātri un bez problēmām spēj pārvarēt arī lielākus pamatnes nelīdzenumus, sliekšņus un rampas.

Balstdakšu pacelāju pēc izvēles var izmantot arī divu palešu transportēšanai divos līmeņos. Balstdakšas un masta pacelājs tad darbojas neatkarīgi. Pateicoties to kompaktajam dizainam, EJC 112z savu manevrētspēju saglabā arī šaurās telpās.

Proporcionālā hidraulika nodrošina, ka saudzīgi un precīzi iespējams iekraut un izkraut arī smagas kravas. Tas saudzē gan kravu, gan iekrāvēju, gan Jūsu noliktavas infrastruktūru.

Jaudīgo trīsfāzu tehnoloģiju darbina ilgmūžīgi akumulatori, kuri ātri un vienkārši ir uzlādējami ar iebūvēto lādētāju.

Visas priekšrocības īsumā

- Daudzpusēji izmantojams, pateicoties papildu balstdakšu pacelājam
- Manevrētspējīgs un kompakts, pateicoties mazam darba platumam
- Proporcionālā hidraulika precīzai celšanai un nolaišanai
- Visi parametri vienkopus redzami 2 collu displejā
- Iebūvēts lādētājs vienkāršai akumulatora uzlādei

Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Opcionāli iespējamā divu palešu transportēšana divos līmeņos nodrošina vēl efektīvāku preču pārkraušanu. Pateicoties lielas ietilpības akumulatoriem, darbu iespējams veikt arī ļoti ilgās darba maiņās.

Daudzpusēji izmantojams, pateicoties balstdakšu pacelējam

- Neatkarīgi no masta pacelēja vadāmais balstdakšu pacelējs nodrošina lielāku klīrensu un augstāku pielāgojamību ekspluatācijas apstākļiem.
- Balstdakšu un akumulatora nodalījuma pacelšana 122 mm augstumā.
- Viegla pamatnes nelīdzenumu, rampu, izlīdzinātājplāksņu, sliekšņu vai izlīdzinošo tiltu pārvarēšana.
- Efektīva preču transportēšana.
- Balstdakšu pacelēja celtpēja: 2,0 t.
- Pēc izvēles iespējama 2 palešu uzņemšana, tās novietojot vienu virs otras (masta pacelējs ar maks. 600 kg celtpēju / maksimālā kopējā slodze 2000 kg).

Ilgs darba laiks

- Ilgs lietošanas laiks, ko nodrošina akumulatora kapacitāte līdz 200 Ah.
- Iebūvēts lādētājs (opcija) vienkāršai akumulatora uzlādei no jebkuras 230 V kontaktligzdas (iespējama arī ātrās lādēšanas funkcija, kas nodrošina akumulatora uzlādi vienas darba maiņas laikā).



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Manevrētspēja un drošība arī šaurās telpās, pateicoties kompaktam dizainam un proporcionālajai hidraulikai, kas kraušanu ļauj veikt īpaši saudzīgi.

Vienmēr lietas kursā


- 2 collu displejs kā centrālais indikācijas un regulēšanas instruments.
- Akumulatora uzlādes stāvoklis, darba stundu skaits un notikumu paziņojumi.
- Izvēlei pieejamas 3 braukšanas programmas.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamo transpondera karti.

Viegli manevrējams un kompakts

- Kompakts izmērs un mazs darba platums izmantošanai šauros apstākļos.
- Droša strādāšana arī ar paceltu dīseli un nospiestu palēninātās braukšanas režīma slēdzi.

Droša iekraušana un izkraušana

- Precīza un lēna kravas pacelšana, ko nodrošina hidrauliskais dzinējs ar regulējamu apgrīzienu skaitu un samazinātu trokšņu līmeni.
- Lēna kravas nolaišana, ko nodrošina proporcionālā hidrauliskā sistēma.
- Automātisks braukšanas ātruma samazinājums, sākot no aptuveni 1,8 m augstuma.
- Noapaļota un slēgta iekrāvēja kontūra.
- Četrriteņu koncepcija maksimālai stabilitātei.
- Pietiekams attālums starp vadītāju un iekrāvēju, pateicoties garajai drošības dīselei.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Lai viss vienmēr būtu pa rokai, pieejamas praktiskas mantu novietnes un pietiekami daudz vietas Jūsu darbā izmantojamo palīg līdzekļu novietošanai.

Servisam draudzīga konstrukcija

- Dakšu nodiluma samazinājums (opcija), braucot lēni ar nolaistām dakšām.
- Servisa atveres priekšējā pārsegā.
- Riteņu nomainīšana, iekrāvēju paceļot tikai nedaudz uz augšu, izmantojot balsta riteņi ar bajonetes mehānismu.

Praktiskas mantu novietnes

- Daudz vietas palīgmateriālu novietošanai pa rokai.
- Dokumentu uzglabāšanas nodalījums priekšējā pārsegā.
- Novietošanas nodalījumi instrumentu pārsegā.
- Papīra piespraude uz akumulatora pārsega.

Cits papildaprīkojums

- Kravas aizsargrežģis.
- Iebūvēts lādētājs.
- Variants ekspluatācijai saldētavā.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



JUNGHEINRICH