



Elektrinis vežimėlis su papildomu atraminių šakių pasikėlimu

EJC 112z

Kėlimo aukštis: 2500-4700 mm / Keliamoji galia: 1200 kg

JUNGHEINRICH

Kompaktiškas aukštai keliantis vežimėlis

su papildomu kėlimo įrenginiu.

Lanksčiam naudojimui ankštoje erdvėje.

Manevringi ir lankstūs aukštai keliantys vežimėliai EJC 112z yra ypač universalūs. Papildomas ratukinių šakių kėlimo mechanizmas padidina šių krautuvų prošvaisą, o tai leidžia greitai ir lengvai įveikti didelius nelygumus, slenksčius ir rampas.

Be to, ratukinių šakių kėlimo mechanizmą galima naudoti padėklų transportavimui dviem aukštais. Ratukinės šakės ir stiebo kėlimo mechanizmai veikia nepriklausomai vienas nuo kito. Net ir ankščiausiose erdvėse EJC 112z dėl savo kompaktiško dizaino nepraranda savo manevringumo.

Proporcingoji hidraulinė sistema užtikrina net ir sunkių krovinių tolygų ir tikslų sukrovimą ir iškrovimą. Tai apsaugo ne tik krovinį, bet ir krautuvą bei Jūsų sandėlio infrastruktūrą.

Galingi trifaziai varikliai varomi ilgaamžiais akumulatoriais, kurie greitai ir lengvai įkraunami integruotu įkrovikliu.

Visi privalumai trumpai

- Įvairiapusis dėl ratukinių šakių kėlimo mechanizmo
- Manevringas ir kompaktiškas dėl mažo darbinio koridoriaus pločio
- Proporcingoji hidraulinė sistema užtikrina švelnų kėlimą ir nuleidimą
- Visi parametrai kontroliuojami 2 colių ekrane
- Paprastas akumulatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Dar efektyvesnį prekių perkrovimą garantuoja pasirenkamas dviejų padėklų transportavimas vienas virš kito. Didelės akumuliatorių talpos leidžia dirbti ypač ilgomis pamainomis.

Įvairiapusis dėl ratukinių šakių kėlimo mechanizmo

- Atskirai nuo kėlimo stiebo reguliuojamas ratukinių šakių kėlimo mechanizmas padidina prošvaisį ir leidžia lanksčiau naudoti.
- Ratukinių šakių ir akumuliatoriaus skyriaus pakėlimas į 122 mm aukštį.
- Nesunkiai įveikiami grindų nelygumai, rampos, pervaziavimo skardos, slenksčiai arba estakados.
- Efektyvus prekių transportavimas.
- Ratukinių šakių kėlimo mechanizmo keliamoji galia: 2,0 t.
- Papildomai įdiegiama 2 padėklų (vienas virš kito) paėmimo funkcija (stiebu keliami maks. 600 kg / bendra apkrova maks. 2000 kg).

Ilga veikimo trukmė

- Ilga veikimo trukmė, nes akumuliatoriaus talpa siekia iki 200 Ah.
- Integruotas įkroviklis (pasirinktinai) skirtas paprastai įkrauti iš kiekvieno 230 V šakutės lizdo (taip pat tiekama su sparčiojo įkrovimo funkcija, kai galima įkrauti pamainos metu).



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Manevringas ir saugus ankštose erdvėse dėl kompaktiško dizaino ir proporcingosios hidraulinės sistemos, kurios dėka krovimas vyksta ypač saugiai.

Visada gerai informuotas


- 2 colių ekranas (pasirinktinai) kaip centrinis rodmenų ir nustatymų įtaisas.
- Akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių ir klaidos pranešimus.
- Pasirinkimas iš 3 važiavimo programų.
- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imituvo kortele.

Manevringas ir kompaktiškas

- Kompaktiški matmenys ir mažas darbinio koridoriaus plotis leidžia dirbti ankštose vietose.
- Saugu dirbti, net esant pakeltai aukštyn vairalazdei ir nuspaustam lėtosios eigos mygtukui.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas

- Krovinytis tiksliai ir švelniai keliamas reguliuojamo sukimosi greičio ir sumažinto triukšmo hidrauliniu varikliu.
- Švelnų krovinio padėjimą užtikrina proporcingoji hidraulinė sistema.
- Važiavimo greitis automatiškai sumažinimas keliant aukščiau nei 1,8 m aukščio.
- Užapvalintas ir uždaras krautuvo kontūras.
- Keturių ratų koncepcija užtikrina didžiausią stabilumą.
- Pakankamą atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo užtikrina ilga apsauginė vairalazdė.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Visada viskas po ranka dėl praktiškų dėtelių ir pakankamos erdvės Jūsų naudojimo atveju reikiamoms pagalbinėms priemonėms laikyti.

Konstrukcija, kuriai patogiu atlikti techninę priežiūrą

- Mažesnis šakių susidėvėjimas dėl lėtos eigos nuleistomis šakėmis (papildoma įranga).
- Techninės priežiūros angos priekiniame skyde.
- Ratai keičiami tik truputį pakėlus krautuva, naudojant atraminį ratą su kaištiniu mechanizmu.

Praktiškos dėtelių

- Daug erdvės pagalbinėms priemonėms laikyti.
- Dokumentų dėtelių priekiniame gaubte.
- Dėtelių šalia prietaisų skydo.
- Dėklas popieriui su spaustu ant akumuliatoriaus skyriaus gaubto.

Kita papildoma įranga

- Apsauginės krovinio grotelės.
- Įmontuojamas įkroviklis.
- Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH