

# Empilhadeira elétrica com operador a pé

**EJC M10 E / M10b E**

Altura de elevação: 1540-1900 mm / Capacidade de carga:  
1000 kg

# O modelo ágil de nível básico para fácil empilhamento.

Assistência rápida em operações de baixa intensidade.

Nossas compactas e acessíveis transpaleteiras elétricas EJC M10 E / M10b E são ideais para empilhar e desempilhar mercadorias leves em espaços confinados. Duas alturas de elevação diferentes oferecem flexibilidade de utilização, enquanto a variante de bitola larga disponível opcionalmente é a escolha perfeita para a coleta de paletes fechados.

Um motor de corrente contínua garante uma potência consistentemente alta. O carregador integrado permite o carregamento rápido e fácil das baterias de lítio 50-Ah, livres de manutenção, a partir de qualquer tomada de 230-V.

O mastro com 1 seção estreito e a baixa altura do chassi oferecem visibilidade clara da frente e da carga a ser transportada. O sistema de controle ergonomicamente sofisticado com dispositivos de comando claramente dispostos garante um trabalho seguro e agradável.

## Todos os benefícios em um olhar

- Empilhadeira básica para transporte interno de mercadorias.
- Excelente manobrabilidade em áreas de armazenamento confinadas.
- Versátil na utilização devido à bateria de lítio integrada e ao carregador integrado.
- Design inovador do timão para operação eficiente com apenas uma mão.
- Display moderno com luzes de advertência integradas para operação intuitiva.

# Sua empilhadeira patolada Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



## Eficiência

Potência sólida com nossas empilhadeiras mais eficientes.

Beneficie-se da alta disponibilidade e dos tempos de carregamento curtos com a nossa tecnologia de bateria de lítio livre de manutenção. Devido à luz de advertência integrada, você está sempre bem informado sobre o estado atual da empilhadeira e do carregamento da bateria.

Poderosa tecnologia de bateria de lítio  
Bateria de lítio 50-Ah livre de manutenção com longa vida útil.  
Carregador embutido para carregamento rápido em qualquer tomada 230-V.  
A luz de advertência fornece informações oportunas sobre estado de carga muito baixo. Não é necessária a troca da bateria.  
Desligamento automático inteligente após 30 minutos sem uso.  
Sistema de controle multifuncional para um trabalho eficiente  
Display LCD 2,4 polegadas no sistema de controle para exibição do status atual da empilhadeira.  
Exibição em tempo real da velocidade de direção, status de carga da bateria, horímetro e mensagens de status para um trabalho eficiente.  
Código de acesso PIN de 4 dígitos no timão para ligação conveniente e confiável da empilhadeira.




## Segurança

Boas condições para um trabalho seguro.

Não apenas seguro, mas também confortável: Em substituição ao interruptor de chave, o Pin-Code garante que apenas pessoal autorizado possa conduzir a empilhadeira industrial.

Trabalho seguro em espaços pequenos  
Manobras simplificadas em espaços confinados pressionando o botão de marcha lenta com timão levantado.  
Ótima visibilidade da ponta do garfo devido à baixa altura do chassi.  
A empilhadeira só pode ser movida se a tomada de alimentação do carregador integrado estiver no soquete especificado na empilhadeira.  
Empilhadeira Jungheinrich de acordo com a mais recente norma EN-1175.  
Risco reduzido de lesões  
Um interruptor de proteção corporal integrado no sistema de controle protege o usuário contra colisões.  
O timão de segurança longo proporciona distância suficiente entre o usuário e a empilhadeira.  
Risco reduzido de lesões nos pés devido ao baixo desimpedimento do piso.



## Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Elevação, descida, frenagem, aceleração - com a nossa versátil empilhadeira elétrica para operador a pé EJC você irá desfrutar do máximo conforto porque todas as funções da empilhadeira podem ser facilmente operadas com uma mão.

Alta flexibilidade no uso  
Disponível nas alturas de elevação 1.540 mm e 1.900 mm.  
A largura da patola da variante de bitola larga de 882 mm e 1.052 mm pode ser ajustada opcionalmente através de um adaptador.  
Ativação de um modo de condução mais lento (3,5 km/h) através do campo do Pin-Code no timão.  
Operação intuitiva  
Display LED do status operacional atual da empilhadeira no sistema de controle para um trabalho econômico.  
As funções mais importantes de elevação, descida, aceleração, frenagem e direção são comandadas através de operação com uma só mão.  
Fácil acesso à função de marcha lenta para manobras com timão vertical.  
Facilidade de uso para canhotos e destros.

# Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EJC M10 E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

**Equipamentos de Transporte, Lda.**

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

[contato@jungheinrich.com.br](mailto:contato@jungheinrich.com.br)

[www.jungheinrich.com.br](http://www.jungheinrich.com.br)

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

O equipamento está em conformidade com as diretrizes CE aplicáveis a empilhadeiras industriais.



**JUNGHEINRICH**