



Elektrisk ledstaplare med stödbenslyft **EJC 112z**

Lyfthöjd: 2500-4700 mm / Lastkapacitet: 1200 kg

JUNGHEINRICH

Den kompakta staplaren med tilläggslyft.

För flexibel användning i trånga utrymmen.

De lättstyrda och flexibla staplarna EJC 112z är mycket mångsidiga. Med extra stödbenslyft har dessa truckar högre markfrigång, vilket gör att de kan köras även på mycket ojämnt underlag, samt över trösklar och ramper.

Stödbenslyften (tillval) kan även användas för dubbelpallshantering. Stödbens- och stativlyften arbetar oberoende av varandra. Och även i trånga utrymmen är EJC 112z smidiga tack vare deras kompakta design.

Proportionalhydrauliken säkerställer då att även tunga laster staplas in och ut mjukt och exakt. Detta skyddar både lasten, trucken och lagrets infrastruktur.

Den kraftfulla växelströmstekniken drivs av hållbara batterier som kan laddas snabbt och okomplicerat med den inbyggda laddaren.

Fördelar

- Mångsidig genom extra stödbenslyft
- Smidig och kompakt tack vare liten arbetsgångbredd
- Proportionalhydraulik för finkänslig lyftning och sänkning
- Lättöverskådliga parametrar tack vare 2-tumsdisplayen
- Inbyggd laddare för enkel laddning av batteriet

Din staplare från Jungheinrich för maximal nytta för kunden.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Dubbelpallshanteringen (tillval) ger ännu effektivare godstransporter. Även vid särskilt långa skift tack vare de höga batterikapaciteterna.

Mångsidig tack vare stödbenslyft

- Stödbenslyft som kan manövreras oberoende av stativlyften för högre markfrigång och mer flexibel användning.
- Lyft av stödben och batteriutrymme till höjden 122 mm.
- Det går lätt att köra på ojämnt underlag, ramper, överkörningsplåtar, trösklar och lastbryggor.
- Effektiv varutransport.
- Stödbenslyftens lastkapacitet: 2,0 t.
- Lyft av 2 pallar ovanför varandra som tillval (stativlyft max. 600 kg/total last max. 2 000 kg).

Lång drifttid

- Lång användningstid med en batterikapacitet på upp till 200 Ah.
- Inbyggd laddare (tillval) för enkel laddning i alla 230-V-eluttag (kan också fås med snabbbladdningsfunktion för laddning inom ett arbetspass).



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Smidig och säker i trånga utrymmen genom den kompakta designen och proportionalhydrauliken som möjliggör skonsam stapling.

Alltid välinformerad

- 2-tumsdisplayen (tillval) som centralt placerat indikerings- och inställningsinstrument.
- Laddningstillstånd, drifttimmar och meddelanden.
- Välj mellan 3 olika körprogram.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmbknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).

Smidig och kompakt

- Kompakta mått och smal arbetsgångbredd för användning i trånga utrymmen.
- Säkert arbete även med uppfälld styrarm och intryckt krypkörningsknapp.

Säker in- och utstapling

- Exakt och mjuk lyftning av lasten tack vare en varvtalsreglerad och ljuddämpad hydraulmotor.
- Mjuk nedsättning av lasten tack vare proportionalhydraulik.
- Automatisk reducering av körhastigheten från en lyfthöjd på ca 1,8 m.
- Trucken har en rundad och sluten kontur.
- Fyrhjuls-koncept för maximal stabilitet.
- Den långa säkerhetsstyrarmen säkerställer ett tillräckligt avstånd mellan truckförare och truck.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Allt du behöver under ett arbetsskift finns inom räckhåll tack vare praktiska och rymliga förvaringsutrymmen.

Servicevänlig konstruktion

- Minskat gaffelslitage (tillval) genom långsam körning när gafflarna är sänkta.
- Serviceöppningar på frontkåpan.
- Hjulbyte med trucken endast lätt upphöjd tack vare stödhjul med bajonettmekanism.

Praktiska förvaringsfack

- Många förvaringsutrymmen så att arbetshjälpmiddel alltid är nära till hands.
- Pappersfack i frontkåpan.
- Förvaringsfack på instrumentbrädan.
- Pappersklämma på batteriluckan.

Ytterligare extrautrustning

- Lastskyddsgaller.
- Inbyggd laddare.
- Kylhusutförande.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJC 112z	1200 kg	6 km/h	2267 mm	0,29 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH