



Elektrisk skjutstativtruck

ETV 214i - 216i

Lyfthöjd: 4550-10700 mm / Lastkapacitet: 1400-1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Litiumjontruckar för maximal produktivitet.

Flexibla, hållbara och användarvänliga.

Våra smidiga och innovativa skjutstativtruckar ETV 214i/216i är de perfekta hjälpredorna för effektiv in- och utlastning upp till en höjd på 10,7 m eller för att tillhandahålla lastpallar för plockning. Med den nya konstruktionen imponerar de inte bara genom förbättrad säkerhet och ergonomi, utan även med maximal åkkomfort.

Det kraftfulla litiumjonbatteriet är mycket kompakt och möjliggör flexibel användning genom att det kan snabb- och mellanladdas. En generöst utformad arbetsplats med lågt insteg, gott om fritt utrymme för truckföraren och optimal sikt runt om möjliggör skonsamt arbete.

Smarta assistanssystem och många olika tillval, t.ex. panoramaglastak, positioneringslaser eller integrerad LED-ljuslist SmartStripe, ger maximalt skydd på lagret.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- ETV 2i för optimerad energiförbrukning.
- Kompakta truckar för optimalt utnyttjande av utrymmet på lagret.
- Litiumjonbatteri med snabbbladdnings- och mellanladdningsfunktion.
- Ergonomisk förarplats med optimal sikt över stödben och last.
- Många olika tillval för en säkrare arbetsmiljö.

Skjutstativtruckar från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal prestanda med de effektivaste truckarna.

Inte bara mycket platsbesparande, utan även imponerande kraftfulla: Med våra uthålliga och energisnåla litiumjontruckar i ETV-serien lyfter du produktiviteten till nya höjder.

Integrerad litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Komfortladdning för snabb och flexibel laddning.
- Lägre kostnader genom längre livslängd och underhållsfrihet.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.
- Inbyggd laddare som tillval.

Kraftfullt lyftstativ

- För maximal säkerhet och maximalt lagerutnyttjande.
- Hög restkapacitet med mindre dimensioner.
- Lyftstativ med stativ- och gaffeltillval finns tillgängliga.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Maximalt skydd för människa och last – den nya kompakta designen hos ETV 214i/216i utan batteritråg ger perfekt sikt runt om, och smarta assistanssystem och tillval ökar arbetssäkerheten.

Ökad säkerhet

- Bättre sikt över stödbenen och lasten genom att blysrabatteriets batteritråg utgår.
- Smala stag för perfekt sikt runt om.
- Drivhjulsskydd som standard.
- Lågt insteg för säker i- och urstigning.
- Axelskydd i massivt utförande.
- Varningsinformation vid felaktig urstigning som tillval.
- Som tillval finns dessutom: hög framruta, panoramaglastak, integrerad ljuslist SmartStripe, bromsljus, körriktningvisare.

Många olika assistanssystem och tillval

- Positioneringslaser för enklare instapling av lasten.
- Konstant kontroll av max. lastkapacitet via operationCONTROL.
- Gaffelkamera med bildskärm.

4-tums-fullfäragsdisplay

- Visning av körriktning och hjulposition.
- Batteriindikator med visning av resterande batteritid.
- Tre valbara körprogram.
- Drifttimmar och klockslag.
- Visning av lyfthöjd och lastvikt på displayen som tillval.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Maximalt nöjda medarbetare garanteras: En bekväm stol, lättåtkomliga reglage och praktiska förvaringsmöjligheter gör snabbt förarplatsen i vår ETV 214i/216i till en favoritplats för medarbetarna.

Ergonomisk arbetsplats

- Mer utrymme för truckföraren.
- Ratten och armstödet kan enkelt ställas in separat.
- Lågt insteg för säker i- och urstigning.
- Montering av hållare för extrautrustning som t.ex. dataterminaler eller skannrar.
- Praktiska förvaringsfack för förvaring av tillbehör.

soloPILOT-styrspak

- Manövrering av samtliga hydraulfunktioner, val av körriktning och tuta.
- Reglage med entydiga funktioner placerade i synfältet.
- Färdriktningssknapp med intuitiv ändring av körriktningen.
- Styrning av alla driftfunktioner med millimeterprecision.
- Optimal styrning av ytterligare tillsatsaggregat, t.ex. ett gaffelspridningsaggregat (tillval).
- multiPILOT-styrspak finns som tillval.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2780 mm	0,68 m/s

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



JUNGHEINRICH