



## Електричний триколісний вилочний навантажувач

**EFG BA 113/115**

Висота підйому: 3000-6500 mm / Вантажопідйомність: 1300-1500 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Компактний електричний штабелер для будь-якої галузі.

**Потужний і маневрений - навіть у вузьких проходах.**

Якщо на вашому складі вузькі проходи і мало місця для маневрування, вам варто ознайомитися з нашим електричним штабелером серії BA. Це один з навантажувачів з найменшою шириною проходу в своєму класі і наш ідеальний навантажувач початкового рівня для легких операцій в обмеженому просторі.

Електричний навантажувач ідеально підходить для внутрішніх перевезень вантажів, включаючи обробку, транспортування та укладання. Але, звичайно, він також бездоганно виконує свою роботу на відкритому повітрі. Незалежно від сфери застосування: Акумулятори на 48 В швидко заряджаються і забезпечують гнучкість роботи в одну або дві зміни. Крім того, їх можна заряджати за допомогою зарядних пристроїв від інших вилкових навантажувачів Jungheinrich, що економить місце та витрати.

Двотактний передній привід забезпечує надійне зчеплення з різними поверхнями. Завдяки міцній щоглі та противазі ви можете розраховувати на високу залишкову вантажопідйомність під час роботи, незважаючи на компактні розміри.

Електричний штабелер забезпечує операторам дуже хороший огляд вил, вантажу і перешкод, а також відмінний круговий огляд - завдяки оптимізованій щоглі. Коротше кажучи: Наш електричний навантажувач серії BA - це гнучкий, безпечний і компактний транспортний засіб, який підходить практично для будь-якої галузі.



## **Жодних турбот. Жодних компромісів.**

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна гарантія продуктивності наших високоякісних літій-іонних акумуляторів, так що ви можете повністю зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

\* у відповідності з умовами гарантії –  
подробиці див. на веб-сайті.

## **Всі переваги одним поглядом**

- Надзвичайно компактна конструкція.
- Ідеально підходить для вузьких проходів і обмеженого простору завдяки малому радіусу розвороту.
- Дуже хороша видимість вил, вантажів і перешкод.
- Висока залишкова вантажопідйомність завдяки міцній щоглі та противазі.
- Збільшений потік гідравлічного масла - оптимальний для використання навісного обладнання.

# Ваш електричний навантажувач Jungheinrich

## для максимальної вигоди клієнта.



### Ефективність

Максимальна ефективність з невеликою витратою енергії.

Наша перевірена технологія змінного струму з акумуляторами 48 В робить електричний штабелер EFG BA ідеальним помічником у щоденній позмінній роботі - і з тривалим терміном служби.

Енергоефективний у використанні  
Рекуперация енергії завдяки рекуперативному гальмуванню.  
Перевірена технологія змінного струму: висока продуктивність з низьким споживанням енергії.  
Оптимізована енергоефективність для тривалого використання.  
Мінімальний радіус повороту завдяки двомоторному приводу на передніх колесах.  
Невибагливий в обслуговуванні та довговічний  
Приводний двигун, що не потребує технічного обслуговування.  
Тривалий термін служби навіть у запилених та вологих умовах.  
Дуже хороша сервісна доступність.  
Може постачатися з технологією літій-іонних акумуляторів  
Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.  
Заміна акумулятора не потрібна.  
Заощадження коштів завдяки більшому часу роботи й відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.  
Зникає потреба у спеціальних приміщеннях для заряджання та вентиляції, оскільки під час заряджання не виділяється газ.




### Безпека

Для максимального захисту за будь-яких умов.

Інтелектуальні рішення безпеки забезпечують максимальну безпеку та захищають вас і ваших співробітників у повсякденній роботі.

Інтелектуальний і надійний  
Стандартна система curveCONTROL автоматично знижує швидкість на поворотах.  
Деактивація приводу та гідравлічних функцій, коли сидіння не зайняте, захищає від неправильного використання та запобігає нещасним випадкам завдяки логіці ременів безпеки  
Низький центр ваги навантажувача в поєднанні зі стабільним профілем щогли забезпечує високу залишкову вантажопідйомність.  
Оптимальний огляд.  
Надійна передача даних між електронними компонентами через інтерфейс.  
Надійна конструкція рами для оптимальної стабільності навантажувача.  
Підйомна щогла та каретка вил дозволяють вільно бачити вантаж і маршрут.  
Ступінь захисту IPX5 для всього навантажувача.  
Додаткові функції безпеки  
driveCONTROL контролює швидкість, починаючи з певної висоти підйому.  
Мокре дискове гальмо, що не потребує технічного обслуговування, з високою надійністю та низькими витратами на обслуговування.  
Ремень безпеки з контактним вимикачем.  
Світлодіодне робоче світло забезпечує найкращу орієнтацію в темних зонах.  
Стробоскоп з різними режимами.  
Floor-Spot для попередження пішоходів у безпосередній близькості.



### Індивідуальність

Ваш електричний штабелер - саме такий, який вам потрібен.

Неважливо, в якій галузі ви працюєте: з електричним штабелером EFG BA ви можете розраховувати на сучасні функції, яскравий дизайн і перевірену якість від Jungheinrich.

Компактна та маневрена конструкція  
Компактні розміри та мінімальний радіус повороту навантажувача дозволяють використовувати його у обмеженому просторі.  
Надійна конструкція рами пропонує оптимальну стабільність навантажувача.  
Підйомна щогла та каретка вил дозволяють вільно бачити вантаж і маршрут.  
Низький центр ваги навантажувача в поєднанні зі стабільним профілем щогли забезпечує високу залишкову вантажопідйомність.  
Різні варіанти оснащення  
Комплексний пакет безпеки зі стробоскопами, попереджувальними лампами небезпечної зони та звуковими сигналами.  
Доступний також у версії для холодильних складів.  
Висота підйому від 3 000 до 6 500 мм.  
Варіанти кабіни оптимізують можливості використання поза приміщенням.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу	Загальна висота
EFG BA 113	1300 кг	12,5 Км/год	3182 мм	0,53 м/сек	2080 мм
EFG BA 115	1500 кг	12,5 Км/год	3279 мм	0,53 м/сек	2080 мм

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"  
вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

[info@jungheinrich.ua](mailto:info@jungheinrich.ua)  
[www.jungheinrich.ua](http://www.jungheinrich.ua)

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Машина відповідає чинній директиві  
ЕС СЕ щодо підійомно-транспортної  
техніки.



**JUNGHEINRICH**