



Remolcadora eléctrica

EZS C40

Capacidad de remolque: 4000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

La remolcadora ideal para aplicaciones interiores y exteriores.

Tracción óptima en suelos diversos.

Nuestra remolcadora EZS C40 con plataforma flexible y económica es la solución perfecta para las aplicaciones interiores y exteriores combinadas. Ya sean suelos industriales lisos o suelos exteriores irregulares, los bandajes superelásticos proporcionan siempre una tracción óptima. La remolcadora versátil destaca también en el trabajo con remolques especiales o al tirar de trenes de arrastre con remolques taxi especiales.

El acoplamiento perfectamente visible y fácilmente accesible permite un trabajo eficiente y cuidadoso. Un motor de corriente trifásica de 24 V de bajo consumo con un alto rendimiento, una potente aceleración y altas velocidades punta garantizan una enorme potencia. Los acoplamientos universales para distintos remolques garantizan una gran flexibilidad.

Subir y bajar fácilmente de la remolcadora gracias a la baja plataforma del conductor facilita su trabajo en caso de paradas frecuentes. La reducida distancia entre el puesto del conductor y la carga, el apoyo del respaldo, el volante multifuncional jetPILOT, así como diversos sistemas de seguridad de marcha, proporcionan confort y seguridad.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin preocupaciones.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Rueda motriz superelástica (SE) y mayor margen con el suelo.
- Potente motor de corriente alterna trifásica y sin mantenimiento.
- Marcha segura al transitar una curva gracias a curveCONTROL.
- Mando por impulsos.
- Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento (opcional).

Su remolcadora de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Saque el máximo provecho de sus remolcadoras y apueste por la plena potencia de iones de litio en combinación con motores de corriente trifásica innovadores.

Tecnología de corriente trifásica innovadora
Mayor rendimiento y reducción simultánea de los gastos de explotación gracias a la tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento.

Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.

Potente aceleración.

Inversión de marcha rápida.

Motor de tracción sin mantenimiento y sin escobillas de carbono.

Motor de tracción con 2 años de garantía.

Largos periodos operativos con la batería de plomo-ácido

La tecnología de corriente trifásica ahorra energía y brinda, junto con las grandes capacidades de batería, periodos operativos prolongados.

Versión estándar: 3 PzS 465 Ah.

Capacidad de batería opcional: 620 Ah.

Disponibles con tecnología de iones de litio
Siempre disponibles gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.

Sin cambio de batería.

Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga en comparación con las baterías de plomo-ácido y sin mantenimiento.

No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Los programas de marcha individualmente seleccionables garantizan más seguridad durante la marcha y una adaptación flexible a cualquier necesidad.

Conducción cómoda y segura

Mando por impulsos: la velocidad seleccionada con el controlador se mantiene en cualquier situación de marcha, incluso en las subidas y bajadas.

Tres programas de marcha configurables para adaptaciones individuales a cualquier aplicación.

Frenado generador con recuperación energética al reducir la velocidad de marcha.

Seguridad al tomar las curvas gracias a la reducción de la velocidad de marcha automática curveCONTROL: el conductor mantiene en todo momento el control de la carretilla.


Información permanente

Diversos instrumentos de indicación y regulación ofrecen una información constante y completa.

CanDis (opcional) informa sobre el estado de carga de la batería, el número de horas de servicio y los códigos de error.

Activación de la carretilla mediante código PIN y selección de tres programas de marcha a través del teclado (opcional).

Parámetros de marcha ajustables a través de CanDis y CanCode (opcional).



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Beneficiarse de las múltiples ventajas ergonómicas que hacen la vida laboral eficiente y cómoda con las remolcadoras de Jungheinrich.

Ergonomía óptima

Plataforma del conductor de baja altura para subir y bajar de ella con frecuencia y sin esfuerzo.

Los trayectos que el usuario ha de recorrer desde el puesto del conductor hasta el acoplamiento o la carga son cortos.

El acoplamiento es visible desde cualquier posición y fácilmente accesible.

El desbloqueo remoto semiautomático (opcional) del acoplamiento permite enganchar y desenganchar los remolques de manera rápida y sencilla desde el puesto del conductor.

Dirección eléctrica con volante jetPILOT.

Diferentes acoplamientos para distintos tipos de remolques.

Todas las ruedas (también la rueda motriz) son ruedas SE para un gran confort de marcha.

Diseño robusto para las aplicaciones más duras
Bastidor de chapa de acero de alta calidad de 8 mm.

Faldón del bastidor especialmente elevado en el capó frontal.

Los bandajes SE, también en la rueda motriz, protegen al conductor y a la remolcadora.

Gran margen con el suelo.

Equipamientos adicionales

Bandajes SE sin huella.

Servicio de marcha lenta en ambos lados del respaldo para facilitar el enganche y desenganche.

Desbloqueo del acoplamiento a distancia.

Protección antichoques adicional de acero o goma.

Soporte para componentes de radiotransmisión de datos.

Asiento del conductor abatible para una conducción relajada.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Fuerza de tracción nominal	Velocidad de marcha sin carga
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

La carretilla cumple la Directiva Europea
CE para carretillas elevadoras.



JUNGHEINRICH