



Sähkökäyttöinen pinontavaunu perusnostolla

EJD 120/222

Nostokorkeus: 1500-2905 mm / Kantavuus: 2000-2200 kg



Tuhattaituri

kaksikerroskäyttöön.

Kattava nostokorkeusvalikoima moniin erilaisiin käyttökohteisiin.

Monipuoliset ja kompaktit sähkökäyttöiset EJD -pinontavaunut ovat täydellinen valinta kaksikerroslavojen kuljetukseen rampeilla ja epätasaisilla alustoilla sekä varastointiin ja varastosta ottoon jopa 2 905 mm:n korkeudessa. Nämä tehokkaat trukit vakuuttavat vakaalla ajokäyttäytymisellään ja äärimmäisellä ketteryydellään – myös ahtaissa varasto-olosuhteissa.

Kaksi lavaa kerrallaan ottavat EJD -trukit työskentelevät kaksin verroin nopeammin kuin perinteiset trukit. Älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät, pitkä turvaohjausaisa, jossa on neliportainen jalkasuojus, heijastimet ja optimaalinen näkyvyys haarukan kärkiin pitävät huolen maksimaalisesta työturvallisuudesta.

Moderni vaihtovirtamoottori on vakuuttavan suorituskykyinen, sen hyötysuhde on erinomainen ja energiatehokkuus parasta luokkaa. Työskentely sujuu miellyttävästi kolmen joustavasti valittavissa olevan ajo-ohjelman ja vakiovarusteisen, herkkätuntoisen proportionaalihydrauliikan ansiosta, joka myös huolehtii kuormien nostamisesta ja laskemisesta kontrolloidusti.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Monikäyttöinen trukki kaksikerroskäyttöön.
- Varastointi ja varastosta otto joustavasti jopa 2 905 mm:n korkeudessa.
- Suurin nostokorkeusvalikoima ja kolme eri mastotyyppiä.
- Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna.
- Huipputasoinen turvallisuus monipuolisten kuljettajaa avustavien järjestelmien ansiosta.

Jungheinrichin pinontavaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Päädyitpä energiaa säästävään vaihtovirtatekniikkaan tai edistyneeseen litiumionitekniikkaan – EJD on trukki, jonka avulla työskentely sujuu taloudellisesti mitä erilaisimmissa käyttökohteissa.

Älykäs elektroniikka ja edistyneellinen moottoritekniikka
Modernia vaihtovirtatekniikkaa hyödyntävät ajomootorit lisäävät suorituskykyä ja alentavat käyttökustannuksia.
ECO-ajotila pitää energiankulutuksen alhaisena ajonopeuden säilyessä silti ennallaan.
Taaksepäin rullaamisen esto kaltevilla pinnoilla.
Ei lainkaan hiiliharjoja, joten ajomoottori on huoltovapaa.
Lyijyakun pitkät käyttöajat
Erinomaiset, jopa 375 Ah:n akkukapasiteetit mahdollistavat pitkät käyttöajat.
Akkutila S ja 150 Ah:n akku (EJD 120), akkutila M ja 250 Ah:n akku tai akkutila L ja 375 Ah:n akku (EJD 222).
Lisävarusteena saatavan, märkäakkujen ja huoltovapaiden akkujen integroidun varaajan avulla varaaminen onnistuu helposti mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta.
Akun vaihto trukin sivusta akkutilojen M ja L yhteydessä takaa, että akun vaihto sujuu nopeasti ja ergonomisesti.
Saatavana litiumionitekniikalla varustettuna
Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
Akkua ei tarvitse vaihtaa.
Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.
Lisävarusteena saatavan, litiumioniakkujen integroidun varaajan avulla varaaminen onnistuu helposti mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta.




Turvallisuus.

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Proportionaalihydrauliikka mukautuu olosuhteisiin joustavasti, joten pinoaminen sujuu tarkemmin kuin koskaan aiemmin. Turvallisuus on tälle monitaiturille aina tärkeintä, olipa kyse lavojen kuljetuksesta tai ajamisesta rampeilla tai suurissa korkeuksissa.

Kestävä rakenne
Suljettu rakenne.
Jopa 7 mm:n teräsrunko huipputehokkaaseen käyttöön.
Pinoamisen ja purkamisen helppoutta
Rungon lavavaste mahdollistaa kahden lavan nopean ja tarkan asemoinnin päällekkäin.
Kaikkia nosto- ja laskutoimintoja ohjataan intuitiivisesti monitoimiohjauksaan pään avulla.
Kierroskuohjattu hydrauliikkamoottori nostaa ja laskee kuorman tarkasti ja pehmeästi.
Sivuttainen ryömintäkäyttö keräilyn aikana tapahtuvaa haarukoiden nostamista ja laskemista varten.
Mukavaa ja turvallista työskentelyä
Kolme vapaalintaista ajo-ohjelmaa.
Lisävarusteena saatavat, integroidut työvalot parantavat näkyvyyttä heikosti valaistuissa paikoissa.
Neliportainen turvaohjausaisa suojaa jalkoja tehokkaasti.
Aina ajan tasalla
Lisävarusteena saatava kahden tuuman lisänäyttö kuljettajaa avustavia järjestelmiä varten ja hyvä näkyvyys pinottaessa.
Akun varaustilan, käyttötuntimäärän ja tapahtumien ilmoitukset.
Lisävarusteena saatava trukin käyttöönnotto EasyAccess-järjestelmällä softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai transponderikortin avulla.



Yksilöllisyys.

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Niin monipuolinen ja silti niin tarkka: voit valita tismalleen oman varustosi vaatimuksiin parhaiten soveltuvan trukivarustuksen. EJD-trukeissa on monipuolisia lisätoimintoja joka lähtöön.

Perusnoston ansiosta monipuolinen
Kahden lavan samanaikainen kuljetus kahdessa kerroksessa.
Lisänostomekanismi pyörän tukivarsien nostamiseen haarukoista riippumatta.
Joustavuutta talutuskäyttöön
Useat erilaiset mastomallit (EF = yksivaiheinen monomasto, ZT = kaksivaiheinen teleskooppimasto, DT = kolmivaiheinen teleskooppimasto) mukautuvat erilaisiin tarpeisiin.
Trukin ergonominen nopeus 5,6 km/h takaa miellyttävän ja turvallisen käsittelyn.
Ajo-ohjelman 3 nopeuden voi säätää yksilöllisesti – jopa huippulukemaan 6 km/h.
Työvalot huolehtivat optimaalisesta valaistuksesta.
Lisävarusteet
Kylmävarastovarustus.
Kaksi kuormatuen korkeusvaihtoehtoa.
Lisävarustepidike akkukotelon kannessa.
Tukeva, yleiskäyttöinen lisävarustepidike.
Työvalot perävaunun sisävalaisuun.
Kalvorullanpidike.
A4-kirjoituslusta.
Magneettinen säilytyslokero.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Voimassa olevan, trukkeja koskevan EU-
direktiivin vaatimukset täyttävä trukki
(CE-merkintä)



JUNGHEINRICH