



Sähkökäyttöinen pinontavaunu

EJC 110i / 112i

Nostokorkeus: 1200-4700 mm / Kantavuus: 1000-1200 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Parasta suorituskykyä omassa luokassaan.

Ahtaiden paikkojen ammattilaiset.

Jungheinrich määrittää kaiken uudelleen – käyden ajettavan pinontavaunun perusmallit. Ketterät sähkökäyttöiset EJC 1i -pinontavaunumme soveltuvat lähes kaikenlaiseen käyttöön. Niiden edut pääsevät oikeuksiinsa erityisesti tiloiltaan ahtaissa pienissä varastoissa sekä kapeilla hyllykäytävillä. Näistä ominaisuuksista hyötyvät erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, vähittäiskaupat tai tuotantolaitokset ja käsityöläisliikkeet, joiden varasto- ja työskentelytilat ovat rajalliset.

Mallisarja EJC 1i tarjoaa litiumioniteknikkamme arvostettujen etujen, kuten huoltovapauden sekä pika- ja välivarausmahdollisuuksien, lisäksi myös suurempaa energiatiheyttä. Tämä mahdollistaa tehokkaiden akkujen tilaa säästävän sijoittamisen trukkiin. Voit siis nauttia kompaktin ja ketterän pinontavaunun eduista yhdessä luokkansa parhaiden suorituskykyarvojen kanssa.

Eikä siinä vielä kaikki: Eri akkukapasiteettien lisäksi EJC 1i -mallissa on nyt käytettävissä ensi kertaa myös eritehoisia integroituja varaajia. Ulkoisten varaajien tavoin niiden avulla voidaan merkittävästi lyhentää varausaikaa. Ratkaisevassa roolissa on jatkuvasti mukana kulkeva varaaja, joka mahdollistaa joustavan varauksen paikasta riippumatta ja parantaa näin käytettävyyttä.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.

Edut pähkinänkuoressa

- Kompaktin kokonsa ja vaikuttavan suorituskykynsä ansiosta tämä peruslaite tarjoaa todellisen räätälöidyn kokonaisratkaisun.
- Akun kapasiteetti ja integroitu varaaja ovat valittavissa yksilöllisesti.
- Ihanteellinen pieniin varastoihin ja ahtaisiin tiloihin pienen kääntösäteen ansiosta.
- Alhainen korkeus mahdollistaa erittäin hyvän näkymän haarukkaan, tavaraan ja esteisiin.
- Erinomainen jäännöskapasiteetti uuden maston ja optimoidun painojakauman ansiosta.

Jungheinrichin pinontavaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä ja alhainen energiankulutus.

Mallisarjassa EJC 1i käytettävä moderni litiumioniteknikka takaa parhaan mahdollisen energiatehokkuuden – ja luotettavan toiminnan varastossa.

Joustavaa käyttöä
Masto mahdollistaa hyvän näkyvyyden ja selkeän näkymän kohti hyllyjä ja lavoja sekä varastointi- ja keräilyprosessiin.
Erittäin pieni kääntösäde mahdollistaa liikuttelun kapeilla käytävillä ja varastoalueilla ja tekee suurista ajo- ja kääntöalueista turhia.
Poikkeukselliset nosto- ja laskunopeudet tehostavat työskentelyä.
Kuormien tarkka ja nopea käsittely.
Saatavilla on pienempiä trukiversioita (50 mm lyhyempi etuosan pituus) valittaessa pienempi akku.
Energiatehokkuus
Akkukapasiteetti ja integroitu varaaja voidaan valita käyttötarkoituksen mukaan.
Varaus tapahtuu integroidulla varaajalla kätevästi mistä tahansa pistorasiasta.
Energiansäästötoiminto: trukki kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun sitä ei käytetä – näin säästetään varauskustannuksissa ja suojellaan samalla ympäristöä.
Nykyaikainen litiumioniteknikka
Pika- sekä välivaraus taukojen tai seisonta-ajan aikana mahdollistaa trukin käytettävyyden vuorokauden ympäri ja tuo varastotyöskentelyyn lisää joustavuutta.
Huoltovapaa ja jopa kolme kertaa pidempi käyttöikä verrattuna lyijyhappoakkuihin.
Akkua ei tarvitse vaihtaa.
Korkea jännitestabiilisuus – täysi teho aina käytettävissä.
Kennotekniikassa käytetty litiumrautafosfaatti takaa käyttövarmuuden, akunhallintajärjestelmä puolestaan takaa korkean laadun ja toiminnallisuuden.




Turvallisuus

Optimaalista suojaa jokapäiväiseen työskentelyyn.

Mietityt ja hyväksi havaitut turvallisuusratkaisut suojaavat ihmisiä, tavaroita ja koneita päivittäisessä käytössä.

Älykäs ja intuitiivinen käyttö
Selkeän käyttökonseptin ansiosta käsittely on kevyttä.
Hyvä näkyvyys kohti haarukoita, kuormaa ja ympäröivää aluetta.
Ominaisuudet ja lisävarusteet, kuten Floor-Spot, panoramaataustapeili ja kuorman painon näyttö, helpottavat kokemattomien kuljettajien työskentelyä heidän käyttäessään laitetta ilman logistisia pohjatietoja.
curveCONTROL alentaa nopeutta kaarteissa ja minimoi näin onnettomuusriskin.
Turvaohjauksaisa vähentää jalkavammoja: mitä lähempänä trukkia käyttäjä seisoo, sitä alhaisempi on ajonopeus.
Lisävarusteena saatavat turvatoiminnot
Kuormanäyttö osoittaa lavan painon käsiteltäessä lavaa lattialla ja hyllyssä.
Floor-Spot ja valomajakka takaavat paremman näkyvyyden.
Summeri varoittaa noston aikana lähellä olevia jalankulkijoita.



Yksilöllisyys

Sähkökäyttöinen pinontavaunu juuri sellaisena kuin sinä tarvitset.

Työskentelet millä toimialalla tahansa: Jungheinrichin mallisarjan EJC 1i pinontavaunulla suoriudut erilaisista työtehtävistä oli kyse sitten kuljetuksesta, nostamisesta, pinoamisesta tai varastoinnista ja keräilystä.

Yleiskäyttöinen monitaituri
Monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin kuuluu lavojen käsittelyn (nostaminen, laskeminen ja lavojen kuljettaminen varastoissa ja tuotantotiloissa) lisäksi myös tavaroiden keräily.
Nosto- tai työskentelypöytä: ihanteellinen lavojen ja/tai tavaroiden asettamiseen ergonomiselle työskentelykorkeudelle (esim. tuotantoprosesseja, lajittelua, pakkausta tai järjestelyä varten).
2":n trukkinäyttö sekä useita käyttöoikeusjärjestelmiä (esim. EasyAccess PinCode tai transponderi).
Asiakirjalokero etukuomussa soveltuu A5-asiakirjoille.
Erilaisia lisävarustevaihtoehtoja
Integroidun varaajan ja akun koko voidaan konfiguroida käyttöprofiiliin mukaan, mikä mahdollistaa räätälöidyn integroinnin juuri sinun logistiisiin prosesseihisi.
Integroidun varaajan erilaiset versiot (15 A, 35 A, 70 A) mahdollistavat varausajat noin 1,5 tunnista alkaen.
Lisävarustepidike (esim. A4-kirjoituslustaa varten) mahdollistaa kohderyhmäkohtaisten lisätarvikkeiden asentamisen.
Saatavissa myös kylmävarastovarustuksessa.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJC 110i (E)	1000 kg	2000 mm	5,3 km/h	2011 mm	0,25 m/s
EJC 110i	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 112i	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2052 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Voimassa olevan, trukkeja koskevan EU-
direktiivin vaatimukset täyttävä trukki
(CE-merkintä)



JUNGHEINRICH