



Galvanoitu lavansiirtovaunu

AM G20

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Haarukkavaunu, jossa on paras mahdollinen korroosiosuojaus.

Ihanteellinen ulkokäyttöön ja kosteisiin olosuhteisiin.

Erityisen kompaktit ja kestävä AM G20 -haarukkavaunut ovat kuumasinkittyjä. Siksi ne soveltuvat erityisen hyvin ulkokäyttöön ja kosteisiin olosuhteisiin, esimerkiksi elintarviketukkuihin tai hedelmänviljely-yrityksiin. Erikoispinnoite suojaa AM G20 -haarukkavaunuja erityisen hyvin kosteusvaurioilta. Kovetetun teräsrakenteen ja hitsatun ohjausaisan pidikkeen ansiosta tämän mallin käyttöikä on erityisen pitkä. Optimoidun hydrauliiikan ja laakeroitujen pyörien ansiosta tavaroiden liikutteluun tarvitaan huomattavasti vähemmän voimaa. Pyöristetyt haarukan kärjet ja suojatut nokkapyörät helpottavat lavojen ottamista entisestään. Erityisen vankasta rakenteestaan huolimatta AM G20 -haarukkavaunut ovat ketteriä ja näppäriä käyttää. Erittäin lyhyt etuosa ja lisävarusteena saatavat lyhyemmät haarukat tekevät tästä haarukkavaunusta täydellisen apurin ahtaisiin tiloihin. Myöskään kuorma-autojen lastaaminen ja purkaminen eivät tuota sille minkäänlaisia ongelmia.



Approved
Jungheinrich quality

Taattua Jungheinrich-laatua

Jo vuosikymmenten ajan Jungheinrichin tuotemerkki on tarkoittanut erinomaista luotettavuutta, ensiluokkaisia koneita ja kattavaa palvelua, johon sinä voit aina luottaa. Yksinkertaisista haarukkavaunuista täysautomatisoituihin logistiikkajärjestelmiin asti – Jungheinrichille ensiluokkainen laatu on aina tärkeintä.

Edut pähkinänkuoressa

- Korroosiosuojaus galvanoitujen pintojen ansiosta
- Vähäisempi voimankäytön tarve optimoidun hydrauliiikan ansiosta
- Kestovoideltujen nivelten ansiosta huoltovapaa
- Pyöristetyt haarukan kärjet ja suojatut nokkapyörät
- Lyhyen etuosan ja lyhyiden haarukoiden ansiosta erittäin ketterä

Jungheinrichin haarukkavaunut ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Sekä vasen- että oikeakätisille kuljettajille optimoidun hallintalaitteen ja hydraulikkajärjestelmän ansiosta mikään ei estä tehokasta tavaroiden käsittelyä.

Tehokas käsittely
Hallintalaitteen käyttö on yhtä miellyttävää ja helppoa sekä vasen- että oikeakätisille. Erityisen herkästi ohjautuva ja säännöstelty lasku erikoislaskuventtiilin ansiosta. Lisävarusteena saatava pikanosto (120 kg asti) mahdollistaa eurolavojen nostamisen irti maasta vain kolmella pumppausliikkeellä. Enimmäisnostokorkeus saavutetaan vain viidellä pumppausliikkeellä. Optimoitu hydraulikkajärjestelmä vähentää pumppausvoiman tarvetta. Laakeroidut pyörät puolestaan vähentävät vetämiseen tarvittavaa voimaa.




Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Kestävät materiaalit, vakaa rakenne ja erittäin tehokas korroosiosuojaus tekevät AM G20 -mallista luotettavan ja varman apurin.

Erinomainen korroosiosuojaus
Kuumasinkitty (galvanoitu) pinta suojaa kosteudelta.
Turvallinen ja ketterä
Vain 373 mm pitkän etuosan ansiosta mallia voidaan käyttää turvallisesti ja helposti ahtaissakin tiloissa.
Poikittaisessa kuorman otossa stansattu merkki osoittaa tarkasti lavalle määritetyn, turvallisen paikan.
Maksimaalinen vakaus ja pitkäikäisyys
Vakaat haarukat ja virtaviivaiset muodot.
Hitsattu ohjausaisan pidike.
Suojatut sisäänajorullat.
Karkaistu teräs.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Säädettävien haarukan pituuksien, erilaisten jarrujärjestelmien ja pyöräyhdistelmien ansiosta trukki mukautuu mitä erilaisimpiin käyttötilanteisiin.

Hiljainen
Erityisen hiljainen ja pitkäikäinen pyörän ja nivelten kromattujen laakerien ansiosta. Erittäin hyvät käyttöominaisuudet myös ilman nivelten rasvausta.
Yksilöllinen varustus
Useita haarukkapituuksia ja erilaisia haarukkaleveyksiä.
Erilaisia jarrujärjestelmiä ja erikoismaalipintoja.
Erilaisia pyöräyhdistelmiä ja jarrujärjestelmiä.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)
AM G20, 520 x 1 150, N-GN, NH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520 x 1 150, N-BN, NH	2000 kg	
AM G20, 520 x 1 150, V-BV, NH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520 x 950, N-GN, NH	2000 kg	1784 mm
AM G20, 520 x 795, N-GN, NH	2000 kg	1784 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Voimassa olevan, trukkeja koskevan EU-
direktiivin vaatimukset täyttävä trukki
(CE-merkintä)



JUNGHEINRICH