



## Elektrinis triratis krautuvas

**EFG BA 113/115**

Kėlimo aukštis: 3000-6500 mm / Keliamoji galia: 1300-1500 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Kompaktiškas elektrinis krautuvas

## kiekvienai pramonės šakai.

Galingas ir manevringas - net ir siauruose koridoriuose.

Jei Jūsų sandėlyje yra siauri koridoriai ir mažai vietos manevruoti, turėtumėte susipažinti su mūsų BA serijos elektriniu krautuvu. Tai vienas iš mažiausio darbinio koridoriaus pločio krautuvų savo klasėje ir puikus krautuvas pradedantiesiems, skirtas nedideliams darbams ankštose vietose.

Elektrinis krautuvas idealiai tinka kroviniams gabenti įmonės viduje, įskaitant perkrovimo darbus, transportavimą ir krovimą. Tačiau, žinoma, jis nepriekaištingai atlieka savo darbą ir lauke. Nepriklausomai nuo užduoties: 48 voltų akumulatoriai greitai įkraunami ir suteikia daug lankstumo dirbant viena arba dviem pamainomis. Be to, jį taip pat galima įkrauti kitų „Jungheinrich“ šakinių krautuvų įkrovikliais - taip sutaupoma vietos ir išlaidų.

Dviejų variklių priekinių ratų pavara užtikrina saugų sukibimą su įvairiais paviršiais. Dėl kokybiško tvirto stiebo ir atsvaro galite tikėtis didelės liekamosios keliamosios galios dirbant, nepaisant kompaktiškų matmenų.

Dėl optimizuoto kėlimo stiebo elektrinio krautuvo vairuotojai puikiai mato šakes, prekes ir kliūtis, taip pat puikiai mato aplink. Trumpai tariant: mūsų BA serijos elektrinis krautuvas yra lanksti, saugi ir kompaktiška transporto priemonė, tinkanti beveik bet kuriai pramonės šakai.



### Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini sėkmei.

\* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

## Visi privalumai trumpai

- Itin kompaktiška konstrukcija.
- Dėl mažo apsisukimo spindulio idealiai tinka siauriems koridoriams ir ankštoms vietoms.
- Labai geras šakių, prekių ir kliūčių matomumas.
- Didelė liekamoji keliamoji galia dėl masyvaus stiebo ir atsvaro.
- Didesnis hidraulinės alyvos srautas, puikiai tinkantis naudojant prikabinamus įrenginius.

# Jūsų „Jungheinrich“ elektrinis krautuvas

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausias našumas ir mažos energijos sąnaudos.

Mūsų patikrinta kintamosios srovės technologija su 48 voltų akumuliatoriais paverčia Jūsų EFG BA elektrinį krautuvą idealiu pamaininio darbo pagalbininku, pasižyminčiu ilga tarnavimo trukme.

Naudojimas, kurio metu efektyviai vartojama energija  
Energijos graža generatoriniu stabdžiu.  
Patikrinta kintamosios srovės technologija: didelis našumas sunaudojant mažai energijos. Optimizuotas energijos vartojimo efektyvumas ilgesniam darbo laikui.  
Dviejų variklių priekinių ratų pavara užtikrina minimalų pasukimo spindulį.  
Mažai priežiūros reikalaujantis ir patvarus Traukos variklis, kuriam nereikia techninės priežiūros.  
Ilga naudojimo trukmė netgi dirbant dulkėtomis ir drėgnomis sąlygomis.  
Labai geras aptarnavimo prieinamumas. Galima įsigyti su ličio jonų technologija  
Didelis prieinamumas dėl labai trumpo įkrovimo laiko.  
Nereikia keisti akumuliatorių.  
Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, lyginant su švino rūgšties akumuliatoriais.  
Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.




### Saugumas

Didžiausia apsauga bet kokiomis sąlygomis.

Pažangūs saugumo sprendimai užtikrina didžiausią įmanomą saugumą ir apsaugo Jus bei Jūsų darbuotojus kasdieniame darbe.

Pažangus ir patikimas  
Standartinėje įrangoje esanti „curveCONTROL“ funkcija automatiškai sumažina greitį posūkiuose.  
Pavaros ir hidraulinės funkcijos neaktyvinamos, jei sėdynė neužimta; tai apsaugo nuo netinkamo naudojimo ir užkerta kelią nelaimingiems atsitikimams dėl saugos diržų logikos  
Žemas krautuvo svorio centras kartu su stabiliu stiebo profiliu užtikrina didelę liekamąją keliamąją galią.  
Optimalus matomumas.  
Patikimas duomenų perdavimas tarp elektroninių komponentų per sąsają.  
Optimalus krautuvo stabilumas dėl tvirtos rėmo konstrukcijos.  
Kėlimo stiebas ir šakių karetė leidžia gerai matyti krovinį ir važiavimo kelią.  
Visos transporto priemonės apsaugos klasė IPX5.  
Papildomos saugumo funkcijos „driveCONTROL“ kontroliuoja greitį pasiekus nustatytą kėlimo aukštį.  
Techninės priežiūros nereikalaujantis šlapiasis diskinis stabdys, pasižymintis dideliu patikimumu ir mažomis serviso sąnaudomis.  
Saugos diržas su kontaktiniu jungikliu.  
LED darbiniai žibintai padeda kuo puikiau orientuotis tamsiose vietose.  
Įvairiais režimais veikiantis švyturėlis.  
„Floor-Spot“ sistema, skirta įspėti prisitartinusius pėsčiuosius.



### Individualumas

Jūsų elektrinis krautuvas - kaip tik toks, kokio Jums reikia.

Nesvarbu, kokioje pramonės šakoje dirbate: dirbdami su elektriniu krautuvu EFG BA galite pasikliauti gerai apgalvotomis funkcijomis, išskirtiniu dizainu ir patikrinta „Jungheinrich“ kokybe.

Vieta taupanti ir manevringa konstrukcija  
Dėl kompaktiškų matmenų ir minimalaus pasukimo spindulio galima dirbti ankštoje erdvėje.  
Optimalus krautuvo stabilumas dėl tvirtos rėmo konstrukcijos.  
Kėlimo stiebas ir šakių karetė leidžia gerai matyti krovinį ir važiavimo kelią.  
Žemas krautuvo svorio centras kartu su stabiliu stiebo profiliu užtikrina didelę liekamąją keliamąją galią.  
Įvairios įrangos parinktys  
Visapusiškas saugumo paketas, kurį sudaro švyturėlis, įspėjamosios zonos žibintai ir garsinis įspėjamasis signalas.  
Galima įsigyti versiją, taip pat tinkančią dirbti šaldomuosiuose sandėliuose.  
Kėlimo aukščiai nuo 3 000 iki 6 500 mm.  
Kabinos parinktys optimizuoja naudojimo laukę galimybes.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio	Bendras aukštis
EFG BA 113	1300 kg	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

[info@jungheinrich.lt](mailto:info@jungheinrich.lt)  
[www.jungheinrich.lt](http://www.jungheinrich.lt)

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene. ISO 9001  
ISO 14001

Transporto priemonė atitinka galiojančią  
ES direktyvą CE dėl krautuvų.



**JUNGHEINRICH**