



## Scheren-Handgabelhubwagen

**AMX 10 / 10e**

Hubhöhe: 714 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Der Scherenhubwagen für ergonomisches Arbeiten.

Vielseitig einsetzbar als Hubtisch oder Werkbank.

Die besonders flexiblen und ergonomischen Scheren-Handgabelhubwagen AMX 10 und AMX 10e sind vielseitig einsetzbar. Sie stehen Ihnen als Hubwagen, als Hubtisch, als Bereitstelltisch oder auch als Werkbank hilfreich zur Seite.

Mit dieser Kombination aus Hubtisch und Handhubwagen können Waren aller Art schnell und einfach bewegt sowie jederzeit auf eine rückschonende Höhe angehoben werden. Einen weiteren Beitrag zur Ergonomie leistet der optimierte Deichselkopf, der für Rechts- wie Linkshänder gleichermaßen einfach zu nutzen ist.

Je nach Bedarf sind die AMX mit Handhydraulik erhältlich. Bei diesem Modell wird die Last ab einer Höhe von 400 mm mit zusätzlichen Standbeinen gestützt, das Anheben erfolgt zeit- und kraftsparend mit Schnellhubtechnik.

Alternativ steht mit dem AMX 10e eine Version mit Elektrohydraulik zur Verfügung. Sehr häufige Höhenwechseln können bei diesem Modell einfach und schnell per Knopfdruck vorgenommen werden.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Bewährte Jungheinrich-Qualität

Seit Jahrzehnten steht die Marke Jungheinrich für höchste Zuverlässigkeit, qualitativ hochwertige Maschinen und einen umfassenden Service, auf den Sie sich jederzeit verlassen können. Vom einfachen Handgabelhubwagen bis zum vollautomatisierten Logistiksystem – Jungheinrich setzt immer auf ein Maximum an Qualität.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Erhältlich mit Hand- oder Elektrohydraulik
- 800 mm Hubhöhe für ergonomischen Einsatz
- Optionale Ausstattung mit Seitenstützrollen
- Ergonomischer, beidhändig bedienbarer Deichselgriff
- Kraft- und zeitsparender Schnellhub bis 120 kg

# Ihr Jungheinrich Handgabelhubwagen

## für maximalen Kundennutzen.



### Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Innovative Technik sorgt dafür, dass Güter aller Art schnell und effizient bewegt werden können. Sowohl Hand- als auch Elektrohydraulik liefern maximale Leistung bei minimalem Energiebedarf.

#### Effizientes Handling

- Für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen geeignetes, leichtgängiges Bedienelement.
- Besonders feinfühliges und dosiertes Absenken durch das spezielle Absenkenventil.
- Bodenfreies Anheben von Europaletten mit nur 3 Pumpenschlägen durch den serienmäßigen Schnellhub (bis 120 kg).
- Erreichen der maximalen Hubhöhe nach nur 26 Pumpenschlägen.
- Das optimierte Hydrauliksystem verringert die nötige Pumpkraft.
- Die erforderliche Zugkraft wird durch die gebuchsten Räder verringert.

#### Integriertes Ladegerät (AMX 10e)

- Standardmäßig eingebauter elektronischer Ladegleichrichter.
- Aufladen der wartungsfreien Batterie (70 Ah) über jede 230-V-Steckdose.
- Automatische Selbstabschaltung des Ladegeräts nach Beendigung des Ladevorgangs.



### Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Das sichere Bewegen von Gütern wird durch die robuste Bauweise dieser Modelle garantiert. Optional können zusätzlich seitliche Stützrollen verbaut werden.

#### Sicher und robust

- Variable Arbeitshöhe bis 800 mm für rückschonenden Einsatz.
- Optionale Ausstattung mit Seitenstützrollen für Verfahren von Ware auch im angehobenen Zustand.
- Gabelzinken mit geschlossenen Gabelspitzen in Schweiß-Konstruktion sind verwindungsfrei und besonders strapazierfähig.
- Pumpenaggregat mit integriertem Tank und Senkventil für feinfühliges Senken mittels Handhebel.
- Druckbegrenzungsventil zur Sicherung der Hydraulikanlage vor Überlastung.

#### Maximale Stabilität und Langlebigkeit

- Stabile Gabeln und hinterzogene Formen.
- Geschweißte Deichselhalterung.
- Geschützte Einlaufrollen.
- Gehärteter Stahl.



### Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Diese vielseitig einsetzbaren Scheren-Handgabelhubwagen passen sich Ihren Ansprüchen an, zum Beispiel mit diversen Bereifungen für unterschiedlichste Bodenbeschaffenheiten.

#### Individuelle Ausstattung

- Unterschiedliche Materialien wählbar für Räder und Rollen je nach Bodenbeschaffenheit und Einsatzbereich.
- Heben und Senken: hand- oder elektrohydraulisch mit 0,5-kW-Hubmotor.

#### AMX 10 mit Handhydraulik:

- Heben der Last auf optimale Arbeitshöhe mit wenigen Deichselbewegungen.
- Sicherung des Scheren-Gabelhubwagens durch zusätzliche Standbeine ab einer bestimmten Gabelhöhe.

#### AMX 10e mit Elektrohydraulik:

- Scheren-Gabelhubwagen mit Elektromotor für häufig wechselnde Arbeitshöhen.

Die Arbeitshöhe kann per Knopfdruck schnell nachreguliert werden.

- Batterie: 70 Ah C5, wartungsfrei.

# Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	

**Jungheinrich**

**Vertrieb Deutschland AG & Co. KG**

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858\*

\*Deutschlandweit kostenlos

[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)  
[www.jungheinrich.de](http://www.jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



** JUNGHEINRICH**