



Remolcadora eléctrica

EZS 350

Capacidad de remolque: 5000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

La remolcadora con plataforma versátil

para cargas moderadamente pesadas.

Transportar mercancías de forma aún más eficiente según el principio del repartidor de leche.

Nuestra remolcadora robusta y eficiente EZS 350 reúne el máximo confort de marcha, el mejor rendimiento y la máxima seguridad. En cuanto al tren de arrastre, que acepta cargas remolcadas de hasta 5.000 kg, pueden destacarse los puntos fuertes siguientes: Como sistema sólido con remolques GTE de Jungheinrich mueve sin problemas cargas moderadamente pesadas del punto A al punto B.

El motor de corriente trifásica potente y de bajo consumo convence por sus altas prestaciones, un consumo energético reducido y una recuperación energética eficiente mediante el frenado regenerador. La seguridad en las marchas en curvas la proporcionan el sistema de asistencia curveCONTROL, así como el freno de estacionamiento automático con protección antirretroceso que asegura las remolcadoras y los remolques durante las paradas.

La ergonomía y tecnología excelentes permiten trabajar de forma segura y rentable. Subir y bajar de la máquina sin fatiga, una marcha intuitiva y cuidadosa como en un automóvil, el práctico mando a una mano, la iluminación LED y numerosas opciones de adaptación individuales: es así como uno se imagina un puesto del conductor óptimo.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin preocupaciones.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Motor de tracción de corriente trifásica potente y sin mantenimiento
- Manipulación intuitiva mediante el volante multifuncional jetPILOT
- Marcha en curvas segura gracias a curveCONTROL en función del ángulo de dirección
- Opciones personalizadas para un puesto de trabajo óptimo
- Enganche para remolques fácilmente accesible desde la posición del conductor

Su remolcadora de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

La tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento, el frenado generador y el ahorro de tiempo en el cambio de batería permiten una potencia de tracción máxima con un consumo mínimo.

Concepto de tracción eficiente y de alto rendimiento
Mayor rendimiento y reducción simultánea de los gastos de explotación gracias a la tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento.
Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
Potente aceleración y rápida inversión de marcha.
Motor de tracción sin mantenimiento y sin escobillas de carbono.
Motor de tracción con 2 años de garantía.
Frenado regenerador con recuperación energética.
Largos periodos operativos con la batería de plomo-ácido
La tecnología de corriente trifásica ahorra energía y brinda, junto con las grandes capacidades de batería, periodos operativos prolongados.
Diferentes baterías disponibles desde 375 hasta 620 Ah.
Extracción lateral de la batería para el servicio a varios turnos (opcional).
Disponible con tecnología de iones de litio
Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
Sin cambio de batería.
Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga en comparación con las baterías de plomo-ácido y sin mantenimiento.
No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.




Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Lo que importa es la estabilidad: En el caso de esta remolcadora, un chasis perfectamente equilibrado garantiza siempre la tracción correcta.

Conducción cómoda y segura
Tracción segura en cualquier momento gracias al chasis equilibrado.
Plataforma del conductor con amortiguación adicional (opcional).
Pulsador de marcha lenta programable para conducir a velocidad limitada.
Velocidad segura al tomar las curvas mediante curveCONTROL.
Diseño robusto para las aplicaciones más duras
Tapa del grupo de tracción de acero con protección antigolpes.
Faldón del chasis especialmente elevado de acero de alta calidad en el capó.
Luces LED robustas (opcional).
Información permanente
Pantalla de 2 pulgadas que proporciona información completa sobre el estado de carga de la batería, el número de horas de servicio, la velocidad y los códigos de error.
Activación del vehículo mediante código PIN (opcional).
Selección de 3 programas de marcha (opcional).
Ver y ser visto mejor
Mejor visibilidad en áreas mal iluminadas gracias a la luz de circulación diurna DayLED (opcional).
Floor-Spot: reducción notable del riesgo de colisiones en zonas de visibilidad reducida gracias a un punto luminoso rojo proyectado en el suelo aprox. 3 m delante de la carretilla (opcional).



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Con el sistema de tren de arrastre formado por nuestras remolcadoras en combinación con los remolques de Jungheinrich, puede mover grandes cargas.

Ergonomía óptima
Subida y bajada cómoda gracias a una baja altura de plataforma.
Adaptación individual a cualquier necesidad gracias a tres programas de marcha alternativamente seleccionables.
El desbloqueo remoto semiautomático (opcional) del acoplamiento permite enganchar y desenganchar los remolques de manera rápida y sencilla desde el puesto del conductor.
Diferentes respaldos disponibles.
Dirección eléctrica como en un automóvil con volante multifuncional jetPILOT.
Diferentes acoplamientos para distintos tipos de remolques.
Todas las ruedas (también la rueda motriz) son ruedas SE para un gran confort de marcha.
Equipamientos adicionales
Diversos acoplamientos.
Tecla de marcha atrás para un acoplamiento/desacoplamiento confortable.
Conectores de alimentación hidráulica o eléctrica para nuestros remolques GTE.
Estribo opcional robusto y de uso universal para, p. ej., componentes de radiotransmisión de datos.
Otras opciones para la configuración de las remolcadoras de acuerdo con las necesidades.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Fuerza de tracción nominal	Velocidad de marcha sin carga
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Confort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Confort	1000 N	12,5 km/h

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



JUNGHEINRICH