



## **Transpaleta manual con horquillas planas** **AM 15L**

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# La transpaleta manual para alturas de entrada reducidas.

Para el transporte diario de palets planos y especiales.

Las transpaletas manuales ergonómicas y robustas AM 15l están concebidas especialmente para el transporte de palets con una altura de entrada reducida. Las horquillas se pueden bajar hasta una altura que permite la recogida de palets especiales. Con su diseño compacto y el elemento de mando optimizado, estas transpaletas son ideales incluso en espacios estrechos. De esta forma, la carga y descarga de palets planos y especiales en camiones se realiza de forma rápida y eficiente. Naturalmente, se alcanza el suficiente margen con el suelo (13 mm) para el transporte de las mercancías. Gracias a la elevación rápida de serie, esto se consigue con solo tres bombeos.

Construcción especialmente robusta en las ruedas y articulaciones, que están provistos de casquillos, así como en el anclaje soldado de la barra timón. Adicionalmente, las horquillas de acero especialmente templado están protegidas, gracias al recubrimiento en polvo, contra la corrosión.

Para sus requisitos individuales en el uso diario, las AM 15l se suministran opcionalmente con diferentes longitudes de horquillas.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Calidad de Jungheinrich contrastada

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento. Desde una transpaleta manual simple hasta un sistema logístico totalmente automatizado: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo nivel de calidad.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Escasa altura de entrada de tan solo 51 mm
- Ahorro de tiempo gracias a la elevación rápida para cargas de hasta 120 kg
- Sin mantenimiento gracias a uniones permanentemente lubricadas
- Válvula de descenso para bajar la carga de forma suave
- Construcción robusta y de larga vida útil

# Su transpaleta manual de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



## Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Desde la elevación rápida de serie hasta el sistema hidráulico optimizado: esta transpaleta manual está perfectamente concebida para un despacho de mercancías eficiente y seguro.

Manipulación eficiente  
Elevación rápida de serie (hasta 120 kg) que permite elevar los palets planos y especiales por encima del suelo con algunos bombeos. Se alcanza la altura de elevación máxima tras solo 5 bombeos.  
Descenso especialmente suave y dosificado gracias a la válvula de descenso especial. El sistema hidráulico optimizado reduce la fuerza de bombeo necesaria.  
La fuerza de arrastre necesaria se reduce gracias a las ruedas provistas de casquillos.  
Elemento de mando de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como para diestros.




## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

La construcción especialmente robusta de estas transpaletas manuales proporciona seguridad en el uso diario. Prestamos atención a los detalles: ruedas con casquillos, acero templado y rodillos auxiliares protegidos en las puntas de horquillas.

Segura, ágil y silenciosa  
Aplicación segura y ligera incluso en los espacios más estrechos gracias a la longitud de estructura delantera de tan solo 380 mm.  
Marcha especialmente suave y larga vida útil gracias a los casquillos robustos de las ruedas y articulaciones.  
Propiedades de marcha excelentes, incluso sin lubricación de las conexiones.  
Máxima estabilidad y larga vida útil  
Horquillas estables y formas reforzadas.  
Anclaje de barra timón soldado.  
Rodillos auxiliares protegidos en las puntas de horquillas.  
Acero templado.



## Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Cada empresa es única, lo cual se puede apreciar también en su despacho de mercancías. Para palets especiales y palets planos, tiene a su disposición estas transpaletas manuales.

Baja altura de entrada  
Altura de bajada reducida de 51 mm para manipular fácilmente numerosos palets planos y especiales.  
A pesar de ello, es posible un margen con el suelo de 13 mm.  
Equipamiento individual  
Diferentes sistemas de frenado o pinturas especiales.  
Equipamientos especiales como transpaletas de acero inoxidable o variantes galvanizadas.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	1784 mm

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895

[info@jungheinrich.es](mailto:info@jungheinrich.es)  
[www.jungheinrich.es](http://www.jungheinrich.es)

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

La carretilla cumple la Directiva Europea  
CE para carretillas elevadoras.



**JUNGHEINRICH**