



Carretilla apiladora retráctil eléctrica **ETM/ETV 318-325**

Altura de elevación: 4250-14000 mm / Capacidad de carga:
1800-2500 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

La carretilla retráctil potente para exigencias elevadas.

Eleva cargas pesadas hasta el nivel de estantería más alto.

Nuestras estables y potentes carretillas retráctiles de la serie 3 convencen mediante su robusto chasis, un amplio radio en las ruedas y un mástil extremadamente estable. Sin ningún problema, son capaces de elevar cargas a alturas de hasta 14 metros. Mientras la ETV puede recoger europalets entre los brazos porteadores, la ETM ofrece, gracias a su estrecha construcción, enormes ventajas en los almacenes de estanterías drive-in, así como en el almacenamiento en bloque.

Beneficiarse de un mayor rendimiento en el despacho de mercancías con un consumo reducido de energía, de oscilaciones reducidas en el mástil de elevación durante el apilado y desapilado, así como de un descenso acelerado de las horquillas con la opción loweringPRO.

Baterías de iones de litio de última generación con una larga vida útil, cargas intermedias rápidas y la ausencia de mantenimiento garantizan un rendimiento constante y unas prestaciones convincentes. Opciones de equipamiento, como el tejadillo panorámico y el control por vídeo para grandes alturas de elevación, completan este paquete superior.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin preocupaciones.

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Construcción extremadamente estable para grandes capacidades de carga residuales
- Frenos de rueda porteadora eléctricos para más seguridad
- Dirección de 180° y 360° para maniobras flexibles
- Opción loweringPRO para la optimización de la velocidad de descenso
- Opciones de equipamiento hechas a medida para cualquier tipo de trabajo

Su carretilla retráctil de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



Efficiency

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

Mayores alturas de elevación y máximo rendimiento: elija la innovadora tecnología de iones de litio como estrategia de éxito para un alto grado de disponibilidad y bajos costes.

Disponible con tecnología de iones de litio

- Alta disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario cambiar la batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y la ausencia de mantenimiento.
- No se requieren salas de carga ni ventilación, ya que no se generan gases.

Mástil de elevación de alto rendimiento

- Un máximo de seguridad y un aprovechamiento efectivo del espacio disponible en el almacén hasta a grandes alturas.
- Mástiles de elevación triples con alturas de elevación de hasta 14.000 mm.
- Excelente visibilidad de la carga.
- Alturas de paso reducidas con grandes alturas de elevación.
- Elevadas capacidades restantes incluso a grandes alturas de elevación.
- Oscilaciones reducidas del mástil de elevación durante el apilado y desapilado gracias a la amortiguación de avance del mástil activa opcional.

loweringPRO

- La opción loweringPRO facilita un rendimiento máximo mediante una duplicación de la velocidad de descenso de hasta 1,2 m/s.
- La transición suave del mástil garantiza la elevación y el descenso de la mercancía con la máxima seguridad (opcional).



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Apilar de forma más sencilla, rápida y segura con los sistemas de asistencia de Jungheinrich: configure su paquete de opciones individual de forma sumamente sencilla.

Numerosos sistemas de asistencia y opciones

- El operationCONTROL mide continuamente el peso de la carga y avisa mediante una advertencia óptica en la pantalla del conductor, así como con una alarma acústica, al aproximarse a un valor límite de la capacidad restante.
- positionCONTROL con función Snap facilita un apilado fácil y rápido sin necesidad de pulsar teclas adicionales.
- liftNAVIGATION transmite los órdenes de apilado automáticamente desde el sistema de gestión de almacenes.
- Apilado y desapilado seguro y eficiente gracias tanto a la cámara en las horquillas como al motor ergonómicamente regulable.

EasyAccess

- Sistema de acceso sin llave mediante tecla de función, código PIN o tarjeta de transpondedor opcional.

Pantalla de 4 pulgadas a todo color

- Indicador del sentido de la marcha e indicador de la posición de la rueda.
- Estado de la batería con indicación de tiempo restante.
- Tres programas de marcha seleccionables.
- Horas de servicio y reloj.
- Altura de elevación (opcional).
- Peso de la carga (opcional).



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Equipe su almacén con una carretilla retráctil a su medida que cumpla al 100 % con sus requisitos de aplicación y de seguridad en todos los niveles.

Paquetes de equipamiento para las condiciones de aplicación más diversas

- Efficiency para largos tiempos operativos con una batería.
- drivePLUS para la realización frecuente de trayectos largos.
- liftPLUS para una mayor velocidad de elevación y una productividad más grande.
- drive&liftPLUS para una productividad máxima con un consumo óptimo de energía.
- Soporte para el montaje de terminales de radiofrecuencia, atriles o monitores de vídeo.

palanca de mando soloPILOT

- Para activar todas las funciones hidráulicas, así como invertir la marcha y pulsar el claxon.
- Todos los elementos de mando se encuentran dentro del campo visual del conductor. La función asignada a cada elemento es inequívoca.
- Accionamiento lógico del inversor de marcha.
- Movimientos extremadamente precisos gracias a la ejecución suave de todas las funciones.
- Control óptimo de implementos adicionales como, p. ej., de un posicionador de horquillas opcional.
- Palanca de mando multiPILOT disponible de forma opcional.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**