

**LION**  
technology



# Elektrisk firehjuls motvektstruck

## EFG 425-435

Løftehøyde: 2900-7500 mm / Løftekapasitet: 2500-3500 kg

**JUNGHEINRICH**

# EFG 425-435



# EFG 425-435



# EFG 425-435

EFG 425k, EFG 425	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake
Todelt friløftmast ZZ	<b>3100 mm</b>	<b>2190 mm</b>	<b>1600 mm</b>	<b>3690 mm</b>	<b>6 / 8 °</b>
	3300 mm	2290 mm	1700 mm	3890 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2390 mm	1800 mm	4090 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2490 mm	1900 mm	4290 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2640 mm	2050 mm	4590 mm	6 / 8 °
Todelt teleskopmast ZT	<b>2900 mm</b>	<b>2125 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>3500 mm</b>	<b>6 / 8 °</b>
	3100 mm	2225 mm	150 mm	3700 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2325 mm	150 mm	3900 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2425 mm	150 mm	4100 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2525 mm	150 mm	4300 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2675 mm	150 mm	4600 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2875 mm	150 mm	4950 mm	6 / 8 °
4500 mm	2975 mm	150 mm	5150 mm	6 / 8 °	
Tredelt friløftmast DZ	<b>4400 mm</b>	<b>2090 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>4990 mm</b>	<b>6 / 8 °</b>
	4700 mm	2190 mm	1600 mm	5290 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2290 mm	1700 mm	5590 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2490 mm	1900 mm	6090 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2690 mm	2100 mm	6590 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2890 mm	2300 mm	7090 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3090 mm	2500 mm	7590 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3290 mm	2700 mm	8090 mm	6 / 8 °
EFG 430k, EFG 430, EFG S30	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake
Todelt friløftmast ZZ	<b>3100 mm</b>	<b>2187 mm</b>	<b>1450 mm</b>	<b>3837 mm</b>	<b>6 / 8 °</b>
	3300 mm	2287 mm	1450 mm	3837 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2387 mm	1650 mm	4237 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2487 mm	1750 mm	4437 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2637 mm	1900 mm	4737 mm	6 / 8 °
Todelt teleskopmast ZT	<b>2900 mm</b>	<b>2122 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>3657 mm</b>	<b>6 / 8 °</b>
	3100 mm	2222 mm	150 mm	3857 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2322 mm	150 mm	4057 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2422 mm	150 mm	4257 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2522 mm	150 mm	4457 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2672 mm	150 mm	4757 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2872 mm	150 mm	5057 mm	6 / 8 °
4500 mm	2972 mm	150 mm	5257 mm	6 / 8 °	
Tredelt friløftmast DZ	<b>4400 mm</b>	<b>2087 mm</b>	<b>1350 mm</b>	<b>5137 mm</b>	<b>6 / 8 °</b>
	4700 mm	2187 mm	1450 mm	5437 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2287 mm	1550 mm	5737 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2487 mm	1750 mm	6237 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2687 mm	1950 mm	6737 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2887 mm	2150 mm	7237 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3087 mm	2350 mm	7737 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3287 mm	2550 mm	8237 mm	6 / 8 °
EFG 435	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt mast frem/tilbake

Todelt friløftmast ZZ	<b>3100 mm</b>	<b>2217 mm</b>	<b>1451 mm</b>	<b>3866 mm</b>	<b>6 / 8 °</b>
	3300 mm	2317 mm	1551 mm	4066 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2417 mm	1651 mm	4266 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2517 mm	1751 mm	4466 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2667 mm	1901 mm	4766 mm	6 / 8 °
Todelt teleskopmast ZT	<b>2900 mm</b>	<b>2152 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>3686 mm</b>	<b>6 / 8 °</b>
	3100 mm	2252 mm	150 mm	3886 mm	6 / 8 °
	3300 mm	2352 mm	150 mm	4086 mm	6 / 8 °
	3500 mm	2452 mm	150 mm	4286 mm	6 / 8 °
	3700 mm	2552 mm	150 mm	4486 mm	6 / 8 °
	4000 mm	2702 mm	150 mm	4786 mm	6 / 8 °
	4300 mm	2902 mm	150 mm	5086 mm	6 / 8 °
	4500 mm	3002 mm	150 mm	5286 mm	6 / 8 °
Tredelt friløftmast DZ	<b>4400 mm</b>	<b>2117 mm</b>	<b>1351 mm</b>	<b>5166 mm</b>	<b>6 / 8 °</b>
	4700 mm	2217 mm	1451 mm	5466 mm	6 / 8 °
	5000 mm	2317 mm	1551 mm	5766 mm	6 / 8 °
	5500 mm	2517 mm	1751 mm	6266 mm	6 / 8 °
	6000 mm	2717 mm	1951 mm	6766 mm	6 / 8 °
	6500 mm	2917 mm	2151 mm	7266 mm	6 / 8 °
	7000 mm	3117 mm	2351 mm	7766 mm	6 / 8 °
	7500 mm	3317 mm	2551 mm	8266 mm	6 / 8 °

# VDI-tabell

Stå: 11/2024

Mark	1.2	Produsentens typebetegnelse		EFG 425k	EFG 425	EFG 430k	EFG 430	EFG S30	EFG 435	
	1.3	Drivenhet		Elektrisk						
	1.4	Betjening		Sittende						
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2500		3000			3500	
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	500				600	500	
	1.8	Lastavstand	x mm	442		447				
	1.9	Hjulavstand	y mm	1595	1740	1595	1745			
	Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	4691	4642	5298	5143	5435	5664
		2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	6414 / 776	6466 / 676	7404 / 895	7395 / 748	7605 / 829	8239 / 926
2.3		Akselbelastning uten last foran/bak	kg	2419 / 2272	2595 / 2047	2594 / 2704	2741 / 2402	2771 / 2664	2805 / 2859	
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Superelastisk (SE)						
	3.2	Hjuldimensjon foran		225/75-10		250/60-12		315/45-12		
	3.3	Hjuldimensjon bak		180/70-8		200/50-10	180/70-8	200/50-10		
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2x / 2						
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	990		950		1000		
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	940				950		
	Grunnleggende mål	4.1	Tilt mast frem/tilbake	a/β °	6 / 8					
4.2		Høyde senket mast (h1)	h1 mm	2325		2322		2352		
4.3		Friløft (h2)	h2 mm	150						
4.4		Løftehøyde (h3)	h3 mm	3300						
4.5		Høyde løftet mast (h4)	h4 mm	3900		4057			4086	
4.7		Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6 mm	2240						
4.8		Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	1226						
4.12		Høyde tilhengerfeste	h10 mm	380						
4.12.1		2. Høyde tilhengerfeste	mm	530						
4.19		Total lengde	l1 mm	3484	3632	3489	3637			
4.20		Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	2334	2482	2339	2487			
4.21.1		Total bredde	b1 mm	1200				1300		
4.22		Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/ e/l mm	40 x 100 x 1150			45 x 125 x 1150			
4.23		Gaffelbord tilkoblingsklasse		2A			3A			
4.24		Gaffelbordbredde	b3 mm	1120						
4.31		Bakkeklaring med last målt under mast	m1 mm	110						
4.32		Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	135						
4.34.1		Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tversnitt)	Ast mm	3722	3872	3727	3877			
4.34.2		Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	3922	4072	3927	4077			
4.35	Svingradius	Wa mm	2080	2230	2080	2230				
4.36	Minste svingradius	b13 mm	580	630	580	630				
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency   drivePLUS)	km/h	17 / 17   20 / 20						
	5.2	Løftehastighet med/uten last (Efficiency   liftPLUS)	m/s	0,58 / 0,62   0,64 / 0,68			0,5 / 0,52   0,57 / 0,63		0,44 / 0,51   0,5 / 0,53	
	5.3	Senkehastighet med/uten last (Efficiency   liftPLUS)	m/s	0,59 / 0,62   0,59 / 0,62			0,58 / 0,64   0,58 / 0,64		0,56 / 0,59   0,56 / 0,59	
	5.5	Trekraft med/uten last (Efficiency   drivePLUS)	N	8000 / 8000   10000 / 10000			7000 / 7000   10000 / 10000			

	5.6	Maks. trekraft med/uten last (Efficiency   drivePLUS)	N	16000 / 16000   19500 / 18600	16000 / 16000   19500 / 19500				
	5.7	Stigeevne med/uten last (Efficiency   drivePLUS)	%	12 / 18   19 / 30	10 / 15   16 / 25			10 / 15   14 / 23	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency   drivePLUS)	%	18 / 28   27 / 34	18 / 28   27 / 38	18 / 28   22 / 33		17 / 28   20 / 33	
	5.9	Akselerasjonstid med/uten last (Efficiency   drivePLUS)	s	6,1 / 5,7   5,3 / 5		6,1 / 5,4   5,5 / 5		6,4 / 5,5   5,6 / 5,1	
	5.10	Driftsbremse		Mekanisk					
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)	kW	8,9   11,3					
	6.1.1	2. Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)	kW	8,9   11,3					
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3 (Efficiency   liftPLUS)	kW	19,5   22					
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		DIN 43536 A					
	6.4	Batterispennning / nominell kapasitet	V / Ah	80 / 620	80 / 775	80 / 620	80 / 775		
	6.5	Batteriets vekt	kg	1558	1863	1558	1863		
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency   PLUS)	kWh/h	6,2   6,2		7,2   7,2	7,1   7,1	7,4   7,4	8,1   8,3
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796 (Efficiency   PLUS)	kg/h	3,4   3,4		3,9   3,9	3,8   3,8	4   4	4,4   4,5
	6.7	Omløpshastighet (Efficiency   PLUS)	t/h	173   188		204   219		201   219	224   238
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency   PLUS)	kWh/h	7,8   9,4		8,9   10,3		8,8   10,3	9,2   10,7
Andre	8.1	Type kjørekontroll		Impuls/AC					
	10.1	Arbeidstrykk for påbygningsaggregat	bar	240					
	10.2	Oljestrøm for påbygningsaggregat	l/min	45					
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	69					
	10.8	Trekant, type / type DIN		DIN 15170 H					

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

**Jungheinrich Norge AS**  
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)  
[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**